

*Officiu*  
CONFORM CU ORIGINALUL


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACTUALIZARE PUG COMUNA BUCIUMENI (județu Dâmbovița) - revizia 1



# Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism Comuna BUCIUMENI, județul Dâmbovița

## REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

### -REVIZIA 1-



EDITIA 2018

Proiect nr. : 37/2014  
Beneficiar: COMUNA BUCIUMENI prin CONSILIUL LOCAL COMUNA BUCIUMENI și JUDEȚUL DÂMBOVIȚA prin CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA  
Proiectant: S.C. „PROIECT HABITAT” s.r.l. PUCIOASA

Proiectant general :	S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa	1
----------------------	--------------------------------------	---

Stallu  
CONFORM CU ORIGINALUL



Colectiv de elaborare :


ADMINISTRATIV

Administrator : arh. Mircea NIȚESCU



COLECTIV DE ELABORARE URBANISM

PROIECTAT,  
arch. urb. Mircea NIȚESCU



COAUTOR,  
arch. urb. Dan NIȚESCU



REDACTARE,

Geogr. Adina ILIOIU

Tehn. Andreea Ioana STOICA



CONSILIUL JUDEȚEAN  
DĂMBOVIȚA

VIZAT SAU RE NESCHIMBARE

Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef  
Pentru P.U.D P.U.Z./P.U.G  
N: 1 din 29.05.2020

Arhitect-șef,  
.....

## CUPRINS

I. PRESCRIPȚII GENERALE.....	4
I.1 DOMENIU DE APLICARE.....	4
I.2 CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII.....	4
I.3 CONDIȚII DE APLICARE.....	5
I.4 DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM.....	5
I.5 CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE A PARCELELOR.....	5
I.6 DIVIZIUNEA TERENURILOR ÎN ZONE, SUBZONE ȘI UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ.....	7
I.7 ZONE CONSTRUITE PROTEJATE ȘI ZONE DE PROTECȚIE A MONUMENTELOR ISTORICE.....	10
I.8 ZONE CU RISC NATURAL ȘI ANTROPIC.....	11
II. PRESCRIPȚII SPECIFICE.....	11
II.1. ZONE PENTRU LOCUINȚE - <b>L</b> .....	11
II.2 ZONE PENTRU INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL - <b>IS</b> .....	18
II.3 ZONE MIXTE.....	24
II.4 ZONE PENTRU UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITARE - <b>ID</b> .....	38
II.5 ZONE PENTRU UNITĂȚI AGRICOLE - <b>A</b> .....	41
II.6 ZONA SPAȚII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECȚIE, SPORT ȘI AGREMENT- <b>SP</b> .....	45
II.7 ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAȚIE - <b>C</b> .....	50
II.8 ZONA PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI ECHIPARE EDILITARĂ - <b>GC</b> .....	55
II.9 ZONA TERENURILOR AFLATE PERMANENT SUB APĂ - <b>TH</b> .....	59
II.10 ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ - <b>DS</b> .....	62
II.11 ZONE SITUATE ÎN AFARA TERITORIULUI INTRAVILAN - <b>EX</b> .....	64
EX1 - Zone aferente lucrărilor de infrastructură tehnică majoră, inclusiv zonele de protecție.....	65
EX2 - Zone rezervate pentru activități agricole.....	68
EX3 - Zone rezervate pentru activități forestiere.....	68
EX4 - Zone cu terenuri aflate permanent sub ape.....	69
EX5 - Zone cu terenuri destinate zonelor de protecție a patrimoniului construit.....	70
III. ANEXE.....	70
III.1 CADRUL LEGAL AL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI BUCIUMENI.....	70
III.2 REGLEMENTĂRI PRIVIND NORMELE DE IGIENĂ ȘI MEDIUL DE VIAȚĂ AL POPULAȚIEI - ZONE DE PROTECȚIE SANITARĂ ȘI HIDROGEOLOGICĂ.....	74
III.3 REGLEMENTĂRI PRIVIND PROTECȚIA REȚELE HIDROGRAFICE DE SUPRAFAȚĂ/SUBTERANE.....	76
III.4 DEFINIȚII AI TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN CADRUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM.....	78
III.5 UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA COMUNA BUCIUMENI.....	80

124

CONFORM CU ORIGINALUL

CONSILIUL JUDEȚEAN  
DÂMBOVIȚA

VIZIT SPRE NESCRIIBARE

pentru planul urbanistic general al comunei Buciumeni

Județul Dâmbovița, revizie 2, P.U. G2018

nr. 1 din 29.05.2020

Arhitect-șef.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACTUALIZARE PUG COMUNA BUCIUMENI

## I. PRESCRIPTII GENERALE

### I.1 DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prezentul regulament se aplică pe teritoriul cuprins în limitele intravilanului actual al Comunei Buciumeni, precum și în extinderile acestuia, propuse conform Planului Urbanistic General al Comunei Buciumeni a fi efectuate până în anul 2025, în interiorul teritoriului administrativ al comunei Buciumeni.

1.2. Pentru zonele din extensiile de intravilan acolo unde este necesară reparcelarea, orice lucrări sunt condiționate de elaborarea și aprobarea conform legii a unor Planuri Urbanistice Zonale. Acestea vor ține seama de prevederile prezentului regulament prin care se asigură atingerea obiectivelor strategice și urbanistice ale dezvoltării de ansamblu ale comunei Buciumeni, în conformitate cu Planul Urbanistic General.

Zonele ce necesită elaborarea de Planuri Urbanistice Zonale sunt identificate în Planul de Propuneri și Reglementări.

### I.2 CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII

2.1. Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile Planurilor Urbanistice Zonale aprobate conform Legii 350/2001 anterior intrării sale în valabilitate și care nu au fost abrogate prin Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Buciumeni.

2.2. Totodată, prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare, ale căror efecte sunt imprimare în configurația cadrului construit actual al comunei.

2.3. Regulamentul local de Urbanism și Planul Urbanistic General preiau și promovează direcțiile și strategiile de dezvoltare prezente în documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului superioare, respectiv Secțiunile aprobate ale Planului de Amenajare al Teritoriului Național, Strategia de Dezvoltare a Județului Dâmbovița. Prezentul PUG și Regulament Local de Urbanism au ca scop eliminarea disfuncțiilor și valorificarea potențialul de dezvoltare al comunei Buciumeni.

2.4 Documentațiile de urbanism zonale și de detaliu ce vor fi elaborate pe teritoriul comunei Buciumeni după adoptarea Planului Urbanistic General, vor respecta structura zonelor, subzonelor și UTR-urilor propuse în acesta. Conform legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și modificările sale ulterioare, prin Planurile Urbanistice Zonale elaborate pentru zone ale unei unități teritoriale de referință, a reglementărilor aprobate prin Planul urbanistic general trebuie să asigure unitatea, coerența și confortul urban atât ale zonelor reglementate, cât și ale teritoriului învecinat.

Planul urbanistic de detaliu stabilește reglementări noi numai cu privire la distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei. Planul urbanistic de detaliu NU modifică funcțiunea și indicatorii urbanistici ai zonei reglementate.

2.5 Zona de studiu și zona reglementată în documentațiile de urbanism zonale și de detaliu ce vor fi elaborate pe teritoriul comunei Buciumeni după aprobarea Planului Urbanistic General, vor fi dimensionate astfel încât să se asigure o relație coerentă cu vecinătatea și cu cadrul urban existent al comunei Buciumeni, pentru a permite o dezvoltare compactă, coerentă. Se vor evita soluții de circulație care fragmentează fluxurile de circulație existente, care sunt subdimensionate, sau promovează excesiv soluțiile de circulație de tip fundătură fără ca acestea să fie conforme normativelor în vigoare.

2.6 Conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată, completată și republicată, art. 50, alin. 1 și 2, inițiativa elaborării documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aparține exclusiv autorităților administrației publice, cu excepția planurilor urbanistice zonale și a planurilor urbanistice de detaliu prevăzute la alin. (2), care pot fi inițiate și de către persoane fizice și juridice interesate, numai în baza unui certificat de urbanism și, în cazul PUG-urilor, a unui aviz de oportunitate.



### I.3 CONDIȚII DE APLICARE

- 3.1. Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. 525 din 27 iunie 1996 și le detaliază.
- 3.2. Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter director și reglementator. Prevederile sale permit autorizarea directă cu excepția derogărilor și situațiilor speciale în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale, cazuri specificate în continuare la punctul 4, precum și în conținutul regulamentului.
- 3.3. În cazul operațiunilor urbanistice importante ca arie, volum de construcții și complexitate a lucrărilor de infrastructură tehnică, prezentul regulament va fi detaliat, adaptat sau modificat prin regulamentele aferente unor Planuri Urbanistice Zonale, realizate și aprobate conform legii.

### I.4 DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM


- 4.1. Prin derogare se înțelege modificarea condițiilor de construire: funcțiuni admise, regim de construire, înălțime maximă admisă, distanțe minime față de limitele parcelei, POT, CUT și alte modificări conform legislației în vigoare.
- 4.2. Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în următoarele situații: condiții dificile de fundare; dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederile regulamentului; obiective cu destinații semnificative pentru comună sau care sunt propuse pe amplasamente reprezentative în configurația urbană locală sau generală comunei.
- 4.3. Modalitățile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele:  
- modificarea uneia dintre condițiile stipulate în PUG privind funcțiunile admise, regimul de construire, înălțimea maximă admisă, POT, CUT, edificabil și retragerea clădirilor față de aliniament este posibilă de baza unor Planuri Urbanistice Zonale – PUZ, avizate de Consiliul Județean Dâmbovița și aprobate de Consiliul Local al comunei Buciumeni.
- 4.4. În vederea unei utilizări coerente și rationale a teritoriului localităților, zonele cu coeficienți de utilizare a terenului (CUT) cu valoare mai mare de 4 se stabilesc numai prin Planul urbanistic general și regulamentul local aferent.

### I.5 CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE A PARCELELOR

5.1. Parcelele sunt considerate construibile direct dacă respectă următoarele condiții:

CONDIȚII MINIME DE CONSTRUIBILITATE	REGIM DE CONSTRUIRE	U/M	OBSERVAȚII
<b>PARCELĂRI NOI P – P+I+M NIVELURI</b>			
front minim	cuplat	12 metri	POT maxim în zone rezidențiale din afara zonei protejate = 35%
	izolat	14 metri	
suprafața minimă	cuplat	400 mp.	
	izolat	600 mp.	
raport între lățimea și adâncimea parcelei	Intre 1/1 și 1/3		
<b>INSERTII ÎN PARCELĂRI EXISTENTE P - P+I+M NIVELURI</b>			
front minim	înșiruit	8 metri	POT maxim în zone rezidențiale din afara zonei protejate = 35%
	cuplat, izolat	12 metri	
suprafața minimă	înșiruit	150 mp.	
	cuplat, izolat	200 mp.	
raport între lățimea și adâncimea parcelei	maxim 1/3		

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA  
 VIZAT SPRE NEGHEMBARE  
 Anexa la avizul tehnic nr. 2905/2020  
 Pentru P.U.D.P.U.Z./P.U.G.  
 Nr. 1  
 Arhitect-șef.




CONSILIUL JUDEȚEAN  
DÂMBOVIȚA

VIZITĂ ȘI PE NESCHIMBARE

Amplasat în vizual tehnic al arhitectului șef  
Pentru P.U.D./P.U.Z./P.U.G.

Nr. 1 din 2.9.2015

Arhitect-șef,



- 5.2. Parcelele cu suprafața sub 150 mp pot deveni construibile numai prin comasarea sau asocierea cu una din parcelele învecinate. Parcelele fără acces la o cale de comunicație rutieră sunt considerate neconstruibile până la eliminarea disfuncției.
- 5.3. Pentru parcelele cu o suprafață între 1.500 mp și 3.000 mp, cele cu front la stradă peste 30 metri sau cele cu raportul laturilor între 1/3 și 1/5, reglementarea amănunțită și stabilirea amănunțită a modului construirii se va preciza prin PUD, documentație prin care se asigură detalierea condițiilor de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară a respectivei parcele, în corelare cu funcțiunea dominantă impusă prin PUZ / PUG și caracterul arhitectural urbanistic al zonei.
- 5.4. Este permisă divizarea unui lot în maximum trei parcele alăturate care să îndeplinească condițiile de construibilitate: împărțirea lotului în 4 sau mai multe parcele distincte se va face în baza unui P.U.Z. parcelare; emiterea Certificatului de Urbanism pentru dezmembrare terenuri în 4 sau mai multe loturi se va face în baza P.U.Z. parcelare.
- 5.5. Parcelele sunt considerate construibile și autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitați de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.



5.6. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și eventual, a autorizației speciale eliberate de administratorul acestora.

5.7. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură acces pietonale, potrivit importanței și destinației construcției. În sensul prezentului articol, prin acces pietonale se înțelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. Accesesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

5.8. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se constată că nu se modifică relieful în zonă (atât în intravilan, cât și în extravilan), indiferent de importanța și destinația construcției.

5.9. Amplasarea construcțiilor pe parcelă, cât și autorizarea executării acestora se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, conform Anexei 3 din RGU, astfel:

- Igiena și confortul urban se realizează atât prin respectarea normelor de însorire și iluminat natural – orientarea corectă a construcțiilor conform cerințelor funcționale, cât și prin amplasarea construcțiilor unele în raport cu altele astfel încât să nu se umbrească reciproc.
- Orientarea construcțiilor față de punctele cardinale se va face în conformitate cu prevederile normelor sanitare și tehnice în vigoare.
- Pentru obiective publice cuplate cu locuințe se va realiza orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spațiilor publice și a birourilor.
- Construcțiile vor fi orientate astfel încât durata minimă de însorire conform normelor sanitare să fie de o oră și jumătate la solstițiul de iarnă sau de două ore în perioada 21 februarie – 21 octombrie pentru clădirile de locuit pentru cel puțin jumătate din numărul încăperilor de locuit și de o oră pentru celelalte clădiri, în cazul orientării celei mai favorabile (sud).
- În zonele cu interdicție temporară de construire, soluțiile urbanistice ale P.U.Z. sau P.U.D., concretizate prin rețeaua stradală, orientarea, distanțarea și dimensionarea construcțiilor vor asigura durata minimă de însorire.
- Pentru a evita amplasarea locuințelor în zona de umbră, se va respecta distanța între clădiri mai mare sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, cumulativ cu rezolvarea parcelărilor și a rețelei stradale în cadrul studiilor de urbanism necesare care să asigure durata minimă de însorire de 1 oră și 30 min. la solstițiul de iarnă pentru toate încăperile clădirilor de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă (sud).

5.10. Parametrii sanitari care trebuie să fie respectați la proiectarea și execuția locuințelor sunt:

- suprafața minimă a unei camere = 12 mp;
- suprafața minimă a bucătăriei = 5 mp;
- înălțimea sub plafon = minimum 2,55 m.

Încăperile principale de locuit și bucătăriile trebuie prevăzute cu deschideri directe către aer liber - uși, ferestre, care să permită ventilația naturală.

Iluminatul natural în camerele principale și bucătărie trebuie să permită desfășurarea activităților zilnice fără a se recurge la lumina artificială.

Ventilația naturală în bucătărie, baie și cămară trebuie asigurată prin prize de aerisire pentru evacuarea aerului prin conducte verticale cu tiraj natural, și prin pășuni liberă a unui spațiu de 1 cm sub ușile interioare.

Sistemul de încălzire trebuie să asigure temperatura minimă de 20°C în camere de locuit, cu diferențe în funcție de destinația încăperii:

- baie și W.C. - 22°C;
- camera de zi - 22°C;
- dormitoare - 20°C.

Planificarea spațiilor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

PROIECTUL JUDEȚULUI DÂMBOVITĂ

în cadrul procesului de schimbare a stării de fapt

Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef

Pentru P.U.D./P.U.Z./P.U.G

Nr. 1 din 29.05.2020

Arhitect-șef.

- să permită circulația comodă a copiilor, persoanelor în vârstă și a celor cu dizabilități, prin culoare de minimum 1,20 m lățime, să nu existe trepte inutile între camere, planuri înclinate, să fie iluminate suficient;
  - să asigure separarea pe funcțiuni împotriva propagării zgomotelor, mirosurilor, vaporilor
  - să izoleze camerele de locuit de încăperile de serviciu, unde se pot produce zgomote, mirosuri, vapori;
  - să permită deschiderea comodă a ușilor interioare.
  - băile și W.C.-urile nu vor fi amplasate deasupra camerelor de locuit și a bucătăriilor. Finisajele interioare și dotările cu echipamente nu trebuie să creeze riscuri de accidente.
- Materialele folosite în construcția, finisarea și dotarea locuințelor se aleg astfel încât să nu polueze aerul interior și să asigure izolarea higrotermică și acustică corespunzătoare.
- Se va realiza izolarea acustică a fiecărei camere față de camerele învecinate din aceeași locuință, față de locuințele învecinate și față de zgomotul produs de instalațiile aferente locuinței, clădirii sau spațiilor învecinate cu altă destinație decât cea de locuit.

## I.6 DIVIZIUNEA TERENURILOR ÎN ZONE, SUBZONE ȘI UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

6.1. Definierea unei anumite unități teritoriale de referință este determinată de trei parametri: funcțiunile dominante admise cu sau fără condiționări;

regimul de construire;


înălțimea maximă admisă.

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului și deci, este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR.

6.2. Pentru toate unitățile teritoriale de referință situate în zonele de protecție ale unor elemente naturale sau antropice, se va respecta procedura de avizare a construcțiilor conformă legislației specifice în vigoare.

6.3. Pentru toate unitățile teritoriale de referință situate în zonele de protecție ale unor elemente naturale sau antropice, se va respecta legislația specifică în vigoare.

6.4. Regulamentul este alcătuit pentru zonele, subzone și unități teritoriale de referință.



### L – ZONE PENTRU LOCUINȚE

Li – subzona de locuire individuală cu regim de construire discontinuu

Li – cu excepția celor aflate în zone protejate

POT<sub>maxim</sub>: 35%; CUT<sub>maxim</sub>: 1,0; Regim maxim de înălțime: P+1+M/D+M+1; H<sub>maxim</sub> cornișă=8,00m

Li – aflate în zonele protejate:

POT<sub>maxim</sub>: 35%; CUT<sub>maxim</sub>: 0,80; Regim maxim de înălțime: P+M sau D+P; H<sub>maxim</sub> cornișă= 5,00 m

### IS – ZONE PENTRU INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL

IS – zona instituțiilor publice și serviciilor de interes general:

IS – cu excepția celor aflate în zone protejate

POT<sub>maxim</sub>: 50%; CUT<sub>maxim</sub>: 1,50; Regim maxim de înălțime: P+1+M/D+P+1; H<sub>maxim</sub> cornișă=10,00m

IS – aflate în zonele protejate :

POT<sub>maxim</sub>: 40%; CUT<sub>maxim</sub>: 1,00; Regim maxim de înălțime: P+M sau D+P; H<sub>maxim</sub> cornișă=5,00m

### ZONE MIXTE

L/IS – subzona mixtă situată în țesut tradițional cu regim de construire discontinuu:

L/IS - cu excepția celor aflate în zone protejate

POT<sub>maxim</sub>: 50%; CUT<sub>maxim</sub>: 1,50; Regim maxim de înălțime: P+1+M/D+P+1; H<sub>maxim</sub> cornișă=9,00m

L/IS – aflate în zonele protejate :

POT<sub>maxim</sub>: 40%; CUT<sub>maxim</sub>: 1,00; Regim maxim de înălțime: P+M sau D+P; H<sub>maxim</sub> cornișă=5,00m

L/T – subzona mixtă compusă din locuințe tip case de vacanță, instituții și servicii de tip turistic și amenajări complementare;

POT<sub>maxim</sub>: 40%; CUT<sub>maxim</sub>: 1,20; Regim maxim de înălțime: P+1+M/D+P+1; H<sub>maxim</sub> cornișă=10,00m





**ID/IS** – subzona mixtă compusă din industrie nepoluantă, unități de depozitare și servicii  
**POT<sub>maxim</sub>:60%**; **CUT<sub>maxim</sub>:1,80**; **Regim maxim înălțime: P+2E**; **H<sub>maxim</sub> cornișă=12,00m/tehnologic**  
**ID/A** – subzona mixtă compusă din industrie nepoluantă, depozitare și unități agricole :  
**POT<sub>maxim</sub>:60%**; **CUT<sub>maxim</sub>:1,80**; **Regim maxim înălțime: P+2E**; **H<sub>maxim</sub> cornișă=12,00 m/tehnologic**

**ID – ZONE PENTRU UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITARE**

**ID** – zona unităților de producție industrială, situate pe parcele distincte și alte activități și prestări/servicii industriale cuplate cu alte funcțiuni

**POT<sub>maxim</sub>:60%**; **CUT<sub>maxim</sub>:1,80**; **Regim maxim de înălțime: P+2E**; **H<sub>maxim</sub> cornișă =12,00m/tehnologic**

**A – ZONE PENTRU UNITĂȚI AGRICOLE**

**A** – zona construcțiilor aferente activităților agricole (complexe zootehnice, ferme de animale, saivane, padocuri, ferme vegetale, sere, etc.) :

**POT<sub>maxim</sub>: 60%**; **CUT<sub>maxim</sub>: 1,80**; **Regim maxim de înălțime: tehnologic**; **H<sub>maxim</sub> cornișă = 12,00m**

**SP – ZONA PENTRU SPAȚII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECȚIE, SPORT ȘI AGREMENT**

**SPI** – subzona spațiilor verzi amenajate, seuarurilor publice, parcuri, spații verzi de agrement cu acces nelimitat :

**POT<sub>maxim</sub>: 15%**; **CUT<sub>maxim</sub>: 0,15**; **Regim maxim de înălțime: P**; **H<sub>maxim</sub> cornișă: 3,00 m**;

**SPI** – subzona amenajări sportive;

**POT<sub>maxim</sub>: 85%**; **CUT<sub>maxim</sub>: -**; Înălțimea clădirilor și a instalațiilor destinate amenajărilor sportive va fi specifică proiectelor de specialitate aprobate conform normativelor și legislației în vigoare;

**SP2** – subzona spațiilor verzi cu destinație tehnică (culoare de protecție pentru infrastructura de comunicație rutieră sau feroviară, infrastructura de transport energetic, gaze, apă, etc.) :

**POT<sub>maxim</sub>: -**; **CUT<sub>maxim</sub>: -**; **Regim maxim de înălțime: -**; **H<sub>maxim</sub> cornișă: - m**

**C - ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAȚIE**

**Cf** – subzona transporturilor feroviare și a amenajărilor aferente;

**POT<sub>maxim</sub>: 85%**; **CUT<sub>maxim</sub>: -**; **Regim maxim de înălțime: tehnologic**; **H<sub>maxim</sub> la cornișă: - m**

**Cr** – subzona transporturilor rutiere și a amenajărilor aferente;

**POT<sub>maxim</sub>: 85%**; **CUT<sub>maxim</sub>: -**; **Regim maxim de înălțime: -**; **H<sub>maxim</sub> la cornișă: - m**

**GC – ZONA PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI ECHIPARE EDILITARĂ**

**GC/TE** – subzona construcțiilor, instalațiilor și a amenajărilor aferente gospodăriei comunale și echipamentelor tehnico-edilitare :

**POT<sub>maxim</sub>: 85%**; **CUT<sub>maxim</sub>: -**; **Regim maxim de înălțime: -**; **H<sub>maxim</sub> cornișă -**; Înălțimea clădirilor și a instalațiilor va fi specifică proiectelor de specialitate aprobate și normelor tehnologice.

**GC** – subzona cimitirelor;

**POT<sub>maxim</sub>: 85%**; **CUT<sub>maxim</sub>: 1,0**; **Regim maxim de înălțime: P**; **H<sub>maxim</sub> la cornișă: 3,00 m**;

**TH – ZONA TERENURILOR AFLATE PERMANENT SUB APĂ**

**POT: -%**; **CUT: -**; **Regim maxim de înălțime: -**; **H<sub>maxim</sub> cornișă:- m**.

**DS – ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ**

**DS** – subzona unităților cu destinație specială cu caracter urban;

**POT<sub>maxim</sub>: -**; **CUT<sub>maxim</sub>: -**; **Regim maxim de înălțime: -**; **H<sub>maxim</sub> cornișă -**; Toți indicatorii urbanistici se stabilesc conform studiilor de specialitate și autorizațiilor emise de instituțiile din sistemul de apărare abilitate.

**EX - ZONE SITUATE ÎN AFARA TERITORIULUI INTRAVILAN**


**EX1** – Zone aferente lucrărilor de infrastructură tehnică majoră, inclusiv zonele de protecție ale acestora;

**EX2** – Zone rezervate pentru activități agricole;


**EX3** – Zone rezervate pentru activități forestiere;

**EX4** – Zone cu terenuri aflate permanent sub ape;

**EX5** – Zone cu terenuri destinate zonelor de protecție a patrimoniului construit.



*CSHalu*  
**CONFORM CU ORIGINALUL**



6.5. Prevederile regulamentului sunt ilustrarea viziunii de dezvoltare a comunei Buciumeni în perioada 2016-2026, evoluție bazată pe analiza critică a situației existente și identificarea elementelor de potențial și a disfuncțiilor.

6.6. Totodată regulamentul ține seama de modificările apărute legislației specifice ce se reflectă în domeniile urbanismului, amenajării teritoriului și a construcțiilor (Legea 350 din 6 iulie 2001 și Legea 50/1991 cu modificările ulterioare și alte acte normative și ordine implicite.).

### I.7 ZONE CONSTRUITE PROTEJATE ȘI ZONE DE PROTECȚIE A MONUMENTELOR ISTORICE

7.1. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural – conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. – depreciează valoarea peisajului, este interzisă.

7.2. Autorizarea executării construcțiilor în parcurile naționale, rezervații naturale, precum și în celelalte zone protejate, de interes național, delimitate potrivit legii se face cu avizul conform al Ministerului Mediului și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

7.3. Consiliul județean va identifica și va delimita, în funcție de particularitățile specifice, acele zone naturale de interes local ce necesită protecție pentru valoarea lor peisagistică și vor stabili condițiile de autorizare a executării construcțiilor, având în vedere păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic.

7.4. Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes național, se face cu descărcare de sarcină și avizul conform al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice.

7.5. Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin hotărâre a consiliului județean, se face cu avizul serviciilor de specialitate publice descentralizate din județ, subordonate ministerelor prevăzute la alineatul 7.4.

MONUMENTE CLASATE ÎN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2010 (LMI 2010)						
Nr.crt	Nr. Crt. LMI	Cod LMI	Denumire	Localitate	Adresă	Datare
1	751	DB-II-m-B-17454	Biserica „Sf. Nicolae”	sat Dealu Mare, comuna Buciumeni	DC 1 A	1852
2	752	DB-II-m-B-17455	Școală	sat Dealu Mare, comuna Buciumeni	DN71	1912
3	753	DB-II-m-B-17457	Casa Marian Homeghi	sat Dealu Mare, comuna Buciumeni	DN71	1900
4	754	DB-II-m-B-17458	Casa Paul Duță	sat Dealu Mare, comuna Buciumeni	DN71	1900
5	755	DB-II-m-B-17459	Casa Maria Gâlmeanu	sat Dealu Mare, comuna Buciumeni	DN71	1890-1900
6	756	DB-II-m-B-17460	Casa Constantin Omeghi	sat Dealu Mare, comuna Buciumeni		1910
7	757	DB-II-a-B-17461	Zonă istorică	sat Dealu Mare, comuna Buciumeni	Ambele laturi ale DN71 până la limita posterioară a loturilor	sf. sec. XIX- inc. sec. XX
8	758	DB-II-m-B-20226	Casa Silvia Popescu	sat Dealu Mare, comuna Buciumeni	DN71	1910
9	1100	DB-II-m-B-17732	Biserica „Intrarea în Biserică”	sat Valea Leurzii, comuna Buciumeni	În centru	1893
10	73	DB-I-s-B-16978 (Cod RAN: 66447.01.01)	Așezare	sat Buciumeni, comuna Buciumeni	Lunca - Crucea Buciumeni” la 500 m E de podul peste Ialomita venind din direcția Dealul Mare	sec. VII-XI. Epoca medievală timpurie
11	705	DB-II-m-B-17384	Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” din Tiron	sat Buciumeni, comuna Buciumeni	în centru	1900 - 1906

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 DÂMBOVIȚA  
 VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
 Anexa la avizul tehnic al arhitectului s.r.l.  
 Pentru P.U.D.P.U.Z./P.U.L.G.  
 Nr. 1/29.05.2020  
 Arhitect-paf, *[Signature]*



## 1.8 ZONE CU RISC NATURAL ȘI ANTROPIC

- 8.1. Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelor care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.
- 8.2. În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înțelege: alunecări de teren, terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenți, eroziuni, avalanșe de zăpadă, dislocări de stânci, zone inundabile și alte asemenea, delimitate conform studiului de riscuri naturale și geotehnic aferent Planului Urbanistic General prezent.
- 8.3. Autorizația de construire în zonele cu risc natural și antropic se eliberează în conformitate cu competențele stabilite prin Legea nr. 215/2001 (republicată, cu modificări ulterioare) și Legea nr. 50/1991 (modificată, completată și republicată) de consiliile județene cu avizul primarilor localităților vizate.
- 8.4. Proiectul pentru autorizarea construcțiilor în zonele cu potențial de risc se va face pe baza unui studiu geotehnic întocmit pentru fiecare obiectiv în parte. Pentru construcțiile încadrate în categoriile de importanță normală și deosebită se va face verificarea acestuia de către un verificator A<sub>1</sub>.
- 8.5. Pentru zonele afectate de inundabilitate, precum și pe cursurile de apă existente în teritoriul administrativ al comunei Buciumeni se va respecta zona de protecție pentru cursurile de apă impuse de Apele Române. Se vor decolmata cursurile de apă din zonă. Se vor executa lucrări de drenaj pentru zonele cu drenaj insuficient.
- 8.6. Stabilirea limitei intravilanului se va face pe baza hărților cu zonarea geotehnică și a probabilității de producere a alunecărilor de teren de risc de instabilitate.
- 8.7. Pentru zonele cu probabilitate medie de instabilitate, pentru a preveni fenomenele de risc ce apar la amplasarea construcțiilor se vor avea în vedere următoarele reglementări:
- amplasarea construcțiilor se va face pe baza studiilor geotehnice cu calculul stabilității versantului la încercările suplimentare create de construcții;
  - se vor proiecta construcții ușoare;
  - nu se vor executa lucrări de săpături de anvergură pe versant (șanțuri adânci, platforme, taluze verticale, umpluturi etc);
  - se vor executa numai săpături locale pentru fundații izolate sau ziduri de sprijin care vor fi betonate imediat ce s-a terminat săpătura;
  - se vor lua măsuri pentru a preîntâmpina pătrunderea apei în săpături;
  - se vor dirija apele din precipitații prin rigole bine dimensionate și dirijate astfel încât să nu producă eroziuni;
  - se vor planta arbori la distanță corespunzătoare față de construcțiile ce urmează să se execute.
- Pentru zonele afectate de fenomene de instabilitate și cele improprietate de construit se va avea în vedere împădurirea lor.

## II. PRESCRIȚII SPECIFICE

### II.1. ZONE PENTRU LOCUINȚE - L

#### CAP. 1 GENERALITĂȚI


Zona de locuire se compune din următoarele subzone funcționale:

**Li** – subzona de locuire individuală de densitate medie având regim de construire discontinuu.

Subzonele funcționale sunt delimitate prin următoarele criterii:

- funcțiune;
- regim maxim de înălțime;
- densitatea de ocupare a terenurilor;
- configurația țesutului urban: parcelar, tipologia fondului construit, raportarea la vecinătăți;
- includerea în zona de protecție a monumentelor;

**LiP** – subzona locuințelor situate în interiorul zonei de protecție a monumentelor istorice, cuprinde locuințele din zona de protecție a monumentelor, clădiri existente, ca și tipologia de gospodărie neavând calitățile adecvate pentru a fi incluse într-o zonă cu reglementări de protecție specială de tipul zonei construite protejate.



CONFORM CU  
ORIGINALUL

CONSILIUL  
DĂMBOVIȚA

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

pe avizul tehnic al arhitectului șef

al județului Dâmbovița, nr. 1/27.05.2018

Arhitect șef.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACTUALIZARE PUG COMUNA BUCIUMENI

## SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ ZONA - I -

### ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

**Ii** - subzona de locuire individuală de densitate medie având regim de construire discontinuu situate în afara zonei de protecție a monumentelor :

- locuințe individuale și colective mici și anexe gospodărești aferente acestora;
- echipamente publice specifice zonei rezidențiale (locuri de relaxare și socializare, spații de lectură, mici spații ce adapostesc optimizări tehnoco-edilitare aferente zonei, etc);
- scuaruri publice,
- împrejmuiri, căi de acces pietonale și private, parcaje, spații plantate;
- micro-obiective tehnoco-edilitare de producere a energiei electrice: centrale eoliene de mici dimensiuni, panouri solare, sisteme de încălzire geotermală, pompe de caldură de dimensiuni mici; toate aceste obiective vor deservei exclusiv proprietatea pe care sunt amplasate și nu vor afecta aspectul și configurația urbanistico-arhitecturală a subzonelor;

### ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Sunt admise cu condiționări următoarele utilizări:

- se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere (ateliere de tâmplărie, olărit, țesături, materiale tradiționale de construcție, și alte activități specifice comunei) cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250 mp ADC (arie desfășurată construită) și 100 mp AC (arie construită), să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22.00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție;

- se admit funcțiuni turistice cu condiția ca ponderea din SD a funcțiunii de locuire va fi de minim 30%;

- având în vedere specificul zonei, tradiția și configurația terenului, este de preferat evitarea construcțiilor de locuințe înșiruite (cuplate pe ambele limite laterale - două calcane). În cazul în care se dorește astfel de construcții se vor întocmi documentații de urbanism (PUZ și RLU).

- la parterul clădirilor de locuit se pot amplasa/amenaja unități comerciale, unități de prestări servicii, cabinete medicale umane fără paturi și cabinete veterinare pentru animale de companie, cu condiția ca acestea, prin funcționarea lor, să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătatea locatarilor; pentru unitățile sus-menționate se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităților;

- dimensionarea zonelor de protecție sanitară la nivelul de zgomot se va face în așa fel încât în teritoriile protejate vor fi asigurate și respectate valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, conform ordinului 119/2014 ;

- pentru parcelele care sunt în zonele de protecție a siturilor arheologice, sunt admise, până la cercetarea exhaustivă a perimetrului ce este delimitat ca sit arheologic și descărcarea sa de sarcină arheologică, numai activități agricole care afectează solul pe o adâncime de maxim 25 - 30 cm;

- sunt admise amenajarea de circulații pietonale numai după identificarea unor trasee ce nu afectează siturile arheologice.

### ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE


Se interzic următoarele utilizări:

- funcțiuni comerciale și servicii profesionale care depășesc suprafața de 250 mp ADC, generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, produc poluare;

- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea încălțării pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00;

- anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență care intră sub incidența normativelor de protecție sanitară și sănătatea populației;

- instalarea în curți a panourilor pentru reclame, care depășesc cota acoperisului imobilului, (și dimensiunea maximă de 6 mp), regulile și condițiile de amplasare ale acestora se vor stabili prin regulamente locale adaptate specificului zonei;
- dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;
  - depozitare en-gros;
  - depozitări de materiale re folosibile;
  - depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile și explozive;
  - activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din spațiile publice:
    - stații de betoane;
    - autobaze;
    - stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3 mașini;
    - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;
      - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice;
      - parcuri rezidențiale de vacanță – ansambluri mari de locuințe individuale utilizate ocazional, în weekend sau sezonier, care prin natura lor determină apariția de zone nelocuite în interiorul localității;
      - campinguri și parcuri de rulote;



#### ARTICOLUL 4 – INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE

##### **Li+LiP**

- În toate zonele care au fost semnalate ca fiind cu risc de alunecare sau inundabilitate până la întocmirea unui studiu geotehnic sau hidrologic aprofundat (după caz), întocmit conform normativelor în vigoare, pentru fiecare obiectiv în parte ;
- În zonele cu restricții pentru protecție sanitară - până la obținerea avizului emis de autoritatea de sănătate publică;
- În zona de protecție a monumentelor istorice sunt necesare avize sau acorduri în condițiile specificate la capitolul I.7. din RLU (toate tipurile de construcții compatibile cu specificul zonei în care sunt amplasate, cu condiția respectării stricte a prescripțiilor continute în avize) ;
- Pentru parcelele care sunt în zonele de protecție a siturilor arheologice, sunt admise, până la cercetarea exhaustivă de către specialiști a perimetrului ce este delimitat ca sit arheologic și descărcarea sa de sarcină arheologică, numai activități agricole care afectează solul pe o adâncime de maxim 25-30 cm;
- De asemenea sunt admise amenajarea de circulații pietonale numai după identificarea unor trasee ce nu afectează siturile arheologice;
- În toate zonele în care există utilizări permise cu condiții și pentru care Administrația publică locală nu are suficiente elemente pentru a-și asuma autorizarea directă a construirii sau există suspiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare ;
- Construcțiile și amenajările amplasate în zona de protecție a infrastructurii feroviare sau rutiere se vor autoriza numai cu avizul eliberat de administratorul acestora.

#### ARTICOLUL 5 – INTERDICȚII PERMANENTE DE CONSTRUIRE

**Li** – subzona de locuire individuală de densitate medie având regim de construire discontinuu situate în afara zonei de protecție a monumentelor :

- Nu se vor autoriza construcții definitive în zonele expuse la riscuri naturale previzibile (alunecări de teren active, zone inundabile).
- În zonele de servitute pentru protecția sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicație și a altor lucrări de infrastructură existente, conf. art. 5.2. din RLU.
- Este interzisă orice construcție sau amenajare (construcții provizorii: chioscuri, buticuri, rulote) care să greveze asupra integrității și funcționalității spațiului aferent domeniului public.



SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.

ARTICOLUL 6 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI).

Li+LiP - se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate:  
- dimensiuni minime pentru parcelele noi:

Regimul de construire	Dimensiune minimă a parcelelor		Dimensiune minimă a parcelelor în cazul concesionării	
	Suprafața (m <sup>2</sup> )	Front (m)	Suprafața (m <sup>2</sup> )	Front (m)
Cuplat	400	12	500	12
Izolată	600	14	500	12
Parcelă de colț	600	14 (2x7)	500	12 (2x6)

- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puțin egală cu lățimea acesteia.

În zonele cu parcelări existente, unde disponibilul de teren a condus la dimensiuni inferioare celor prevăzute în prezentul regulament, autorizarea executării construcțiilor noi se va face cu respectarea normelor de igienă și de protecție împotriva incendiilor. Astfel, suprafața parcelelor va fi de minim 200 mp, iar frontul la stradă va fi de min. 12.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT.

Racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de 12,0 metri pe străzile de categoria I-a și a II-a și de 5,0 metri pe cele de categoria a III-a.

Li - subzona de locuire individuală de densitate medie având regim de construire discontinuu situate în afara zonei de protecție a monumentelor :

- clădirile se dispun în funcție de caracterul străzii;
- în cazul regimului de construire discontinuu (cuplat, izolat) clădirile se dispun față de aliniament:
  - pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective;
  - retras față de aliniament cu minim 1,90 metri pe străzi de categoria III;
  - retras față de aliniament cu minim 3,0 metri în cazul lotizărilor existente cu parcele care îndeplinesc în majoritate condițiile de construibilitate și echipare edilitare, iar străzile au profile minime de 6,0 metri carosabil cu trotuare de 1,5 metri;
  - distanțele se pot majora în cazul protejării unor arbori sau în cazul alipirii la o clădire existentă situată mai retras, pentru a nu se crea noi calcane;
  - în fâșia *non aedificandi* dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de maxim 0,40 metri înălțime față de cota terenului ;

ARTICOLUL 8 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

Li - subzona de locuire individuală de densitate medie având regim de construire discontinuu situate în afara zonei de protecție a monumentelor :

- clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;
- clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,0 metri;
- retragerea față de limita posteroară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri.

Proiectant general :

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA  
 DIRECȚIA DE ÎNCHEIERE ȘI ÎNSTRUMENTARE  
 ANEXA LA AVIZUL TEHNIC AL ARHITECTURII  
 PENTRU P.U.D./P.U.Z./P.U.G.  
 nr. 17.29.05.2018  
 Arhitect-șef, [Signature]

- în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje;

#### ARTICOLUL 9 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

- Pe o parcelă se pot amplasa una sau mai multe construcții principale și construcții anexe; clădirile se vor amplasa de regulă în regim izolat; poziția lor fiind condiționată de regimul de aliniere față de drumurile publice.

- Între fațadele cu ferestre ale construcțiilor situate pe aceeași parcelă se va prevedea o distanță minimă egală cu 1/2 din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m, pentru a permite întreținerea acestora, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, precum și a mijloacelor de salvare (l = min. 3,0 m.), cumulativ cu îndeplinirea condiției de amplasare a clădirilor destinate locuințelor, care trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum de o oră și jumătate la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate.

- În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii privind însorirea.

#### ARTICOLUL 10 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE.

##### Li+LiP

- Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,00 metri dintr-o circulație publică în mod direct sau drept de trecere legal obținut prin proprietățile învecinate;

- În cazul fronturilor continue la stradă se va asigura la fiecare 30,0 m de front un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj care să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor;

- Accesele trebuie îndepărtate, cât mai mult posibil, de intersecții, iar numărul acceselor pe același drum este recomandabil să fie cât mai mic.

- Pentru o parcelă de colț, accesul se va face, de regulă, din drumul mai puțin important.

- În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.

- Nu sunt admise soluții de circulație de tip fundatură dacă fundătura nu are prevăzută un spațiu de întoarcere conform normativelor în vigoare sau dacă fundătura este mai mare de 100 m;

- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

- În mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unității teritoriale de pompieri.

- Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, în deosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.

- Se interzice autorizarea construcțiilor pe terenurile care nu au fost prevăzute cu acces pietonal.

- Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și, eventual, a autorizației speciale eliberate de administratorul acestora.

#### ARTICOLUL 11 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

##### Li+LiP

- autorizarea construcțiilor care, prin destinație, necesită spații de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public;

- staționarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

- în cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanță de maxim 150 metri de obiectivul deservit

Proiectant general :

VIZAT ȘI REVISUIT

Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef

Pentru P.U.D./P.U.Z./P.U.G

Nr. 1/29.01.2020

Arhitect-șef.

S.C. PROIECT HABITAT s r l Pucioasa

15



- pentru locuințe individuale și colective se va asigura 1 loc de parcare pentru 80 m<sup>2</sup> suprafață locuibilă, asigurat pe parcela proprie;
- pentru servicii complementare zonei de locuire se va asigura 1 loc de parcare pentru 60 m<sup>2</sup> arie desfășurată;

**ARTICOLUL 12 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.**  
**Li+LiP**

- înălțimea maximă admisibilă la cornișă este egală cu distanța dintre aliniamente;

Subzone funcționale	Înălțimea maximă admisă (cornișă) (m)	Înălțimea maximă admisă (coamă) (m)	Număr niveluri convenționale (2,75m)
Li - excepție cele din zone protejate	8	12	P+1+M sau D+M+I
LiP - aflate în zonele protejate	5	7	P+M sau D+P

- în cazul racordării între străzi cu lățimi diferite, cu clădiri având regim diferit de înălțime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 25,0 metri;

**ARTICOLUL 13 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR**  
**Li+LiP**

- aspectul clădirilor va ține seama de caracterul specific al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;
- construcțiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporții corecte ale volumului și elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate și prin alegerea culorilor folosite pentru înfrumusețarea lor;
- se va asigura o tratare unitară a tuturor fațadelor aceleiași clădiri;
- se va acorda atenție modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor;
- se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadekvată a reclamelor pe plinurile fațadelor, parapete, balcoane etc.
- pentru clădirile care ating înălțimea maximă admisă prin prezentul regulament, este obligatorie retragerea cu minim 2 m a ultimului nivel pe toate fațadele, cu excepția fațadelor comune cu alte construcții;
- panta minimă admisă pentru acoperișuri este de 30%;
- aparatele de aer condiționat, de ventilație, antenele de televizor precum și antenele parabolice aparente aplicate pe fațadă se vor amplasa în condițiile tehnice prevăzute de normativele în vigoare;
- nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor ( roșu, mov, portocaliu, galben citrin, verde, verde china, turcoaz, violet, kaki, cyclam, negru și se interzic toate celelalte);
- nu sunt admise goluri în fațade care nu respectă tipologia prezentă în vecinătate;
- nu sunt admise soluții de învelire promovând accente verticale nejustificate (minaret, turn, etc)
- nu se admite un raport plin-gol al fațadelor mai mare decât cel prezent în vecinătate ;
- utilizarea vopselelor lavabile se va face în tonuri și nuanțe de culori calde, pastelate, nestridente (exemplu: alb, crem etc.);
- nu se vor utiliza panouri pentru fațade metalice sau cu sticlă, vitraje cu suprafață mare;
- nu sunt admise intervenții de orice natură pe fondul construit existent care sunt incompatibile cu actualul regulament.

**Li - cu excepția celor aflate în zone protejate**

- cu excepția construcțiilor și instalațiilor necesare serviciilor publice sau de interes colectiv și a lucrărilor tehnice necesare funcționării serviciilor publice sau de interes colectiv, acoperișurile vor fi realizate obligatoriu în pantă și se va utiliza acoperirea cu învelitoare ceramică (țiglă, olane, ardezic etc.), tablă zincată sau țiglă metalică de culoare maro, grenă sau brun-roșcată;
- acoperișurile pot fi realizate în sistem mixt, în pantă cu 2 sau cu 4 ape cu condiția de a se utiliza tipurile de învelitori precizate;

**LiP - aflate în zonele protejate**

- cu excepția construcțiilor și instalațiilor necesare serviciilor publice sau de interes colectiv și a lucrărilor tehnice necesare funcționării serviciilor publice sau de interes colectiv, acoperișurile vor fi

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexa la vizul tehnic al arhitecturii și  
 Pentru P.U./P.U.Z./P.U.G

Nr. .... / 29.05.2020

Arhitect-șef.



realizate obligatoriu în pantă, în 4 ape și se va utiliza acoperirea cu țigle ceramice, tablă plană de zinc (culoare gri mat) sau material lemnos:

- se va utiliza volumetria caracteristică zonei: existența unui element de tip foișor, cerdacul cu arcatură și colonadă, raportul plin gol specific;
- se interzice utilizarea PVC de culoare albă pentru tâmplărie; se vor utiliza, cu precădere, materiale naturale.

#### ARTICOLUL 14 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

##### Li+LiP

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;
- până la realizarea / extinderea rețele de apă potabilă în sistem centralizat, se admite alimentarea cu apă din fântâni individuale, cu respectarea normelor sanitare (Fântâna trebuie amplasată și construită astfel încât să fie protejată de orice sursă de poluare și să asigure accesibilitatea consumatorilor. Amplasarea fântânii trebuie să se facă la cel puțin 10 m de orice sursă posibilă de poluare: latrină, grajd, cotețe, depozit de deșeuri menajere sau industriale, platforme individuale de colectare a gunoierului de grajd etc. Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 6 m. Pereții fântânii trebuie astfel amenajați încât să prevină orice contaminare exterioară. Ei vor fi construiți din material rezistent și impermeabil: ciment, cărămidă sau piatră, tuburi din beton. Pereții fântânii trebuie prevăzuți cu ghizduri. Ghizdurile vor avea o înălțime de 70-100 cm deasupra solului și 60 cm sub nivelul acestuia. Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente și impermeabile, iar articularea cu pereții fântânii trebuie făcută în mod etanș. Fântâna trebuie să aibă capac, iar deasupra ei, un acoperiș care să o protejeze împotriva precipitațiilor atmosferice. În jurul fântânii trebuie să existe o zonă de protecție de 1,5 m, amenajată în pantă, cimentată sau pavată, impermeabilizată contra infiltrațiilor și împrejmuită pentru prevenirea accesului animalelor);
- îndepărtarea apelor uzate menajere și fecaloid-menajere provenite de la locuințele neracordate la un sistem de canalizare se face prin instalații de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie să fie proiectate și executate conform normelor în vigoare și amplasate la cel puțin 10 m față de cea mai apropiată locuință;
- colectarea la locul de producere (precolectarea primară) a deșeurilor menajere se face în recipiente acoperite, dimensionate în funcție de cantitatea produsă, de ritmul de evacuare și de categoria în care se încadrează deșeurile menajere din locuință: deșeurile nu se colectează direct în recipient, ci într-un sac de polietilenă aflat în recipient și care să aibă un volum puțin mai mare decât volumul recipientului;
- deșeurile zootehnice, rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se colectează pe platforme de colectare impermeabilizate, amplasate la cel puțin 10 m de ferestrele locuințelor.
- dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;
- este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietățile învecinate;
- se va asigura în mod special captarea și evacuarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor CATV;
- cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.

#### ARTICOLUL 15 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE.

##### Li+LiP

- spațiile verzi vizibile, cuprinse la stradă între aliniament și linia de aliniere a clădirilor vor fi amenajate peisager sub forma unor grădini de fațadă;
- spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 40 mp;
- în zonele cu denivelări de peste 5% se va realiza plantarea speciilor de arbori sau pomi fructiferi ale căror rădăcini contribuie la stabilizarea terenurilor;
- pentru îmbunătățirea înfocșinării și pentru protecția construcției, se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase;

Proiectant general:

CONSILIUL JUDEȚEAN  
DÂMBOVIȚA  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
Anexa la vizul tehnic al arhitectului șef  
Pentru P.U.D./P.U.Z./P.U.G.  
Nr. 1 din 29.05.2020  
Arhitect-șef,

S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa

17

- se va asigura un procent de spații verzi de minim 30% pe fiecare parcelă;
- în vecinătatea monumentelor istorice, precum și în zonele de protecție ale acestora, realizarea de spații verzi și plantate se va face cu asigurarea vizibilității și punerii în valoare a obiectivelor și ansamblurilor protejate: întreaga suprafață de teren din parcela obiectivului de cult, neocupată cu alte amenajări, va fi utilizată pentru spații verzi, ambientale;
- realizarea plantațiilor de arbori se va face la o distanță care să nu pună în pericol stabilitatea construcțiilor și nici să acopere elementele importante de plastică arhitecturală.

## ARTICOLUL 16 - ÎMPREJMUIRI.

### Li+LiP

- În vederea conservării specificului zonei, împrejmuirile vor avea un aspect asemănător cu împrejmuirile tradiționale, în acord cu arhitectura clădirilor;
- Porțile de intrare pe parcelă pot fi realizate cu încadrare din piatra și garduri cu soclu din piatra sau garduri în întregime din piatra;
- Împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maximum 1,80 metri (sau conform înălțimii specifice zonei) iar cele laterale vor avea înălțimea de maximum 2,00 metri putând fi opace (lemn) sau transparente (plasă de sârmă).
- Este interzisă placarea gardurilor sau a unor porțiuni din garduri (soclurile) cu materiale ceramice (gresie, faianță), precum și dispunerea unor elemente decorative nespecifice (lei de tipul celor funerare sau alte motive zoomorfe, motive geometrice aurite - globuri, piramide etc.).
- Împrejmuirile cu caracter temporar (la santiere de construcții) vor fi realizate din materiale suficient de rezistente și bine ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare și protecție a circulației auto și pietonale.
- Marcarea limitei proprietății în cazul parterelor cu funcțiuni accesibile publicului retrase de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc.;

## SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI.

### ARTICOLUL 17 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

Li cu excepția celor aflate în zone protejate : P+I+M sau D+P+I\* : POT<sub>maxim</sub> = 35%  
 LiP aflate în zonele protejate : P+M sau D+P\* : POT<sub>maxim</sub> = 35%

\*vezi Secțiunea II, Articolul 12 - Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor

### ARTICOLUL 18 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

Li cu excepția celor aflate în zone protejate : P+I+M sau D+P+I\* : CUT<sub>maxim</sub> = 1,00  
 LiP aflate în zonele protejate : P+M sau D+P\* : CUT<sub>maxim</sub> = 0,80


\*vezi Secțiunea II, Articolul 12 - Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor

## II.2 ZONE PENTRU INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL - IS

### GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona IS este delimitată prin următoarele criterii:

- funcțiunea dominantă;
- regim maxim de înălțime;
- necesitățile tehnologice ale activităților specifice;
- configurația țesutului urban: parcelar, tipologia fondului construit, raportarea la vecinătăți etc.
- relația cu vecinătatea;
- apartenența la zonele protejate;



## SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ ZONA - IS


### ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

#### IS

- instituții, servicii și echipamente publice de nivel comunal - sedii de primărie, sedii de partide politice, sedii de sindicate, culte, fundații, organizații non guvernamentale, asociații, agenții, foruri;

- intervenții pentru conservarea, consolidarea, restaurarea și punere în valoare a monumentelor istorice cu respectarea avizelor organismelor competente potrivit Legii 50/1991 cu modificările ulterioare și Legii 422/2001 cu completările și modificările ulterioare.
- construcții de învățământ – preșcolar, școlar sau liceal – în funcție de necesitate ;
- construcții de cultură ;
- construcții de cult ;
- construcții de sănătate;
- construcții financiar – bancare, asigurari ;
- sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;
- servicii sociale, colective și personale;
- servicii turistice, hoteluri, pensiuni, moteluri etc. ;
- restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;
- construcții sportive;
- comerț cu amănuntul;
- parcaje;
- spații libere pietonale;
- spații plantate – scuaruri.



## ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- se permit clădiri cu **funcțiuni care nu permit accesul liber al publicului** (sedii de servicii și instituții publice sau private, care prin natura activității desfășurate presupun un contact limitat cu publicul) cu condiția ca nivelul parterului și al mezaninului frontului spre stradă să fie destinat unor spații accesibile locuitorilor – comerț, expoziții, restaurante, recreere, servicii profesionale și colective, etc.;

- se admit la parterul clădirilor funcțiuni care nu permit accesul liber al publicului numai cu condiția ca acestea să nu reprezinte mai mult de 30% din frontul străzilor și să nu se grupeze mai mult de două astfel de clădiri;

- pentru parcelele unde există locuințe se admit extinderi, amenajări, locuințe noi și anexe gospodărești;

- se admite conversia în alte funcțiuni a locuințelor situate în clădiri existente cu condiția menținerii unei ponderi a locuințelor de minim 30% din totalul ariei construite desfășurate;

- se admit restaurante de orice tip care comercializează băuturi alcoolice, numai dacă sunt situate la o distanță de minim 100 m de instituțiile educaționale;

- pentru unitățile care, prin specificul activității lor, necesită protecție specială: spitale, centre de sănătate, centre de diagnostic, centre multifuncționale, ambulatorii de specialitate, creșe, grădinițe, școli, se asigură o zonă de protecție sanitară față de locuințe, arterele de circulație cu trafic intens, zonele urbane aglomerate, stabilită prin studii de impact.

## ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise următoarele utilizări:

- se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanță mai mică de 100 metri de instituțiile educaționale;

- anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență care intră sub incidența normativelor de protecție sanitară și sănătatea populației;

- construcții provizorii;

- dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, care uratesc arhitectura și deterioreaza finisajul acestora;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

- activități productive care utilizează la depozitare și producție teren vizibil din circulațiile publice

- stații de betoane;

- stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3 mașini;

- Unități agricole ;



- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

**ARTICOLUL 4 – INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE**

- În toate zonele care au fost semnalate ca fiind cu risc de alunecare sau inundabilitate până la întocmirea unui studiu geotehnic sau hidrologic aprofundat (după caz), întocmit conform normativelor în vigoare, pentru fiecare obiectiv în parte ;
- În zonele cu restricții pentru protecție sanitară - până la obținerea avizului emis de autoritatea de sănătate publică ;
- În zona de protecție a monumentelor istorice sunt necesare avize sau acorduri în condițiile specificate la capitolul I.7. din RLU (toate tipurile de construcții compatibile cu specificul zonei în care sunt amplasate, cu condiția respectării stricte a prescripțiilor continute în avize).
- În toate zonele în care exista utilizări permise cu condiții și pentru care Administrația publică locală nu are suficiente elemente pentru a-si asuma autorizarea directă a construirii sau există suspiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare.
- Construcțiile și amenajările amplasate în zona de protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, feroviare sau rutiere se vor autoriza numai cu avizul eliberat de administratorul acestora;

**ARTICOLUL 5 – INTERDICȚII PERMANENTE DE CONSTRUIRE**

- Nu se vor autoriza construcții definitive în zonele expuse la riscuri naturale previzibile (alunecări de teren active, zone inundabile), conform art. 5.1. din RLU.
- In zonele de servitute pentru protecția sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicație și a altor lucrări de infrastructură existente, conform art. 5.2. din RLU.
- Este interzisă orice construcție sau amenajare (construcții provizorii: chioscuri, buticuri, rulote) care să greveze asupra integrității și funcționalității spațiului aferent domeniului public.

**SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR**

**ARTICOLUL 6 - CARACTERISTICI PARCELE (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI).**

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate:

- dimensiuni minime:

Subzona funcțională	Dimensiune minimă a terenului*	
	Suprafața - mp.	Front - m.
Cuplat	300	18
Izolată	600	25

\* ) construcțiile insiruite sunt permise doar cu întocmire și aprobare PUZ :

- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puțin egală cu lățimea acesteia.
- In zonele cu parcelări existente, unde disponibilul de teren a condus la dimensiuni inferioare celor prevăzute în prezentul regulament, autorizarea executării construcțiilor noi se va face cu respectarea normelor de igienă și de protecție împotriva incendiilor. Astfel, suprafața parcelelor va fi de minim 200mp, iar frontul la stradă va fi de min. 12 m în cazul construcțiilor cuplate (un calcan lateral) și de min. 20m în cazul construcțiilor izolate (patru fațade)

**ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT.**

Racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară pe biseectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de 12,0 metri, cu respectarea profiilelor transversale stabilite în plansele de circulație.  
În zonele constituite dispunerea clădirilor față de aliniament va respecta caracterul străzii existente, cu următoarele condiții:

- Clădirile care adăpostesc funcții publice reprezentative se vor amplasa retrase de la aliniament la o distanță de minim 5,00 metri, cu condiția să nu lase vizibile calcane ale clădirilor situate pe limitele laterale ale parcelelor.

Proiectant general:	ANEXA la avizul tehnic al arhitectului sef Pentru P.U., D.P.U.Z., P.U.G. Nr. 1 / 29.05.2020 Arhitect-sef, 	S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa	20
---------------------	--	--------------------------------------	----



- În raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate;
- Construcțiile noi se vor retrage de aliniament la regimul de aliniere specific străzii pe care se situează, dacă acestea sunt amplasate în afara zonelor de siguranță a D.N., sau D.C.;
- Amplasarea clădirilor față de aliniament, pentru terenurile reglementate anterior elaborării PUG și RLU prin documentații de PUZ și PUD, se va face în corelare cu prezentul regulament;

**ARTICOLUL 8 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR.**

- Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioară ale parcelei conform prevederilor Codului Civil și normelor de protecție contra incendiilor (asigurarea accesului vehiculelor sau formațiilor mobile de pompieri), a normelor de însorire și iluminat natural, de protecție contra zgomotului și noxivilor, sau din necesități de conservare a specificului local privind tesutul și tipologia de amplasare a construcțiilor.
- Distanța minimă admisă de Codul Civil între fațadele cu ferestre și balcoane și limita proprietății, îngrădită sau nu, este de 2,00 m și de minim 0,60 m pentru fațadele fără deschideri.

**ARTICOLUL 9 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ / PE PARCELE ÎNVECINATE.**

- Pe o parcelă se pot amplasa una sau mai multe construcții principale și construcții anexe; clădirile se vor amplasa de regulă în regim izolat; poziția lor fiind condiționată de regimul de aliniere față de drumurile publice.
- Între fațadele cu ferestre ale construcțiilor situate pe aceeași parcelă se va prevedea o distanță minimă egală cu 1/2 din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m, pentru a permite întreținerea acestora, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, precum și a mijloacelor de salvare (l = min. 3,0 m.);
- Unitățile care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanță de minimum 15 m de ferestrele locuințelor.
- Distanța se măsoară între fațada locuinței și perimetrul unității, reprezentând limita suprafeței unității respective. Pentru unitățile sus-menționate se asigură mijloacele adecvate de limitare a noxivilor, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare.

**ARTICOLUL 10 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE**

- Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;
- În cazul fronturilor continue la stradă se va asigura la fiecare 30 m câte un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj care să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor;
- Accesele trebuie îndepărtate, cât mai mult posibil, de intersecții, iar numărul acceselor pe același drum este recomandabil să fie cât mai mic.
- Pentru o parcelă de colț, accesul se va face, de regulă, din drumul mai puțin important.
- În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.
- Nu sunt admise soluții de circulație de tip fundatură dacă fundătura nu are prevăzută un spațiu de întoarcere conform normativelor în vigoare sau dacă fundătura este mai mare de 100 m;
- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.
- Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.
- În mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unității teritoriale de pompieri.
- Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie.

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA


ANEXĂ LA AVIZUL TEHNIC AL ARHITECTULUI ȘEF  
PENTRU P.U., D.P., U.Z./P.:U.G.

Proiectant general: S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa

Arhitect-șef: [Signature]

21

142



- Se interzice autorizarea construcțiilor pe terenurile care nu au fost prevăzute cu acces pietonal.
- Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și, eventual, a autorizației speciale eliberate de administratorul acestora

### ARTICOLUL 11 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;
- în cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normale, conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 și a indicelui de motorizare, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanță de maxim 150 metri de obiectivul deservit;
- numărul și configurația parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 și a indicelui de motorizare.

### ARTICOLUL 12 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

Subzone funcționale	Înălțimea maximă admisă (cornisa) (m)	Înălțimea maximă admisă (coama) (m)	Număr niveluri convenționale (4,0 m)
IS - excepție cele din zone protejate	10	14	P+1+M sau D+P+1
IS - aflate în zonele protejate	5	7	P+M sau D+P

- în cazul racordării între străzi cu lățimi diferite, cu clădiri având regim diferit de înălțime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 25,0 metri.

### ARTICOLUL 13 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- aspectul clădirilor va ține seama de caracterul specific al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;
- construcțiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporții corecte ale volumului și elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate și prin alegerea culorilor folosite pentru înfrumusețarea lor;
- se va asigura o tratare unitară a tuturor fațadelor aceleiași clădiri;
- se va acorda atenție modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor;
- se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a reclamelor pe plinurile fațadelor, parapete, balcoane etc.
- cu excepția construcțiilor și instalațiilor necesare serviciilor publice sau de interes colectiv și a lucrărilor tehnice necesare funcționării serviciilor publice sau de interes colectiv, acoperișurile vor fi realizate obligatoriu în pantă și se va utiliza acoperirea cu învelitoare ceramică (țiglă, olane, ardezie etc.), tablă zincată sau țiglă metalică de culoare maro, grenă sau brun-roșcată;
- acoperișurile pot fi realizate în sistem mixt, în pantă cu 2 sau cu 4 ape cu condiția de a se utiliza tipurile de învelitori precizate;
- pentru clădirile care ating înălțimea maximă admisă prin prezentul regulament, este obligatorie retragerea cu minim 2 m a ultimului nivel pe toate fațadele, cu excepția fațadelor comune cu alte construcții;
- panta minimă admisă pentru acoperișuri este de 30%;
- aparatele de aer condiționat, de ventilație, antenele de televizor precum și antenele parabolice aparente aplicate pe fațadă se vor amplasa în condițiile tehnice prevăzute de normativele în vigoare;
- nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor (roșu, mov, portocaliu, galben citrin, verde, verde china, turcoaz, violet, kaki, cyclam, negru și se interzic toate accentele);
- nu sunt admise goluri în fațade care nu respectă tipologia prezentă în vecinătate;
- nu sunt admise soluții de învelire care promovează accente verticale nejustificate tip minaretă, tum, etc.;
- nu se admis un raport plin-gol al fațadelor mai mare decât cel prezent în vecinătatea construcției;
- utilizarea vopselelor lavabile va fi făcută în tonuri și nuanțe de culori calde, pastelate, nestridente (exemplu: alb, crem, etc.)

CONSILIUL JUDEȚEAN  
DÂMBOVIȚA

Proiectant general:

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

S.C. PROIECT HABITAT s r l Pucioasa

22

Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef  
Pentru P.U./D/P./U.Z./P./U.G.  
Nr. 1 din 29.05.2018

Arhitect-șef,

143

- nu sunt admise intervenții de orice natură pe fondul construit existent care sunt incompatibile cu actualul regulament.

**IS – aflate în zonele protejate**

- cu excepția construcțiilor și instalațiilor necesare serviciilor publice sau de interes colectiv și a lucrărilor tehnice necesare funcționării serviciilor publice sau de interes colectiv, acoperișurile vor fi realizate obligatoriu în pantă, în 4 ape și se va utiliza acoperirea cu țigle ceramice, tablă plană de zinc (culoare gri mat) sau material lemnos;

- se va respecta volumetria caracteristică zonei: existența unui element de tip foișor, cerdacul cu arcură și colonadă, raportul plin gol specific;

- se interzice utilizarea PVC de culoare albă pentru tâmplărie; se vor utiliza, cu precădere, materiale naturale ;

**ARTICOLUL 14 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.**

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

- până la realizarea / extinderea rețele de apă potabilă în sistem centralizat, se admite alimentarea cu apă din fântâni individuale, cu respectarea normelor sanitare (fântâna trebuie amplasată și construită astfel încât să fie protejată de orice sursă de poluare și să asigure accesibilitatea consumatorilor. Amplasarea fântânii trebuie să se facă la cel puțin 10 m de orice sursă posibilă de poluare: latrină, grajd, cotețe, depozit de deșeuri menajere sau industriale, platforme individuale de colectare a gunoierului de grajd etc. Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 6 m. Pereții fântânii trebuie astfel amenajați încât să prevină orice contaminare exterioară. Ei vor fi construiți din material rezistent și impermeabil: ciment, cărămidă sau piatră, tuburi din beton. Pereții fântânii trebuie prevăzuți cu ghizduri. Ghizdurile vor avea o înălțime de 70-100 cm deasupra solului și 60 cm sub nivelul acestuia. Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente și impermeabile, iar articularea cu pereții fântânii trebuie făcută în mod etanș. Fântâna trebuie să aibă capac, iar deasupra ei, un acoperiș care să o protejeze împotriva precipitațiilor atmosferice. Scoaterea apei din fântână trebuie să se facă printr-un sistem care să împiedice poluarea ei: găleată proprie sau pompă. În jurul fântânii trebuie să existe o zonă de protecție de 1,5 m, amenajată în pantă, cimentată sau pavată, impermeabilizată contra infiltrațiilor și împrejmuită pentru prevenirea accesului animalelor) ;

- unitățile pentru instituții și servicii de interes general, vor fi racordate la sistemele publice de canalizare a apelor uzate: în lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unitățile sunt obligate să își prevadă instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate, care se vor executa și exploata astfel încât să nu provoace poluarea solului, a apelor sau a aerului.

- apele uzate provenite de la unitățile sanitare (spitale de boli infecțioase, sanatorii antituberculoase, spitale de fiziologie, laboratoare care lucrează cu produse patologice etc.), precum și de la orice unități care, prin specificul lor, contaminează apele reziduale cu agenți patogeni sau poluează cu substanțe chimice și/sau radioactive, se vor trata în incinta unităților respective, asigurându-se dezinfecția și decontaminarea, după caz, înainte de evacuarea în colectorul stradal.

- dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea buranelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

- este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietățile învecinate;

- se va asigura în mod special captarea și evacuarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor CATV;

- cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.

**ARTICOLUL 15 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE**

- spațiile verzi vizibile, cuprinse la stradă între aliniament și linia de aliniere a clădirilor vor fi amenajate peisager sub forma unor grădini de fațadă;

- spațiile neconstruite și neocupate de acces și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 40 mp;

- pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției, se va evita impermeabilizarea terenului peste minimumul necesar pentru accese, circulații pietonale, terase;

Proiectant general:	ANEXA la avizul tehnic al arhitectului sef pentru P.U.D./P.U.Z./P.U.G Nr. 1/..... din 29.05.2020 Arhitect-sef.	S.C. "PROIECT HABITAT" s.r.l. Pucioasa	23
---------------------	---	--	----



- suprafata spatiilor verzi si plantate se poate stabili în corelare cu normele de igienă si protectie mediului, în vederea îmbunătățirii microclimatului așezării umane; se vor respecta următoarele norme minimale:
  - pentru institutii publice si servicii - minimum 15% din suprafata parcelei ;
  - pentru constructii comerciale - minimum 5% din suprafata parcelei ;
- în vecinătatea monumentelor istorice, precum si în zonele de protectie ale acestora, realizarea de spatii verzi si plantate se va face cu asigurarea vizibilității si punerii în valoare a obiectivelor si ansamblurilor protejate; întreaga suprafată de teren din parcela obiectivului de cult, neocupată cu alte amenajări, va fi utilizată pentru spatii verzi, ambientale :
  - realizarea plantatiilor de arbori se va face la a distanță care să nu puna în pericol stabilitatea constructiilor si nici să acopere elementele importante de plastică arhitecturală.

**ARTICOLUL 16 - ÎMPREJMUIRI.**

- În vederea conservării specificului zonei, împrejmuirile vor avea un aspect asemănător cu împrejmuirile tradiționale, în acord cu arhitectura clădirilor:
    - Pentru porțile de intrare pe parcelă se pot utiliza ancadramente din piatră și garduri cu soclu din piatră sau garduri în întregime din piatră ;
    - Împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maximum 1.80 metri(sau conform înalțimii specifice zonei) iar cele laterale vor avea înălțimea de maximum 2.00 metri putând fi opace (lemn) sau transparente (plasă de sârmă).
    - Este interzisă placarea gardurilor sau a unor porțiuni din garduri (soclurile) cu materiale ceramice (gresie, faianță), precum și dispunera unor elemente decorative nespecifice (lei de tipul celor funerari sau alte motive zoomorfe, motive geometrice aurite – globuri, piramide etc.).
    - Împrejmuirile cu caracter temporar (la santiere de constructii) vor fi realizate din materiale suficient de rezistente si bine ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare si protectie a circulatiei auto si pietonale.
- Marcarea limitei proprietății în cazul parterelor cu funcțiuni accesibile publicului retrase de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc.;

**SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE TEREN**

**ARTICOLUL 17 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).**

IS cu exceptia celor aflate în zone protejate : P+I+M sau D+P+I\* : POT<sub>maxim</sub>= 50%

IS aflate în zonele protejate : P+M sau D+P\* : POT<sub>maxim</sub>= 40%

*\*vezi Secțiunea II, Articolul 12 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor*

**ARTICOLUL 18 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).**

IS cu exceptia celor aflate în zone protejate : P+I+M sau D+P+I\* : CUT<sub>maxim</sub>= 1.50

IS – aflate în zonele protejate : P+M sau D+P\* : CUT<sub>maxim</sub>= 1.00

*\*vezi Secțiunea II, Articolul 12 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor*

**II.3 ZONE MIXTE**

**GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI**

- Zonele mixte propuse sunt următoarele:
- L/IS** - subzona mixtă situată în țesut tradițional cu regim de construire discontinuă. Subzona propusă pentru dezvoltarea polinucleară a comunei Buciumeni în zonele de locuire individuală. **Zona mixtă L/IS** a fost propusă acolo unde au fost observate tendințe de dezvoltare a serviciilor în fondul construit existent în care se regăsește locuirea individuală. Subzona este compusă din funcțiuni complementare subzonelor L și IS.
  - L/T** - subzona mixtă compusa din locuinte tip case de vacanta, institutii si servicii de tip turistic si amenajari complementare. Zona mixtă L/T a fost propusă acolo unde au fost identificate posibilitati de dezvoltare a ansamblelor turistice si de agrement.
  - ID/IS** - subzona mixtă compusă din industrie nepoluantă, unități de depozitare și servicii;
  - ID/A** - subzona mixtă compusă din industrie nepoluantă, depozitare și unități agricole;

VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
 Anexa la avizul tehnic al arhitectului se  
 Pentru P.U.D./P.U.Z./P.U.G  
 Nr. 1 din 29.05.2020



Zonele mixte se caracterizează printr-o mare flexibilitate în acceptarea diferitelor funcțiuni de interes general și public, formând în mod continuu linearități și concentrări de servicii, instituții publice sau activități productive de-a lungul arterelor principale, în zonele cu accesibilitate ridicată.

În cazul zonelor mixte compuse din locuire și instituții publice și servicii, acestea prelungesc zona centrală și conturează un sistem polinuclear de centre de interes local ale comunei Buciumeni. (concentrări de funcțiuni publice de interes local – servicii și instituții – care prin amplasamentul acestora permit o accesibilitate pietonală ridicată în cadrul țesutului rural.

Prin propunerea acestui sistem polinuclear se urmărește creșterea gradului de acoperire și accesibilitate a dotărilor și serviciilor publice și scăderea dependenței față de transportul cu autovehicule proprii.

Simultan, prin încurajarea utilizării mixte a parcelarului se stimulează dezvoltarea economiei locale – de ziderat pentru dezvoltarea durabilă a localității).

## SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ A ZONELOR MIXTE

### ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE


Sunt admise următoarele utilizări:

#### L/S

- instituții, servicii și echipamente publice de nivel comunal;
- sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;
- servicii sociale, colective și personale;
- sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;
- lăcașuri de cult;
- comerț cu amănuntul;
- activități manufacturiere;
- depozitare mic-gros;
- hoteluri, pensiuni, agenții de turism;
- restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;
- sport și recreere în spații acoperite;
- parcaje;
- spații libere pietonale;
- spații plantate - scuaruri;
- locuințe cu partiu obișnuit;
- locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesii liberale;
- amenajări peisagere, spații de belvedere, mobilier urban specific;

#### L/T

- instituții, servicii, echipamente publice și de turism, agrement, amenajări complementare și sportive;
- hoteluri, pensiuni, agenții de turism;
- restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;
- mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă;
- construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație publică și comerț;
- adăposturi, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere;
- amenajări acoperite și descoperite și construcții pentru practicarea activităților sportive, anexe complementare funcțiunii dominante;
- spații plantate - scuaruri;
- amenajări peisagere, spații de belvedere, mobilier urban specific;
- parcaje complementare funcțiilor specifice zonei;
- spații libere pietonale;
- circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și accesul la activitățile permise;






### ID/IS

- activități industriale productive și de servicii, IMM desfășurate în construcții industriale mari și mijloicii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse, cercetarea industrială care necesită suprafețe mari de teren - în suprafață minimă de 1500 mp, maxima fiind fundamentată prin studiul de soluție tehnologică:
- servicii pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială, servicii comerciale legate de transporturi și depozitare - în suprafață maximă de 2000 mp ADC (1000 mp S vânzare) parcaje la sol:
  - spații libere pietonale;
  - spații plantate - scuaruri;
  - stații de alimentare cu carburanți;
  - unități de cazare pentru personalul care deservește unitățile industriale și de servicii;
  - obiective tehnico-edilitare care promovează utilizarea energiei regenerabile: centrale eoliene, panouri fotovoltaice, pompe de căldură, instalații geotermale, etc..
  - unități de alimentație publică;
  - servicii comerciale;

### ID/A

- activități productive nepoluante desfășurate în construcții agro-industriale mari, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor, cercetarea agro-industrială care necesită suprafețe mari de teren în suprafață minimă de 1500 mp, maxima fiind fundamentată prin studiul de soluție tehnologică:
  - cuprind suprafețe de parcare pentru angajați, accese auto sigure și suficient spațiu pentru camioane - încărcat / descărcat și manevre. În mod obișnuit sunt permise activitățile care necesită spații mari în jurul clădirilor și care nu generează emisii poluante;
  - sedii administrative aferente activitatilor productive, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;
  - sunt admise activități productive din domeniul de vârf, servicii conexe, cercetare - dezvoltare, formare profesională, transporturi, depozitare, expoziții, facilități pentru angajați și clienți,
  - depozitare en-gros și comerț cu amănuntul (nepoluante), depozite cereale, silozuri;
  - parcaje la sol și multietajate;
  - spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
  - spații plantate - scuaruri;
  - ferme de creștere zootehnice, instalații de abatorizare și prelucrare;
  - sere pentru flori și legume, pepiniere;
  - moară, brutării;
  - activități de producție - energie electrică din surse regenerabile;
  - depozite ingrasaminte;
  - piscicultura;



## ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

### L/IS

Sunt admise cu condiționări următoarele utilizări:

Clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale :

- funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; activitățile în care accesul publicului nu este liber nu vor reprezenta mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă și să nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri;
- pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;
- în zonele existente se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni, cu condiția menținerii ponderii locuințelor în proporție de minim 30 % din ADC;
- la parterul clădirilor de locuit se pot amplasa/amenaja unități comerciale, unități de prestări servicii, cabinete medicale umane fără paturi și cabinete veterinare pentru animale de companie, cu

condiția ca acestea, prin funcționarea lor, să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătatea locatarilor: pentru unitățile sus-menționate se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităților:

- în gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă și canalizare printr-un sistem centralizat de distribuție, adăposturile pentru creșterea animalelor în curțile persoanelor particulare, de cel mult 6 capete în total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline) și cel mult 50 de păsări se amplasează la cel puțin 10 m de cea mai apropiată locuință învecinată și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate :

- în gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă curentă și canalizare, adăposturile de animale de cel mult două capete cabaline, 5 capete bovine, 15 ovine sau caprine, 5 capete porcine și cel mult 50 de păsări se amplasează la cel puțin 10 m de cea mai apropiată locuință învecinată și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate :

- dimensionarea zonelor de protecție sanitară la nivelul de zgomot se va face în așa fel încât în teritoriile protejate vor fi asigurate și respectate valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, conform ordinului 119/2014 :

- pentru unitățile care, prin specificul activității lor, necesită protecție specială: spitale, centre de sănătate, centre de diagnostic, centre multifuncționale, ambulatorii de specialitate, creșe, grădinițe, școli, se asigură o zonă de protecție sanitară față de locuințe, arterele de circulație cu trafic intens, zonele urbane aglomerate, stabilită prin studii de impact.

**I/T**

- funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea: activitățile în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă și să nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri:

- pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică:

- în zonele existente se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni, cu condiția menținerii ponderii locuințelor în proporție de minim 30 % din suprafața desfășurată a clădirii;

- se admite completarea cu clădiri comerciale unde structura zonala permite, cu condiția să se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare, vegetația existentă, și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate;

- la parterul clădirilor de locuit se pot amplasa/amenaja unități comerciale, cu condiția ca acestea, să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătatea locatarilor;

- în gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă și canalizare printr-un sistem centralizat de distribuție, adăposturile pentru creșterea animalelor în curțile persoanelor particulare, de cel mult 6 capete în total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline) și cel mult 50 de păsări se amplasează la cel puțin 10 m de cea mai apropiată locuință învecinată și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate :

- în gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă curentă și canalizare, adăposturile de animale de cel mult două capete cabaline, 5 capete bovine, 15 ovine sau caprine, 5 capete porcine și cel mult 50 de păsări se amplasează la cel puțin 10 m de cea mai apropiată locuință învecinată și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate :


- dimensionarea zonelor de protecție sanitară la nivelul de zgomot se va face în așa fel încât în teritoriile protejate vor fi asigurate și respectate valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, conform ordinului 119/2014 :

**ID/IS**

- locuințe de serviciu de mici dimensiuni pe parcela, destinate personalului de pază ale obiectivelor productive cu condiția ca acestea să nu depășească regimul maxim de înălțime de P+1E, POT=30%, CUT=0,6 și parcele pe care urmează să fie amplasate să îndeplinească condițiile de construibilitate precizate în cadrul capitolului II.2, Art. 4 din prezentul regulament;

Proiectant general :	Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef Pentru P.U.D./P.U.Z./P.U.G Nr. 1 din 29.05.2020 Arhitect-șef.	S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa	27
----------------------	---	--------------------------------------	----

- se admit următoarele funcțiuni cu condiția ca acestea să funcționeze complementar cu activitățile productive dominante subzonelor funcționale:
- birouri incluzând oricare din următoarele utilizări:
- birouri profesionale sau de afaceri;
- servicii pentru afaceri;
- instituții financiare sau bancare;
- poștă și telecomunicații
- activități productive și servicii incluzând oricare din următoarele utilizări:
- producție manufacturieră;
- birouri profesionale sau de afaceri fie ca utilizare principală, fie ca utilizare secundară;
- activități de cercetare - dezvoltare cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice conform prevederilor legale;
- depozite și complexe vânzări en-gros cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice conform prevederilor legale;
- depozite și complexe vânzări en-detail numai pentru produse care nu pot fi transportate la domiciliu cu autoturismul propriu sau cu taxi.



**ID/A**

- In vederea autorizarii obiectivelor susceptibile de a exercita actiuni nocive asupra mediului sau asupra functiunilor invecinate, se vor întocmi alte documentatii de urbanism (PUZ cu regulamente) însoțite de Studiu de impact si Autorizatie de mediu, în care se vor respecta prescripțiile Ordinului 119/2014 al Ministrului Sănătății pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei (distanțele de protecție ale zonelor locuite fete de activități poluante).
- Unitățile agricole care efectuează prestări de servicii utilizând produse biocide sunt obligate să asigure informarea populației cu privire la data efectuării lucrărilor, substanțele folosite și măsurile de prim ajutor recomandate de producători. Păstrarea produselor biocide se face în spații special amenajate, cu pavimente netede, lavabile, confecționate din materiale neabsorbante, care să poată fi ușor spălate și curățate, pe rafturi sau grătare, ferite de razele solare și de surse directe de căldură și îngheț, dotate cu ventilație adecvată, sursă de apă potabilă și trusă sanitară de prim ajutor.

**ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

**L/IS**

Se interzic următoarele utilizări:

- funcțiuni comerciale și servicii profesionale care depășese suprafață de 250 mp ADC, generează trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22, poluează;
- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00:
- anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență care intră sunt incidența normativelor de protecție sanitară și sănătatea populației;
- dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, care uratesc arhitectura și deterioreaza finisajul acestora;
- depozitare en-gros;
- depozitări de materiale re folosibile;
- depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;
- stații de betoane;
- autobaze;
- stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3 mașini;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

**L/T**

- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00;

- anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență care intră sub incidența normativelor de protecție sanitară și sănătatea populației;

- dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, care uratesc arhitectura și deterioreaza finisajul acestora;

- depozitare en-gros;  
 - depozitări de materiale refolosibile;  
 - depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;  
 - activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;

- stații de betoane ;

- autobaze;


- stații de întreținere auto;

- spălătorii chimice;

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice ;

- rulotele izolate și parcurile de rulote în afara campingurilor special amenajate și autorizate;



**ID/IS+ID/A**

Sunt interzise următoarele utilizări:

- locuinte individuale și colective;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

- instituții publice și servicii de interes general: administrație locală, instituții de educație, creșe, grădinițe, școli generale etc., unități de cult, a spațiilor destinate sportului și agrementului;

- se interzice amplasarea unităților funcționale care ar afecta funcționarea activităților dominante ale subzonelor;

**ARTICOLUL 4 – INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE**

**L/IS, L/T, ID/IS, ID/A**

- În toate zonele care au fost semnalate ca fiind cu risc de alunecare până la întocmirea unui studiu geotehnic întocmit conform normativelor în vigoare, pentru fiecare obiectiv în parte ;

- În zonele cu restricții pentru protecție sanitară - până la obținerea avizului emis de autoritatea de sănătate publică ;

- În zona ariilor protejate – în condițiile obținerii avizelor prevăzute de legislația în vigoare ;

- În zona de protecție a monumentelor istorice sunt necesare avize sau acorduri în condițiile specificate la capitolul I.7. din RLU (toate tipurile de construcții compatibile cu specificul zonei în care sunt amplasate, cu condiția respectării stricte a prescripțiilor continute în avize).

- Pentru parcelele care sunt în zonele de protecție a siturilor arheologice, sunt admise, până la cercetarea exhaustivă a perimetrului ce este delimitat ca sit arheologic și descărcarea sa de sarcină arheologică, numai activități agricole care afectează solul pe o adâncime de maxim 30 cm; de asemenea sunt admise amenajarea de circulații pietonale numai după identificarea unor trasee ce nu afectează siturile arheologice;

- În toate zonele în care există utilizări permise cu condiții și pentru care Administrația publică locală nu are suficiente elemente pentru a-si asuma autorizarea directă a construirii sau există suspiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare.

- Construcțiile și amenajările amplasate în zona de protecție a infrastructurii rutiere se vor autoriza numai cu avizul eliberat de administratorul acestora;



**ARTICOLUL 5 – INTERDICȚII PERMANENTE DE CONSTRUIRE**

**L/IS, L/T, ID/IS, ID/A**

- Nu se vor autoriza construcții definitive în zonele expuse la riscuri naturale previzibile (talucări de teren active, zone inundabile), conform art. 5.1. din RLU.
- În zonele de servitute pentru protecția sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicație și a altor lucrări de infrastructură existente, conform art. 5.2. din RLU.
- Este interzisă orice construcție sau amenajare (construcții provizorii: chioscuri, buticuri, rulote) care să greveze asupra integrității și funcționalității spațiului aferent domeniului public.

**SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE CLĂDIRI**

**ARTICOLUL 6-CARACTERISTICI PARCELE (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)**

**L/IS** - se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate:

(1) - dimensiuni minime pentru parcelele noi:

Regimul de construire	Dimensiune minimă a terenului*	
	Suprafața (mp)	Front (m)
Cuplat	300	12
Izolată	400	15

\*) construcțiile înscrise sunt premise doar cu întocmire și aprobare PUZ;

(2) - adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puțin egală cu lățimea acesteia

În zonele cu parcelări existente, unde disponibilul de teren a condus la dimensiuni inferioare celor prevăzute în prezentul regulament, autorizarea executării construcțiilor noi se va face cu respectarea normelor de igienă și de protecție împotriva incendiilor. Astfel, suprafața parcelelor va fi de minim 200mp, iar frontul la stradă va fi de min. 12 m.

**L/T** - se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate:

(1) - dimensiuni minime pentru parcelele noi:

Regimul de construire	Dimensiune minimă a terenului*	
	Suprafața (mp)	Front (m)
Izolată	1000	15

\* ) construcțiile înscrise sau cuplate sunt premise doar cu întocmire și aprobare PUZ;

În zonele cu parcelări existente, unde disponibilul de teren a condus la dimensiuni inferioare celor prevăzute în prezentul regulament, autorizarea executării construcțiilor noi se va face cu respectarea normelor de igienă și de protecție împotriva incendiilor. Astfel, suprafața parcelelor va fi de minim 200mp, iar frontul la stradă va fi de min. 12 m.

(2) - adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puțin egală cu lățimea acesteia.

**ID/IS:** se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate:

(1) - dimensiuni minime:

Suprafața minimă a unei parcele pentru a putea fi construibilă cu funcțiunile admise în subzona IS/ID este de 1500 mp, și deschiderea minimă la stradă de 20 m și care permite realizarea perimetral a unei perdele de protecție pe un rand de arbori;

**ID/A:** se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate:

(1) - dimensiuni minime:

Suprafața minimă a unei parcele pentru a putea fi construibilă cu funcțiunile admise în subzona ID/A este de 1500 mp, și deschiderea minimă la stradă de 15 m, care sa permita realizarea unei perdele de protecție compusa din trei randuri de arbori.

**ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

**L/IS**

Racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de 12,0 metri pe străzile de categoria I și a II și de 5,0 metri pe cele de categoria III.

- în cazul străzilor cu fronturi continue față de aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5,00 metri numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie gătite față de limitele laterale ale parcelelor și să

Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef  
Pentru P.U.D./P.U.Z./P.U.G.  
Nr. 1/29.05.2016  
Arhitect-șef. *[Signature]*

Proiectant general: S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa 30

prezinte fațade laterale: în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane se va proceda, pe cât posibil, la alipirea la acestea;

- în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta aliniamentul sau cel mult o retragere de maxim 5,00 metri față de acesta.

L/T

Racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de 12,0 metri pe străzile de categoria I și a II și de 5,0 metri pe cele de categoria III.

- în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5,00 metri numai cu condiția ca aceste clădiri adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade laterale; în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane se va proceda, pe cât posibil, la alipirea la acestea;

- în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta aliniamentul sau cel mult o retragere de maxim 5,00 metri față de acesta.

În cazuri excepționale, când configurația terenului nu permite amplasarea construcțiilor conform aliniamentelor anterioare, se admite amplasarea lor în zona cea mai favorabilă.

ID/IS+ID/A

Racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de 12,0 metri pe străzile de categoria I-a și a II-a și de 6,0 metri pe cele de categoria a III-a.

Retragerile de la aliniament spre străzile perimetrale și interioare, vor fi obligatoriu mai mari de:

- 10,00 metri pe străzile de categoria I-a și a II-a;
- 6,00 metri pe străzile de categoria a III-a.

**ARTICOLUL 8 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR.**

L/IS, L/T, ID/IS, ID/A

- Amplasarea clădirilor se face în consens cu amplasarea tradițională pe parcela a clădirilor principale și a anexelor gospodărești;

- Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și cea posterioară a parcelei, conform prevederilor Codului Civil și normelor de protecție contra incendiilor (asigurarea accesului vehiculelor sau formațiilor mobile de pompieri), a normelor de însorire și iluminat natural, de protecție contra zgomotului și nocivităților, sau din necesități de conservare a specificului local privind tesutul și tipologia de amplasare a construcțiilor.

- Distanța minimă admisă de Codul Civil între fațadele cu ferestre și balcoane și limita proprietății, îngrădită sau nu, este de 2,00 m și de minim 0,60 m pentru fațadele fără deschideri.

**ARTICOLUL 9 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ / PE PARCELE ÎNVECINATE.**

L/IS, L/T

- Pe o parcelă se pot amplasa una sau mai multe construcții principale și construcții anexe; clădirile se vor amplasa de regulă în regim izolat; poziția lor fiind condiționată de regimul de aliniere față de drumurile publice.

- Între fațadele cu ferestre ale construcțiilor situate pe aceeași parcelă se va prevedea o distanță minimă egală cu 1/2 din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.

- Amplasarea clădirilor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum de o oră și jumătate la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit sau cazare din clădire și din clădirile învecinate. În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii privind însorirea.

- Unitățile care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, plai, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanță de minimum 15 m de ferestrele locuințelor. Distanța se măsoară între fațada locuinței și perimetrul unității reprezentând sursă de emisii.

Proiectant general	Anexa la avizul tehnic al arhitectului se Pentru P.U.D./P.U.Z./P.U.G	S.C. "PROIECT HABITAT" s.r.l. Pucioasa	31
	Nr. 1/29.05.2010		
	Arhitect-șef,		



menționate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare.

**ID/IS + ID/A**

- distanța între clădiri va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6,00 metri;
- distanța de mai sus se poate reduce la jumătate dacă pe fațadele opuse nu sunt accese în clădire și/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfășoară activități permanente;
- în toate cazurile se va ține seama de condițiile de protecție față de incendii și de alte norme tehnice ;
- unitățile care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanță de minimum 15 m de ferestrele locuințelor. Distanța se măsoară între fațada locuinței și perimetrul unității, reprezentând limita suprafeței unității respective. Pentru unitățile sus-menționate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare.

PROIECT DE PLAN  
 COMUNA BUCUJENI  
 JUDEȚUL DÂMBOVIȚA  
 Pentru P.U., P.U.Z., P.U.G.  
 Nr. 1 din 29.05.2018  
 Arhitect-șef  
 [Signature]

**ARTICOLUL 10 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE.**

**L/IS**

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;
- în cazul fronturilor continue la stradă se va asigura la fiecare 30,00 metri de front câte un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj care să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor;
- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.
- nu sunt admise soluții de circulație de tip fundatură dacă fundătura nu are prevăzută un spațiu de întoarcere conform normativelor în vigoare sau dacă fundătura este mai mare de 100 m;
- autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitati de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.
- în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unitatii teritoriale de pompieri.
- numărul și configurația acceselor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996.
- orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și, eventual, a autorizației speciale eliberate de administratorul acestora.

**L/T**

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;
- în cazul fronturilor continue la stradă se va asigura la fiecare 30,00 metri de front câte un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj care să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor;
- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare.
- se va asigura accesul din circulațiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare) care vor fi tratate ca alei principale.
- nu sunt admise soluții de circulație de tip fundatură dacă fundătura nu are prevăzută un spațiu de întoarcere conform normativelor în vigoare sau dacă fundătura este mai mare de 100 m;
- autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitati de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.
- în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unitatii teritoriale de pompieri.





- numărul și configurația acceselor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996.
- orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și, eventual, a autorizației speciale eliberate de administratorul acestora.

**ID/IS+ID/A**

- pentru a fi construite, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată de circulație sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, printr-o proprietate adiacentă având o lățime de minim 4.00 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor și a mijloacelor de transport grele;
- accesele în parcele, din străzile de categoria I și II se vor asigura dintr-o dubură a căilor principale de circulație;
- se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice și grele.
- autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.
- în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unității teritoriale de pompieri.
- numărul și configurația acceselor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996.
- orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și, eventual, a autorizației speciale eliberate de administratorul acestora.

**ARTICOLUL 11 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.**

**L/IS**

staționarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice; în cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanță de maxim 200 metri de obiectivul deservit; numărul și configurația parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 și a indicelui de motorizare.

**L/T**

- staționarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;
- în cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanță de maxim 200 metri de obiectivul deservit;
- numărul și configurația parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 și a indicelui de motorizare.

**ID/IS+ID/A**

- staționarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcții-reparații, cât și în timpul funcționării clădirilor se va face în afara drumurilor publice (inclusiv pe spațiile verzi, alei și circulații pietonale aferente etc.), fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spații de circulație, încărcare și întoarcere;
- în spațiul de retragere față de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat parcajelor cu condiția înconjurării acestora cu un gard viu.
- în cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanță de maxim 150 metri de obiectivul deservit;
- numărul și configurația parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 și a indicelui de motorizare.

Proiectant general :	<b>VIZAT SPRE NESCHIMBARE</b> Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef Pentru P.U./P.U.Z./P.U.G N. 1 din 29.05.2020 Arhitect-șef, <i>[Signature]</i>	SC „PROIECT HABITAT” s.r.l. Pucioasa	33
----------------------	---	--------------------------------------	----

154

CONFORM CU ORIGINALUL

ARTICOLUL 12 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR, L/IS + L/T + ID/IS + ID/A

Subzone funcționale	Înălțimea maximă admisă (cornisa) (metri)	Înălțimea maximă admisă (coama) (metri)	Număr niveluri convenționale
L/IS - cu excepția celor din zone protejate	9	12,50	P+1+M sau D+P+1
L/IS - aflate în zonele protejate	5	7	P+M sau D+P
L/T	10	14	P+1+M sau D+P+1
ID/IS+ID/A	12 / tehnologic	15 / tehnologic	P+2E

ARTICOLUL 13 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR L/IS+ L/T

- aspectul clădirilor va ține seama de caracterul specific al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;
- construcțiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporții corecte ale volumului și elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate și prin alegerea culorilor folosite pentru înfrumusețarea lor;
  - se va asigura o tratare unitară a tuturor fațadelor aceleiași clădiri;
  - se va acorda atenție modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor;
  - se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadekvată a reclamelor pe plinurile fațadelor, parapete, balcoane etc.
- cu excepția construcțiilor și instalațiilor necesare serviciilor publice sau de interes colectiv și a lucrărilor tehnice necesare funcționării serviciilor publice sau de interes colectiv, acoperișurile vor fi realizate obligatoriu în pantă și se va utiliza acoperirea cu învelitoare ceramică (țiglă, olane, ardezie etc.), tablă zincată sau (șiglă metalică de culoare maro, grenă sau brun-roșcată;
  - acoperișurile pot fi realizate în sistem mixt, în pantă cu 2 sau cu 4 ape cu condiția de a se utiliza tipurile de învelitori precizate;
  - pentru clădirile care ating înălțimea maximă admisă prin prezentul regulament, este obligatorie retragerea cu minim 2 m a ultimului nivel pe toate fațadele, cu excepția fațadelor comune cu alte construcții;
    - panta minimă admisă pentru acoperișuri este de 30%;
    - aparatele de aer condiționat, de ventilație, antenele de televizor precum și antenele parabolice aparente aplicate pe fațadă se vor amplasa în condițiile tehnice prevăzute de normativele în vigoare;
    - nu sunt admise culorile stridente la finisajele exterioare ale clădirilor (troșu, mov, portocaliu, galben citrin, verde, verde china, tureoaz, violet, kaki, cyclam, negru și se interzic toate accentele);
    - nu sunt admise goluri în fațade care nu respectă tipologia prezentă în vecinătate;
    - nu sunt admise soluții de învelire care promovează accente verticale nejustificate tip minaretă, turn, etc.;
    - nu se admis un raport plin-gol al fațadelor mai mare decât cel prezent în vecinătatea construcției;
    - utilizarea vopselelor lavabile se va realiza în tonuri și nuanțe de culori calde, pastelate, nestridente (exemplu: alb, crem etc.);
    - nu sunt admise intervenții de orice natură pe fondul construit existent care sunt incompatibile cu actualul regulament.
  - Intretinerea spațiilor verzi se asigură de către proprietarii și administratorii acestora.

ID/IS+ID/A

- volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;
  - fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală;
  - tratarea acoperirii clădirilor va ține seama de faptul că acestea se percep din clădirile mai înalte înconjurătoare, în special din cele cu funcțiuni publice;

L/IS - aflate în zonele protejate

- cu excepția construcțiilor și instalațiilor necesare serviciilor publice sau de interes colectiv și a lucrărilor tehnice necesare funcționării serviciilor publice sau de interes colectiv, acoperișurile vor fi

Proiectant general: \_\_\_\_\_

Pentru P.U./P.U.Z./P.U.G. \_\_\_\_\_

Arhitect-șef. \_\_\_\_\_

S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa 34

- realizate obligatoriu în pantă, în 4 ape și se va utiliza acoperirea cu țigle ceramice, tablă plană de zinc (culoare gri mat) sau material lemnos:
- se va utiliza volumetria caracteristică zonei: existența unui element de tip foișor, cerdacul cu arcatură și colonadă, raportul plin gol specific;
  - se interzice utilizarea PVC de culoare albă pentru tâmplărie; se vor utiliza, cu precădere, materiale naturale.

#### ARTICOLUL 14 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

##### L/IS+ L/T

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;
- până la realizarea / extinderea rețele de apă potabilă în sistem centralizat, se admite alimentarea cu apă din fântâni individuale, cu respectarea normelor sanitare (Fântâna trebuie amplasată și construită astfel încât să fie protejată de orice sursă de poluare și să asigure accesibilitatea consumatorilor. Amplasarea fântânii trebuie să se facă la cel puțin 10 m de orice sursă posibilă de poluare: latrină, grajd, cotețe, depozit de deșeuri menajere sau industriale, platforme individuale de colectare a gunoiului de grajd etc. Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 6 m. Pereții fântânii trebuie astfel amenajați încât să prevină orice contaminare exterioară. Ei vor fi construiți din material rezistent și impermeabil: ciment, cărămidă sau piatră, tuburi din beton. Pereții fântânii trebuie prevăzuți cu ghizduri. Ghizdurile vor avea o înălțime de 70-100 cm deasupra solului și 60 cm sub nivelul acestuia. Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente și impermeabile, iar articularea cu pereții fântânii trebuie făcută în mod etanș. Fântâna trebuie să aibă capac, iar deasupra ei, un acoperiș care să o protejeze împotriva precipitațiilor atmosferice. Scoaterea apei din fântână trebuie să se facă printr-un sistem care să împiedice poluarea ei: găleată proprie sau pompă. În jurul fântânii trebuie să existe o zonă de protecție de 1.5 m, amenajată în pantă, cimentată sau pavată, impermeabilizată contra infiltrațiilor și împrejmuită pentru prevenirea accesului animalelor);
- unitățile pentru instituții și servicii de interes general vor fi racordate la sistemele publice de canalizare a apelor uzate; în lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unitățile sunt obligate să își prevadă instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate, care se vor executa și exploata astfel încât să nu provoace poluarea solului, a apelor sau a aerului.
- apele uzate provenite de la unitățile sanitare (spitale de boli infecțioase, sanatorii antituberculoase, spitale de fiziologie, laboratoare care lucrează cu produse patologice etc.), precum și de la orice unități care, prin specificul lor, contaminează apele reziduale cu agenți patogeni sau poluează cu substanțe chimice și/sau radioactive, se vor trata în incinta unităților respective, asigurându-se dezinfecția și decontaminarea, după caz, înainte de evacuarea în colectorul stradal.
- platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanță de minimum 10 m de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanentă stare de curățenie;
- îndepărtarea apelor uzate menajere și fecaloid-menajere provenite de la locuințele neracordate la un sistem de canalizare se face prin instalații de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie să fie proiectate și executate conform normelor în vigoare și amplasate la cel puțin 10 m față de cea mai apropiată locuință;
- colectarea la locul de producere (precolectarea primară) a deșeurilor menajere se face în recipiente acoperite, dimensionate în funcție de cantitatea produsă, de ritmul de evacuare și de categoria în care se încadrează deșeurile menajere din locuință; deșeurile nu se colectează direct în recipient, ci într-un sac de polietilenă aflat în recipient și care să aibă un volum puțin mai mare decât volumul recipientului;
- deșeurile zootehnice, rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se colectează pe platforme de colectare impermeabilizate, amplasate la cel puțin 10 m de ferestrele locuințelor;
- dată fiind intensitatea circulației locale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții;
- este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietățile învecinate;

Proiectant general	CONSILIUL JUDEȚEAN Circulație locale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții;		
	Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef Pentru P.U.D./P.U.Z./P.U.G.		S.C. PROIECT HABITAT s r l Pucosa
	Nr. 1/2015		35
	Arhitect-șef.		

- se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă apelor meteorice în rețeaua de canalizare;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor CATV;
- cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale;
- pentru iluminarea spațiului public se vor folosi corpuri de iluminat cu destinație specială pentru fiecare tipologie de circulație (pietonală, rutieră, pentru mijloace alternative de transport: biciclete, role, etc.);
- extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice se va realiza în bazine decorative pentru a fi utilizate pentru întreținerea spațiilor plantate;
- întreținerea spațiilor verzi se asigură de către proprietarii și administratorii acestora.

**ID/IS+ID/A**

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice edilitare;
- până la realizarea / extinderea rețelei de apă potabilă în sistem centralizat, se admite alimentarea cu apă din fântâni individuale, cu respectarea normelor sanitare (fântâna trebuie amplasată și construită astfel încât să fie protejată de orice sursă de poluare și să asigure accesibilitatea consumatorilor).

Amplasarea fântânii trebuie să se facă la cel puțin 10 m de orice sursă posibilă de poluare: latrină, grajd, cotețe, depozit de deșeuri menajere sau industriale, platforme individuale de colectare a gunoierului de grajd etc.

Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 6 m. Pereții fântânii trebuie astfel amenajați încât să prevină orice contaminare exterioară. Ei vor fi construiți din material rezistent și impermeabil: ciment, cărămidă sau piatră, tuburi din beton. Pereții fântânii trebuie prevăzuți cu ghizduri. Ghizdurile vor avea o înălțime de 70-100 cm deasupra solului și 60 cm sub nivelul acestuia. Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente și impermeabile, iar articularea cu pereții fântânii trebuie făcută în mod etanș.

Fântâna trebuie să aibă capac, iar deasupra ei, un acoperiș care să o protejeze împotriva precipitațiilor atmosferice.

Seoaterea apei din fântână trebuie să se facă printr-un sistem care să împiedice poluarea ei: găleată proprie sau pompă. În jurul fântânii trebuie să existe o zonă de protecție de 1,5 m, amenajată în pantă, cimentată sau pavată, impermeabilizată contra infiltrațiilor și împrejmuită pentru prevenirea accesului animalelor);

- îndepărtarea apelor uzate menajere și industriale se face numai prin rețeaua de canalizare a apelor uzate; în lipsa posibilității de racordare la sisteme publice de canalizare, unitățile sunt obligate să își prevadă instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate, care se vor executa și exploata în așa fel încât să nu constituie un pericol pentru sănătate.
- se admit soluții individuale de producere a energiei electrice din resurse regenerabile (energie solară, eoliană, geotermală, etc.), cu condiția utilizării exclusive în regim local;

**ARTICOLUL 15 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE**

**L/IS+ L/T**

- spațiile verzi vizibile, cuprinse la stradă între aliniament și linia de aliniere a clădirilor vor fi amenajate peisager sub forma unor grădini de fațadă;
- spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 40 mp;
- pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției, se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase;
- se va asigura un procent de spații verzi de minim 20% pe fiecare parcelă;
- plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spații plantate;
- toate parcelele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 m înălțime;
- din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de la buget, vor fi utilizate speciile locale adaptate condițiilor locale.

Proiectant general	Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef Pentru P.U.D./P.U.Z./P.U.G	S.C. PROIECT HABITAT s.r.l Pucioasa	36
--------------------	--	-------------------------------------	----

Nr. 1/29.05  
Arhitect-șef,  
.....

**ID/IS+ID/A**

- orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulație publică, va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localității.
- suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minim **40%** formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei;
- suprafețele libere neocupate cu circulații, pareaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare **200 mp**;
- se va asigura un procent de spații verzi de minim **20%** pe fiecare parcelă;
- se vor prevedea plantații înalte în lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată linii de separație față de alte subzone și unități teritoriale de referință.

**ARTICOLUL 16 - ÎMPREJMUIRI**

**L/IS+ L/T**

- În vederea conservării specificului zonei, împrejmuirile vor avea un aspect asemănător cu împrejmuirile tradiționale, în acord cu arhitectura clădirilor;
- Porțile de intrare pe parcelă pot fi executate cu ancadrament din piatra și garduri cu soclu din piatra sau garduri în întregime din piatra ;
- Împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maximum 1,80 metri (sau conform înalțimii specifice zonei) iar cele laterale vor avea înălțimea de maximum 2,00 metri putând fi opace (lemn) sau transparente (plasă de sârmă).
- Este interzisă placarea gardurilor sau a unor porțiuni din garduri (soclurile) cu materiale ceramice (gresie, faianță), precum și dispunerea unor elemente decorative nespecifice (lei de tipul celor funerari sau alte motive zoomorfe, motive geometrice aurite - globuri, piramide etc.).
- Împrejmuirile cu caracter temporar (la santiere de construcții) vor fi realizate din materiale suficient de rezistente și bine ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare și protecție a circulației auto și pietonale.
- Marcarea limitei proprietății în cazul parterelor cu funcțiuni accesibile publicului retrase de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc.;

**ID/IS+ID/A**

- Stabilirea tuturor elementelor privind conformarea împrejmuirilor, se face pentru funcțiunea dominantă conform necesității de securitate, elementele de decor sau plastică pot fi stabilite în cadrul DTAC în condițiile prezentului RLU.
- Aspectul împrejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca și în cazul aspectului exterior al construcțiilor și vor fi astfel :
  - Împrejmuirile spre aliniament pot fi opace, și vor avea înălțimea maximă de 2,0 m.
  - Împrejmuirile laterale sau posterioare vor fi de preferință opace, cu H = cca. 2 m.
  - Împrejmuirile cu caracter temporar vor fi realizate din materiale rezistente și bine ancorate.

**SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI**

**ARTICOLUL 17 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).**

L/IS cu excepția celor aflate în zone protejate	: POT <sub>maxim</sub> = 50%
L/IS aflate în zonele protejate	: POT <sub>maxim</sub> = 40%
L/T	: POT <sub>maxim</sub> = 40%
ID/IS	: POT <sub>maxim</sub> = 60%
ID/A	: POT <sub>maxim</sub> = 60%

\*vezi Secțiunea II, Articolul 12 - Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor

**ARTICOLUL 18 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)**

L/IS cu excepția celor aflate în zone protejate	: CUT <sub>maxim</sub> = 1,50
L/IS aflate în zonele protejate	: CUT <sub>maxim</sub> = 1,00
L/T	: CUT <sub>maxim</sub> = 1,20
ID/IS	: CUT <sub>maxim</sub> = 1,80
ID/A	: CUT <sub>maxim</sub> = 1,80

\*vezi Secțiunea II, Articolul 12 - Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor

CONCILIUL JUDEȚEAN  
DÂMBOVIȚA

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef  
Pentru P.U./D/P.U./Z./P./U.G

Nr. 1/29.05.2020

Arhitect-șef,

## II.4 ZONE PENTRU UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITARE - ID

### GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona de unitati industriale, depozitare cuprinde unitățile de producție industrială, situate pe parcele distincte și alte activități și prestări/servicii industriale cuplate cu alte funcțiuni

Zona funcțională ID este delimitată prin următoarele criterii:

- funcțiunea dominantă;
- regim maxim de înălțime;
- necesitățile tehnologice ale activităților specifice;
- configurația țesutului urban: parcelar, tipologia fondului construit, raportarea la vecinătăți etc.
- relația cu vecinătatea.

### SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ ZONA - ID -

#### ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:


- activități industriale productive și de servicii, IMM desfășurate în construcții industriale mari și mijloicii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse, cercetarea industrială care necesită suprafețe mari de teren;
- unități de producție a energiei electrice din surse regenerabile (energie eoliană, energie solară);
- spații libere pietonale;
- spații plantate - scuaruri;
- unități de cazare pentru personalul care deservește unitățile industriale și de servicii;
- obiective tehnico-edilitare care promovează utilizarea energiei regenerabile: centrale eoliene, panouri fotovoltaice, pompe de căldură, instalații geotermale, etc.

#### ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- locuințe de serviciu de mici dimensiuni pe parcela, destinate personalului de pază ale obiectivelor productive cu condiția ca acestea să nu depășească regimul maxim de înălțime de P+1E, POT=30%, CUT=0.6 și parcela pe care urmează să fie amplasate să îndeplinească condițiile de construibilitate precizate în cadrul capitolului II.2, Art. 4 din prezentul regulament;

- se admit următoarele funcțiuni cu condiția ca acestea să funcționeze complementar cu activitățile productive dominante subzonelor funcționale:

1. instituții și servicii incluzând oricare din următoarele utilizări:
  - a) birouri profesionale sau de afaceri;
  - b) servicii pentru afaceri;
  - c) instituții financiare sau bancare;
  - d) poștă și telecomunicații
2. activități productive și servicii incluzând oricare din următoarele utilizări:
  - a) producție manufacturieră;
  - b) birouri profesionale sau de afaceri fie ca utilizare principală, fie ca utilizare secundară;
  - c) activități de cercetare - dezvoltare cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice conform prevederilor legale;
  - d) depozite și complexe vânzări en-gros cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice conform prevederilor legale;
  - e) depozite și complexe vânzări en-detail numai pentru produse care nu pot fi transportate la domiciliu cu autoturismul propriu sau cu taxi.




#### ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise următoarele utilizări:

- locuințe individuale și colective;
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.
- instituții publice și servicii de interes general: administrație locală, instituții de educație, creșe, grădinițe, școli generale etc., unități de cult, a spațiilor destinate sportului și agrementului;

CONFORM CU ORIGINALUL



- se interzice amplasarea unităților funcționale care ar afecta funcționarea activităților dominante ale subzonelor:

**ARTICOLUL 4 – INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE**

- În toate zonele care au fost semnalate ca fiind cu risc de alunecare sau inundabilitate până la întocmirea unui studiu geotehnic sau hidrologic aprofundat (după caz), întocmit conform normativelor în vigoare, pentru fiecare obiectiv în parte :

- În zona ariilor protejate - în condițiile obținerii avizelor prevăzute de legislația în vigoare ;
- În zona de protecție a monumentelor istorice sunt necesare avize sau acorduri în condițiile specificate la capitolul I.7. din RLU (toate tipurile de construcții compatibile cu specificul zonei în care sunt amplasate, cu condiția respectării stricte a prescripțiilor conținute în avize).
- În toate zonele în care există utilizări permise cu condiții și pentru care Administrația publică locală nu are suficiente elemente pentru a-și asuma autorizarea directă a construirii sau există suspiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare.
- Construcțiile și amenajările amplasate în zona de protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, feroviare sau rutiere se vor autoriza numai cu avizul eliberat de administratorii acestora;

**ARTICOLUL 5 – INTERDICȚII PERMANENTE DE CONSTRUIRE**

- Nu se vor autoriza construcții definitive în zonele expuse la riscuri naturale previzibile (alunecări de teren active, zone inundabile), conform art. 5.1. din RLU.
- În zonele de servitute pentru protecția sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicație și a altor lucrări de infrastructură existente, conform art. 5.2. din RLU.
- Este interzisă orice construcție sau amenajare (construcții provizorii: chioșcuri, buticuri, rulote) care să greveze asupra integrității și funcționalității spațiului aferent domeniului public.

**SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.**

**ARTICOLUL 6 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI).**

**ID:** se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate:

(1) - dimensiuni minime pentru parcele noi:

Suprafața minimă a unei parcele pentru a putea fi construibilă cu funcțiunile admise în subzona ID este de 3.000 mp. și deschiderea minimă la stradă de 25-30 m.

În zonele cu parcelări existente, unde disponibilul de teren a condus la dimensiuni inferioare celor prevăzute în prezentul regulament, autorizarea executării construcțiilor noi se va face cu respectarea normelor de igienă și de protecție împotriva incendiilor. Astfel, suprafața parcelelor va fi de minim 300mp. iar frontul la stradă va fi de min. 15m.

**ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT.**

**ID:** Racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de 12,0 metri pe străzile de categoria I-a și a II-a și de 6,0 metri pe cele de categoria a III-a.

**ARTICOLUL 8 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR.**

- Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioară ale parcelei conform prevederilor Codului Civil și normelor de protecție contra incendiilor (asigurarea accesului vehiculelor sau formațiilor mobile de pompieri), a normelor de însorire și iluminat natural, de protecție contra zgomotului și nocivităților, sau din necesități de conservare a specificului local privind tesutul și tipologia de amplasare a construcțiilor.

- Distanța minimă admisă de Codul Civil între fațadele cu ferestre și balcoane și limita proprietății, îngrădită sau nu, este de 2,00 m și de cel puțin 0,60 m pentru fațadele fără deschideri.

**ARTICOLUL 9 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ / PE PARCELE ÎNVECINATE.**

Proiectant general	DĂMBOVITA DĂMBOVITA Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef Pentru P.U./P.U.Z./P.U.G Nr. 1 din 29.05.2020 Proiect-șef,	S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa	39
--------------------	--	--------------------------------------	----

- Intre fatadele cu ferestre ale constructiilor situate pe aceeasi parcelă se va prevedea o distanță minimă egală cu 1/2 din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.
- Unitățile care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanță de minimum 15 m de ferestrele locuințelor. Distanța se măsoară între fațada locuinței și perimetrul unității, reprezentând limita suprafeței unității respective. Pentru unitățile sus-menționate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare.

**ARTICOLUL 10 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE.**

- pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată de circulație sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, printr-o proprietate adiacentă având o lățime de minim 4.00 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor și a mijloacelor de transport grele:
  - accesele în parcele, din străzile de categoria I și II se vor asigura dintr-o dublură a căilor principale de circulație;
  - se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice și grele.
  - autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitati de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.
  - în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fara îndeplinirea condițiilor prevazute la alin. (1), cu avizul unitatii teritoriale de pompieri.
  - numărul și configurația acceselor prevazute în prezentul regulament se determina conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996.
  - orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și, eventual, a autorizației speciale eliberate de administratorii acestora.
  - în cazul construcțiilor ce formează curți interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lățime minimă de 3 m și o înălțime de 3.5 m.
  - accesele și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere în permanență.

**ARTICOLUL 11 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.**


- staționarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcții-reparații, cât și în timpul funcționării clădirilor se va face în afara drumurilor publice (inclusiv pe spațiile verzi, alei și circulații pietonale aferente etc.), fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spații de circulație, încăercare și întoarcere:
  - în spațiul de retragere față de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat parcajelor cu condiția înconjurării acestora cu un gard viu având înălțimea de minimum 1,20 m.
  - pentru utilizările admise cu condiționari se vor respecta următoarele cerințe:
    - în cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normale, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanță de maximum 150 metri de obiectivul deservit;
    - numărul și configurația parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 și a indicelui de motorizare.

**ARTICOLUL 12 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.**

- înălțimea clădirilor nu va depăși înălțimea de 12.0 metri cu excepția clădirilor și a instalațiilor ce fac obiectul unor proiecte de specialitate aprobate conform normativelor și legislației în vigoare;
- înălțimea pe străzile interioare ale zonei de servicii comerciale nu va depăși distanța între aliniamente (distanța dintre limitele domeniului public - al străzii - și domeniul privat);
- în culoarele rezervate liniilor electrice înălțimea se subordonează normelor specifice;

**ARTICOLUL 13 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR**

- volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;

Proiectant general:	CONSILIUL JUDEȚEAN Dâmbovită VIZAT SPRE NESCHIMBARE Anexa la avizul tehnic al arhitectului s.r.l. Pentru P.U.D./P.U.Z/P.U.G Nr. 29/05/2020 Arhitect-sol. 		S.C. "PROIECT HABITAT" s.r.l. Pucioasa	40
---------------------	---	--	--	----





- fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală;
- tratarea acoperirii clădirilor va ține seama de faptul că acestea se percep din clădirile mai înalte înconjurătoare, în special din cele cu funcțiuni publice;

**ARTICOLUL 14 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.**

- toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice edilitare;
- îndepărtarea apelor uzate menajere și industriale se face numai prin rețeaua de canalizare a apelor uzate; în lipsa posibilității de racordare la sisteme publice de canalizare, unitățile sunt obligate să își prevadă instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate, care se vor executa și exploata în așa fel încât să nu constituie un pericol pentru sănătate.
- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă.
- se admit soluții individuale de producere a energiei electrice din resurse regenerabile (energie solară, eoliană, geotermală, etc.), cu condiția utilizării exclusive în regim local;

**ARTICOLUL 15 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE.**

- orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulație publică, va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localității.
- suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 40% formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei;
- suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp;
- se vor prevedea plantații înalte în lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată linii de separație față de alte subzone și unități teritoriale de referință ; se va asigura un procent de spații verzi de minim 20% din parcela.

**ARTICOLUL 16 - ÎMPREJMUIRI.**

- Stabilirea tuturor elementelor privind conformarea împrejmuirilor, se face pentru funcțiunea dominantă conform necesității de securitate, elementele de decor sau plastică pot fi stabilite prin regulamente ale autorității locale sau în cadrul DTAC în condițiile prezentului RLU.
- Aspectul împrejmuirilor se va supune acelorasi exigențe ca și în cazul aspectului exterior al construcțiilor și vor fi astfel :
  - Imprejmuirile spre aliniament pot fi opace, și vor avea înălțimea maximă de 2,0 m.
  - Imprejmuirile laterale sau posterioare vor fi de preferință opace, cu H = cca. 2 m.
  - Imprejmuirile cu caracter temporar vor fi realizate din materiale rezistente și bine ancorate.

**SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI.**

**ARTICOLUL 17 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).**

ID : P+2E\* : POT<sub>maxim</sub> = 60%  
 \*vezi Secțiunea II, Articolul 12 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor

**ARTICOLUL 18 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)**

ID : P+2E\* : CUT<sub>maxim</sub> = 1.80;  
 \*vezi Secțiunea II, Articolul 12 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor


**IL5 ZONE PENTRU UNITĂȚI AGRICOLE - A**

**GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI**

Zona de unitati agricole cuprinde construcții aferente activităților agricole (complexe zootehnice, ferme de animale, saivane, padocuri, ferme vegetale, sere, etc.)

Zona funcțională A este delimitată prin următoarele criterii:

- funcțiunea dominantă;
- regim maxim de înălțime;
- necesitățile tehnologice ale activităților specifice;
- configurația țesutului urban: parcellar, tipologia fondului construit, raportarea la vecinătăți etc.
- relația cu vecinătatea.





**SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ ZONA - A -**

**ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

Sunt admise următoarele utilizări:

- activități productive nepoluante desfășurate în construcții agro-industriale mari, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor, cercetarea agro-industrială care necesită suprafețe mari de teren. Cuprind suprafețe de parcare pentru angajați, accese auto sigure și suficient spațiu pentru camioane – încărcat/descărcat și manevre. În mod obișnuit sunt permise activitățile care necesită spații mari în jurul clădirilor și care nu generează emisii poluante:
- sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în domeniul agricol;
- construcții aferente activităților agricole (complexe zootehnice, ferme de animale, saivane, padocuri, ferme vegetale, sere, etc.)
- sunt admise activități productive din domenii de vârf, servicii conexe, cercetare dezvoltare, formare profesională, transporturi, depozitare, expoziții, facilități pentru angajați și clienți;
- baze logistice pentru activitățile productive de tip agricol;
- depozitare en-gros;
- comerț cu amănuntul;
- parcaje la sol și multietajate;
- spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
- spații plantate - scuaruri.

CONSILIUL JUDEȚEAN  
DÂMBOVITZA

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Aviz la avizul tehnic al arhitectului șef  
Pentru P.U.D. P.U.Z., P.U.G.

Nr. 1 din 29.05.2020

Arhitect-șef,

**ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

- locuințe de serviciu de mici dimensiuni pe parcela, destinate personalului de pază ale obiectivelor productive cu condiția ca acestea să nu depășească regimul maxim de înălțime de P+1E, POT=30%, CUT=0,6 și parcela pe care urmează să fie amplasate să îndeplinească condițiile de construibilitate precizate în cadrul capitolului II.2. Art. 4 din prezentul regulament;

**ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

Sunt interzise următoarele utilizări:

- locuințe individuale și colective;
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.
- instituții publice și servicii de interes general: administrație locală, instituții de educație, creșe, grădinițe, școli generale etc., unități de cult, a spațiilor destinate sportului și agrementului;
- se interzice amplasarea unităților funcționale care ar afecta funcționarea activităților dominante ale subzonelor;

**ARTICOLUL 4 – INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE**

- În zonele în care amplasamentele viitoarelor construcții sunt adiacente rețelei majore de circulație a comunei și acolo unde sunt prevăzute artere noi și/sau lărgiri de artere carosabile și pietonale, autorizarea noilor construcții și amenajări se va face în urma PUZ cu regulament aferent aprobat conform legii :
- În toate zonele care au fost semnalate ca fiind cu risc de alunecare până la întocmirea unui studiu geotehnic, pentru fiecare obiectiv în parte :
- În zona ariilor naturale protejate – în condițiile obținerii avizelor prevăzute de legislație :
- În zona de protecție a monumentelor istorice sunt necesare avize sau acorduri în condițiile specificate la capitolul I.7. din RLU (toate tipurile de construcții compatibile cu specificul zonei în care sunt amplasate, cu condiția respectării stricte a prescripțiilor continute în avize).
- Pentru parcelele care sunt în zonele de protecție a siturilor arheologice, sunt admise, până la cercetarea exhaustivă a perimetrului ce este delimitat ca sit arheologic și descărcarea sa de sarcină arheologică, numai activități agricole care afectează solul pe o adâncime de maxim 30 cm; de asemenea sunt admise amenajarea de circulații pietonale numai după identificarea unor trasee ce nu afectează siturile arheologice;

CONFORM CU ORIGINALUL

- În toate zonele în care exista utilizări permise cu condiții și pentru care Administrația publică locală nu are suficiente elemente pentru a-și asuma autorizarea directă a construirii sau există suspiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a condițiilor de fundare.
- Construcțiile și amenajările amplasate în zona de protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, feroviare sau rutiere se vor autoriza numai cu avizul eliberat de administratorul acestora;

**ARTICOLUL 5 – INTERDICȚII PERMANENTE DE CONSTRUIRE**

- Nu se vor autoriza construcții definitive în zonele expuse la riscuri naturale previzibile (alunecări de teren active, zone inundabile), conform art. 5.1. din RLU.
- În zonele de servitute pentru protecția sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicație și a altor lucrări de infrastructură existente.
- Este interzisă orice construcție sau amenajare (construcții provizorii: chioscuri, buticuri, rulote) care să greveze asupra integrității și funcționalității spațiului aferent domeniului public.

**SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.**

**ARTICOLUL 6 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI).**

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate:

- (1) - dimensiuni minime pentru parcele noi:  
Suprafața minimă a unei parcele pentru a putea fi construibilă cu funcțiunile admise în subzona A este de 3.000 mp, și deschiderea minimă la stradă de 25-30 m.
- În zonele cu parcelări existente, unde disponibilul de teren a condus la dimensiuni inferioare celor prevăzute în prezentul regulament, autorizarea executării construcțiilor noi se va face cu respectarea normelor de igienă și de protecție împotriva incendiilor. Astfel, suprafața parcelelor va fi de minim 300 mp, iar frontul la stradă va fi de min. 15m.

**ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT.**

Racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de 12,0 metri pe străzile de categoria I-a și a II-a și de 6,0 metri pe cele de categoria a III-a.

**ARTICOLUL 8 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR.**

- Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioară ale parcelei conform prevederilor Codului Civil și normelor de protecție contra incendiilor (asigurarea accesului vehiculelor sau formațiilor mobile de pompieri), a normelor de însorire și iluminat natural, de protecție contra zgomotului și nocivităților, sau din necesități de conservare a specificului local privind tesutul și tipologia de amplasare a construcțiilor.
- În cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unități teritoriale de referință decât A, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei către alte zone;
- Distanța minimă admisă de Codul Civil între fațadele cu ferestre și balcoane și limita proprietății, îngrădită sau nu, este de 2,00 m și de minim 0,60 m pentru fațadele fără deschideri.

**ARTICOLUL 9 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ / PE PARCELE ÎNVECINATE.**

- Între fațadele cu ferestre ale construcțiilor situate pe aceeași parcelă se va prevedea o distanță minimă egală cu 1/2 din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.
- Unitățile care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanță de minimum 15 m de ferestrele locuințelor.

Distanța se măsoară între fațada locuinței și perimetrul unității, reprezentând limita suprafeței unității respective.

Pentru unitățile sus-menționate se asigură mijloace adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât să se încadreze în normele de amplasare în vigoare.

CONSELIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

ANEXA LA AVIZUL TEHNIC AL ARHITECTULUI ȘEF

Pentru P.U./P.U.Z./P.U.G

Nr. 1 din 28.05.2020

Arhitect-șef,

S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa

43

164

**ARTICOLUL 10 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE.**

- Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată de circulație sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, printr-o proprietate adiacentă având o lățime de minim 4.00 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor și al mijloacelor de transport grele;
- Accesele în parcele, din străzile de categoria I și a II-a, se vor asigura dintr-o dublură a căilor principale de circulație;
- Se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice și grele;
- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor;
- În mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unității teritoriale de pompieri;
- Numărul și configurația acceselor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996;
- Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și, eventual, a autorizației speciale eliberate de administratorul acestora.
- În cazul construcțiilor ce formează curți interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lățime minimă de 3 m și o înălțime de 3,5 m;
- Accesele și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere în permanență.

**ARTICOLUL 11 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.**

- Staționarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcții-reparații, cât și în timpul funcționării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spații de circulație, încărcare și întoarcere;
- În spațiul de retragere față de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat parcajelor cu condiția înconjurării acestora cu un gard viu având înălțimea de minim 1,20 m.
- Pentru utilizările admise cu condiționări se vor respecta următoarele cerințe:
- În cazul în care nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanță de maxim 150 metri de obiectivul deservit;
- Numărul și configurația parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 și indicelui de motorizare.

**ARTICOLUL 12 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.**

- Înălțimea clădirilor nu va depăși înălțimea de 12,0 metri cu excepția clădirilor și a instalațiilor ce fac obiectul unor proiecte de specialitate aprobate conform normativelor și legislației în vigoare;
- Înălțimea pe străzile interioare ale zonei de servicii comerciale nu va depăși distanța între aliniamente (distanța dintre limitele domeniului public – al străzii – și domeniul privat);
- În culoarele rezervate liniilor electrice înălțimea se subordonează normelor specifice;

**ARTICOLUL 13 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR**

- Volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;
- Fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală;
- Tratarea acoperirii clădirilor va ține seama de faptul că acestea se percep din clădirile mai înalte înconjurătoare, în special din cele cu funcțiuni publice;
- Nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor (roz, roșu, mov, portocaliu, galben, verde crud, turcoaz, bleu, violet, kaki, vernil, cyclam și tonuri intermediare ale acestor culori).

**ARTICOLUL 14 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.**

- Toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice edilitare;
- Îndepărtarea apelor uzate menajere și industriale se face numai prin rețeaua de canalizare a

Proiectant general:	Anexa la avizul tehnic al arhitectului SC	S.C. PROIECT HABITAT s r l Pucioasa	44
---------------------	---	-------------------------------------	----

Pentru P.U.D/P.U.Z./P.U.G  
Nr. 1 din 29.05.2020  
Arhitect-șef,

apelor uzate: în lipsa posibilității de racordare la sisteme publice de canalizare, unitățile sunt obligate să își prevadă instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate, care se vor executa și exploata în așa fel încât să nu constituie un pericol pentru sănătate:

- În cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă:

- Se admit soluții individuale de producere a energiei electrice din resurse regenerabile (energie solară, eoliană, geotermală, etc.), cu condiția utilizării exclusive în regim local.

#### ARTICOLUL 15 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE.

- Orice parte a terenului încinte vizibilă dintr-o circulație publică va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localității:

- Suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 40% formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul încinte;

- Suprafețele libere neocupate cu circulații, paraaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp;

- Se vor prevedea plantații înalte în lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată linii de separație față de alte subzone și unități teritoriale de referință:

- Se va asigura un procent de spații verzi de minim 20% din parcelă.

#### ARTICOLUL 16 - ÎMPREJMUIRI.

- Stabilirea tuturor elementelor privind conformarea împrejmuirilor, se face pentru funcțiunea dominantă conform necesității de securitate, elementele de decor sau plastică pot fi stabilite prin regulamente ale autorității locale sau în cadrul DTAC în condițiile prezentului RLU.

- Aspectul împrejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca și în cazul aspectului exterior al construcțiilor și vor fi astfel :

• Imprejmuirile spre aliniament pot fi opace, și vor avea înălțimea maximă de 2,0 m.

• Imprejmuirile laterale sau posterioare vor fi de preferință opace, cu H = cea. 2 m.

• Imprejmuirile cu caracter temporar vor fi realizate din materiale suficient de rezistente și bine ancorate.

### SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

#### ARTICOLUL 17 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

A : POT<sub>maxim</sub> = 60%

*Vezi Secțiunea II, Articolul 12 - Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor*

#### ARTICOLUL 18 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

A : CUT<sub>maxim</sub> = 1,80;

*Vezi Secțiunea II, Articolul 12 - Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor*

### II.6 ZONA PENTRU SPAȚII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECȚIE, SPORT ȘI AGREMENT- SP

#### GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona spațiilor verzi se compune din următoarele subzone funcționale:

**SP1** – subzona spațiilor verzi amenajate, scuarurilor publice, parcuri, spații verzi de agrement cu acces nelimitat pentru care regimul de înălțime va fi de maxim P, având POT: 15% și CUT: 0.15;

– subzona amenajări sportive, pentru care procentul maxim de ocupare a terenului se va încadra în următorii parametrii, în conformitate cu RGU, Anexa 2, art. 2.2.4 :

- 50% pentru construcții și amenajări sportive;
- 20% pentru alei, drumuri și paraaje;
- 30% pentru spații verzi.

**SP2** – subzona spațiilor verzi cu destinație tehnică (culoare de protecție pentru infrastructura de comunicație rutieră, infrastructura de transport energetic, gaze, apă, etc.);

Subzonele funcționale ale zonei de SP sunt delimitate prin următoarele criterii:

- funcțiunea dominantă:

Proiectant general	<p>VIZAT SPRE NESCHIMBARE</p> <p>Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef</p> <p>Pentru P.U.D./P.U.Z./P.U.G</p> <p>Nr. 1 din 29.05.2020</p> <p>Arhitect-șef.</p>	S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa	45
--------------------	--	--------------------------------------	----

- elementele componente ale cadrul natural etc.
- configurația spațială a comunei, elemente de compoziție urbană și morfologie;
- relația cu vecinătatea.

Conform Art. 3 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, completată, modificată și republicată, spațiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităților:

- a) spații verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fasii plantate;
- b) spații verzi publice de folosință specializată:
  1. grădini botanice și zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziționale, zone ambientale și de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ;
  2. cele aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de protecție socială, instituții, edificii de cult, cimitire;
  3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanță;
- c) spații verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri și baze sportive;
- d) spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă;
- e) culoare de protecție față de infrastructura tehnică;
- f) păduri de agrement.



## SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ ZONA - SP -

### ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

#### SP1

- spații plantate;
- circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și accesul la activitățile permise:
  - mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă;
  - construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație publică și comerț;
  - adăposturi, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere;
  - parcaje complementare funcțiilor specifice zonei SP1;
  - amenajări acoperite și descoperite și construcții pentru practicarea activităților sportive, anexe complementare funcțiunii dominante;
  - circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și accesul la activitățile permise;
- sunt admise parcurile de distracție, aqua parcuri, baze de agrement;

#### SP2

- spații plantate - culoare de protecție aferente echipării tehnico - edilitare;
- conform legilor și normelor în vigoare care se aplică elementelor generatoare ale zonelor de protecție.

### ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

#### SP1

- se admit construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație publică și comerț, limitate la arealele deja existente conform proiectului inițial și care funcționează în acest scop;
- se admit noi clădiri pentru cultură, sport, recreere și anexe, cu condiția ca suprafața acestora însumată la suprafața construită existentă și menținută, la cea a circulațiilor de toate categoriile și a platformelor mineralizate, să nu depășească 15% din suprafața totală a parcului.
- clădirile și amenajările pentru diferite activități din parcurile și grădinile publice se admit cu condiția de a nu avea separări fizice care să impună interdicția liberei circulații;
- se admit amenajările în vederea utilizării cu alei, drumuri și parcuri pentru un procent de minim 30% din parcela;

**SP2**

- se admite utilizarea pentru agrement cu condiția ca prin dimensionarea și configurarea spațiilor libere și plantate (minim 20% spații verzi pe parcela) să nu fie generate disfuncții sau incompatibilități cu rolul tehnic deținut de către subzona SP2.

- sunt admise construcții, amenajări și culoare de infrastructură tehnico-edilitară cu condiția să nu fie generate disfuncții sau incompatibilități cu rolul tehnic deținut de către subzona SP2;

**ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE****SP1+SP2**

- se interzic orice schimbări ale funcțiunilor spațiilor verzi publice și specializate;
- se interzice conversia grupurilor sanitare în spații comerciale;
- se interzice localizarea tonetelor și tarabelor prin decuparea abuzivă a spațiilor plantate adiacente trotuarelor, atât în interior, cât și pe conturul exterior al spațiilor verzi;
- se interzic orice amenajări care să atragă locuitorii în spațiile de protecție față de infrastructura tehnică (circulații majore și de rețele de transport a energiei electrice, petrolului și gazelor);
- se interzice tăierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate;
- conform ordinului 119/2014, în zonele de odihnă și recreere se interzice amplasarea:
  - obiectivelor industriale care, prin activitatea lor, produc zgomot, vibrații sau impurifică apa, aerul, solul;
  - unităților zootehnice;
  - unităților de transporturi;
  - stațiilor de epurare a apelor uzate și a depozitelor de deșeurii solide;
  - arterele de circulație cu trafic rutier intens.

**ARTICOLUL 4 – INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE**

- În zonele în care amplasamentele viitoarelor construcții sunt adiacente rețelei majore de circulație a comunei și acolo unde sunt prevăzute artere carosabile și pietonale și/sau largiri, autorizarea construcțiilor și amenajărilor se va face în urma PUZ cu regulamentul aferent aprobat ;

- În toate zonele care au fost semnalate ca fiind cu risc de alunecare sau inundabilitate până la întocmirea unui studiu geotehnic sau hidrologic aprofundat (după caz), pentru fiecare obiectiv ;

- În zona ariilor protejate – în condițiile obținerii avizelor prevăzute de legislația în vigoare ;

- În zona de protecție a monumentelor istorice sunt necesare avize sau acorduri în condițiile specificate la capitolul I.7. din RLU (toate tipurile de construcții compatibile cu specificul zonei în care sunt amplasate, cu condiția respectării stricte a prescripțiilor continute în avize).

- În toate zonele în care există utilizări permise cu condiții și pentru care Administrația publică locală nu are suficiente elemente pentru a-și asuma autorizarea directă a construirii sau există suspiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare.

- Construcțiile și amenajările amplasate în zona de protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, feroviare sau rutiere se vor autoriza numai cu avizul eliberat de administratorul acestora;

**ARTICOLUL 5 – INTERDICȚII PERMANENTE DE CONSTRUIRE**

- Nu se vor autoriza construcții definitive în zonele expuse la riscuri naturale previzibile (alunecări de teren active, zone inundabile), conform art. 5.1. din RLU.

- În zonele de servitute pentru protecția sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicație și a altor lucrări de infrastructură, conform art. 5.2. din RLU.

- Este interzisă orice construcție sau amenajare (construcții provizorii: chioscuri, buticuri, rulote) care să greveze asupra integrității și funcționalității spațiului aferent domeniului public.

**SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.****ARTICOLUL 6 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI).****SP1**

- Pentru realizarea unor parcele în care se va amplasa construcții și amenajări de tip parcuri, spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir sau complementare se va face prin PUZ, având în vedere complexitatea funcțională a lor.

Proiectant general :	Anexa în avizul tehnic al arhitectului SC Pentru P.U.G./P.U.Z./P.U.G	SC „PROIECT HABITAT” s.r.l. Pucioasa	47
	Nr. 1 din 29.05.2020		

- Pentru realizarea unor parcelări constând în divizări în mai mult de 3 parcele se va solicita elaborarea unui PUZ, conform art. 47 alin. 3 din Legea 350 / 2001 ;

**ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT. SPI+SP2**

- Față de aliniament amenajările de spații verzi se vor realiza în funcție de regimul alinierii construcțiilor, astfel încât să nu afecteze funcțiunile din spațiul public.

**ARTICOLUL 8 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR. SPI+SP2**

- Amplasarea în interiorul parcelei a construcțiilor se va face ținând seama de:
  - tipul de plantație ce se amplasează;
  - tipurile de plantații existente care se mențin, stadiul de dezvoltare al acestora;
  - relația plantație - construcție, plantație - circulație;
  - în vecinătatea monumentelor istorice și în zone de protecție a acestora, realizarea de spații verzi și plantate se va face cu asigurarea vizibilității și punerii în valoare a obiectivului protejat, fără a pune în pericol stabilitatea construcției.
  - plantațiile cu funcții utilitare (de protecție a surselor de apă, de protecție împotriva nocivităților, la cimitire) se amplasează pe perimetrul interior al parcelelor respective, iar în situațiile în care acest lucru nu este posibil, se impune realizarea de plantații de protecție pe parcelele vecine (ex: zonele limitrofe cursurilor de ape);
    - se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioară ale parcelei conform prevederilor Codului Civil și normelor de protecție contra incendiilor (asigurarea accesului vehiculelor sau formațiilor mobile de pompieri), a normelor de însorire și iluminat natural, de protecție contra zgomotului și nocivităților, sau din necesități de conservare a specificului local privind tesutul și tipologia de amplasare a construcțiilor.

CONSILIUL JUDEȚEAN  
DÂMBOVIȚA  
VIZAT SPRE RESCHIMBARE

Anexa la avizul tehnic al arhitectului se:  
Pentru P.U.D./P.U.Z./P.U.G  
Nr. 1/29.05.2020

Arhitect-șef,

**ARTICOLUL 9 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR PE ACEEAȘI PARCELĂ. SPI+SP2**

- Între fațadele cu ferestre ale construcțiilor situate pe aceeași parcelă se va prevedea o distanță minimă egală cu 1/2 din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.

**ARTICOLUL 10 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE. SPI+SP2**

- se va asigura accesul din circulațiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare) care vor fi tratate ca alei principale.
- autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.
- în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unității teritoriale de pompieri.
- numărul și configurația acceselor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996.
- se va asigura atât accesul pietonal cât și rampele de acces pentru persoanele cu dizabilități;
- pentru activitățile complementare admise se vor realiza accese auto separat.
- accesele și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstructionate prin mobilier urban.
- orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și, eventual, a autorizației speciale eliberate de administratorul acestora.

**ARTICOLUL 11 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR. SPI+SP2**

- numărul și configurația parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 și a indicelui de motorizare.
- Spațiile de parcare / garare a autovehiculelor se asigură prin cumularea numărului necesar pentru fiecare funcțiune din parcelă și se vor amplasa adiacent acceselor carosabile.



CONFORM CU ORIGINALUL



- Dacă condițiile specifice permit, se poate folosi domeniul public pentru parcaje ale funcțiilor din subzona SP1, fără a afecta circulația în zona.
- Nu se vor autoriza construcții de garaje în zona de parcuri, spații verzi amenajate, de protecție, sport, agrement, loisir (SP1).
- Utilizarea domeniului public, conform art. 33 pct. 2, pentru spații de parcare care se stabilește prin autorizația de construire de către consiliile județene sau de către primari nu se aplică pentru clădiri cu terenuri adiacente la DN.

**ARTICOLUL 12 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. SPI**

- înălțimea clădirilor nu va depăși înălțimea de 3,0 metri și regimul maxim de înălțime de P;
- înălțimea clădirilor și a instalațiilor destinate amenajărilor sportive va fi specifică proiectelor de specialitate aprobate conform normativelor și legislației în vigoare;

**ARTICOLUL 13 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR SPI+SP2**

- aspectul exterior al clădirilor va fi integrat compozițional cu caracterul cadrului natural existent;
- conform Art. 11 și 12 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările ulterioare, proiectele de amenajare vor fi elaborate de către specialiști în domeniul arhitecturii peisagistice, al urbanismului, al horticulturii și forestier;
- Întreținerea spațiilor verzi se asigură de către proprietarii și administratorii acestora.

**ARTICOLUL 14 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ SPI+SP2**

- se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă și iluminat public conform cerințelor funcționale ale fiecărei categorii de spațiu plantat în care este admis accesul publicului.
- pentru iluminarea spațiului public se vor folosi corpuri de iluminat cu destinație specială pentru fiecare tipologie de circulație (pietonală, rutieră, pentru mijloace alternative de transport: biciclete, role, etc.)
- extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice se poate face în bazine decorative pentru a fi utilizate pentru întreținerea spațiilor plantate.

**ARTICOLUL 15 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE SPI+SP2**

- plantațiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spații plantate;
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălțime.
- din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de la buget, vor fi utilizate speciile locale adaptate condițiilor;
- conform ordinului 119/2014, în cadrul amenajării și dotării zonelor destinate odihnei și recreerii trebuie să se asigure:
  - instalații de alimentare cu apă potabilă;
  - W.C.-uri publice și locuri pentru colectarea selectivă a deșeurilor;
  - colectarea și îndepărtarea apelor uzate prin instalații de canalizare locale sau zonele, a căror construcție și exploatare să evite poluarea factorilor de mediu;
  - spațiu îngărdit pentru câinii de companie, cu modalități adecvate la colectare a dejecțiilor
  - bănci și spații amenajate pentru picnic.

CONSILIUL JUDEȚEAN  
DÂMBOVIȚA  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
Pentru P.U./D.P./U.Z./P./U.G  
29.05.2020  
Arhitect-șef,

**ARTICOLUL 16 - ÎMPREJMUIRI SPI+SP2**

- împrejmuirile zonelor verzi publice se vor realiza pentru protejarea funcțiilor și delimitare spre cele private.

170

- împrejuririle spre aliniament vor fi de preferinta transparente, realizate din gard viu, de înălțime mică;
- de regula, nu se vor admite împrejuriri între funcțiunea dominantă și funcțiunile complementare de pe parcelă; excepțiile admise se vor realiza din materiale transparente sau gard viu și vor avea înălțime mică, care să nu stânjenească vederea (0.60 m.- 0.80 m.).
- pentru clădirile și amenajările publice, împrejuririle vor fi decorative cu o înălțime de maximum 1.20 m. preferabil transparente și dublate de gard viu ;

**SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI**

**ARTICOLUL 16 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)**  
 SPI : P\* : POT<sub>maxim</sub> = 15%  
*\*vezi Secțiunea II, Articolul 12 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor*  
 SPI construcții și amenajări sportive : - \* : POT<sub>maxim</sub> = 85%  
*\*vezi Secțiunea II, Articolul 12 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor*  
 SP2 : - \* : POT<sub>maxim</sub> = -  
*\*vezi Secțiunea II, Articolul 12 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor*  
 \*\*conform normativelor și legislației în vigoare;

CONSILIUL JUDEȚEAN  
DÂMBOVIȚA

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef  
Pentru P.U./D.P.U./Z./P.U.G

Nr. 1 din 29.05.2020

Arhitect-șef,

**ARTICOLUL 17 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).**  
 SPI : P\* : CUT<sub>maxim</sub> = 0,15;  
*\*vezi Secțiunea II, Articolul 12 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor*  
 SPI construcții și amenajări sportive : - \* : CUT<sub>maxim</sub> = -  
*\*vezi Secțiunea II, Articolul 12 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor*  
 SP2 : - \* : CUT<sub>maxim</sub> = -;  
*\*vezi Secțiunea II, Articolul 12 – Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor*

**II.7 ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAȚIE - C**

**GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI**

Zona transporturilor se compune din următoarele subzone funcționale:  
 Cf – subzona transporturilor feroviare și a amenajărilor aferente;  
 Cr – subzona transporturilor rutiere și a amenajărilor aferente;  
 Subzonele funcționale ale zonei de C sunt delimitate prin următoarele criterii:  
 -funcțiunea dominantă;

**SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ ZONA - C -**

**ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

Sunt admise următoarele utilizări:

**Cf**

- stații de călători, de mărfuri și de triaj cu instalații, construcții, depozite și amenajări necesare funcționării serviciilor feroviare;
- servicii publice și de interes general compatibile cu funcționarea serviciilor feroviare;
- amenajări, lucrări de terasamente și infrastructură, spații necesare funcțional și pentru asigurarea securității transportului feroviar;
- lucrări de protecție împotriva poluării (ziduri antifonice, perdele vegetale antipoluare etc.).

**Cr**

- activități legate de transporturi la distanță pe căi rutiere pentru călători și mărfuri;
- autogări și alte construcții și amenajări pentru transportul de călători, precum și serviciile anexe aferente;
- semnalizări prin panouri și luminoase conform normativelor și legislației în vigoare;
- mobilier urban, corpuri de iluminat stradal specific profilului stradal și a categoriilor de circulație cărora li se adresează, conform normativelor și a legislației în vigoare;
- lucrări de protecție împotriva poluării (ziduri antifonice etc.).
- parcaje la suprafață, subterane și supratere și amenajări aferente;
- stații de carburanți aferente circulațiilor pe căile rutiere;

- se admit căi de comunicație destinate pentru segregarea traficului rutier de traficul ciclist, mijloace de transport cu tracțiune animală, trasee pietonale etc. În acest sens se vor realiza rute ocolitoare ale axelor principale de comunicație ale comunei.

## ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

### Cf+Cr

- Spații verzi amenajate pe suprafețele libere rezultate din modul de organizare a incintelor, necesare îmbunătățirii calității mediului și aspectului peisagistic cu condiția ca acestea să nu influențeze circulația optimă în cadrul subzonei în care urmează a fi amplasate:

- parcaje pentru salariați și pentru călători.  
- pentru toate construcțiile, instalațiile și amenajările aferente se vor obține avizele/ acordurile de protecție specificate prin R.G.U. și legislația în vigoare.

- spațiile de parcare se vor dimensiona și amplasa conform prevederilor din:

- R.G.U. - art. 33 și Anexa Nr. 5;  
- normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane Indicativ P 132-93  
- normativ pentru proiectarea, execuția, exploatarea și postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme - indicativ NP 24 - 1997;

- parcajele publice vor fi plantate și înconjurare de gard viu.

### Cf

- construcțiile și amenajările amplasate în zona de protecție a infrastructurii feroviare se vor autoriza numai cu avizul R.A. SNCFR și a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - conform art. 20 din R.G.U. modificat:

- zona de protecție a infrastructurii feroviare cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de proprietar, cu lățimea de 100 m măsurată de la limita zonei cadastrale CFR și a zonei de siguranță de 20 m marcată pe Planul de Propuneri și Reglementări Urbanistice, situată de o parte și de alta a căii ferate, precum și terenurile destinate sau care servesc sub orice formă funcționării acesteia;

- depozitele și anexele C.F. vor respecta măsurile și normele admisibile de poluare și de asigurare împotriva riscurilor de incendiu și explozie;

### Cr

• lucrările, construcțiile, amenajările amplasate în zonele de protecție ale drumurilor publice trebuie:

- să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare și surse de poluare (sisteme de transport gaze, țigări, produse petroliere, energie electrică și alte lucrări de același gen);

- să nu afecteze desfășurarea optimă a circulației (capacitate, fluentă, siguranță);

- să respecte în extravilan următoarele distanțe minime de protecție de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului, funcție de categoria acestuia:

- autostrăzi - 50 m.;
- drumuri naționale - 22 m.;
- drumuri județene - 20 m.;
- drumuri comunale - 18 m.;

- elementele căilor de comunicație în zona obiectivelor speciale să respecte legislația în vigoare (Ordin MLPAT, MAPN, MI și SRI din 1995 cu modificările și completările ulterioare).


## ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

### Cf + Cr


- se interzic orice utilizări care afectează buna funcționare și diminuează posibilitățile ulterioare de modernizare sau extindere;

- se interzic orice construcții sau amenajări pe terenurile rezervate pentru:

- lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse;
- modernizarea intersecțiilor;
- realizarea pasajelor supra și subterane;
- realizarea spațiilor de parcare;
- modernizarea / realizarea traseelor de cale ferată și a stațiilor C.F. aferente;
- modernizarea / realizarea podurilor aferente căii ferate;



CONFORM CU ORIGINALUL



- se interzic pe terenurile vizibile din circulațiile publice rutiere și feroviare: depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajări de șantier abandonate, platforme cu suprafețe deteriorate, construcții degradate, terenuri lipsite de vegetație, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deșeuri etc.;
- cuplarea clădirilor de locuit cu construcții aferente circulației rutiere sau feroviare;
- amplasarea în incinta unităților de transporturi și a garajelor publice a unor construcții care prin natura activităților desfășurate pot produce poluare peste normele admisibile și/sau prezintă risc de incendiu/explozie.

- Cf**
- în zonele de siguranță și protecție aferente infrastructurii feroviare publice este interzisă (conform OUG nr. 12/1998) autorizarea următoarelor lucrări:
    - amplasarea oricărui construcții, fie și cu caracter temporar, depozitarea de materiale sau înființarea de plantații care împiedică vizibilitatea liniei și a semnalelor feroviare;
    - utilizarea indicatoarelor și a luminilor de culoare roșie, galbenă, verde sau albastră, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviara;
    - efectuarea oricărui lucrări, care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpari sau afectarea stabilității solului, prin tăierea copacilor, arbuștilor, extragerea de materiale de construcții sau prin modificarea echilibrului freatic;
    - depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanțe sau deșeuri care contravin normelor de protecție a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protecție a acesteia, precum și a condițiilor de desfășurare normală a traficului feroviar;
  - zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice cuprinde fașiile de teren, în limita de 20 m fiecare, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalațiilor de semnalizare și de siguranță circulației și a celorlalte instalații de conducere operativă a circulației trenurilor, precum și a instalațiilor și lucrărilor de protecție a mediului;
  - zona de protecție a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa căii ferate, precum și terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea funcționării acesteia. Limitele concrete ale zonelor de protecție se stabilesc pe baza normativelor în vigoare, cu informarea scrisă și transmisă proprietarilor terenurilor în termen de 30 de zile, de către detinatorul mijlocului fix.

- Cr** - în zona de siguranță și protecție aferentă căilor de comunicație rutieră este interzisă autorizarea următoarelor lucrări:
- construcții permanente sau temporare altele decât cele care sunt desinate exclusiv managementului și activităților specifice circulațiilor rutiere, instalații, plantații sau amenajări care prin amplasare, configurație sau exploatare împiedică sau interferează cu desfășurării, organizării și dirijării a traficului sau prezintă riscuri de accidente;
  - panouri independente de reclamă publicitară.
  - se interzice comercializarea en-detail a produselor care pot fi transportate la domiciliu cu automobilul propriu sau cu taxi;
  - se interzice amplasarea construcțiilor în câmpul de vizibilitate al intersecțiilor, indiferent de subzona funcțională aparținătoare;


- Conform OUG 43/1997:**
- zonele de siguranță sunt suprafețe de teren situate de o parte și de cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, pentru plantație rutieră sau alte scopuri legate de întreținerea și exploatarea drumului, pentru siguranța circulației ori pentru protecția proprietăților situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranță fac parte și suprafețele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe și intersecții, precum și suprafețele ocupate de lucrările de consolidări ale terenului drumului și altele asemenea. În afara localităților, limitele minime ale zonelor de siguranță a drumurilor, în cale curentă și aliniament, sunt prevăzute în anexa nr. 1 din OUG 43/1997;
  - Realizarea de culturi agricole sau forestiere în zonele de siguranță este interzisă;
  - zonele de protecție sunt suprafețele de teren situate de o parte și de alta a zonelor de siguranță, necesare protecției și dezvoltării viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecție sunt prevăzute în anexa nr. 1, din OUG 43/1997;

Proiectant general: \_\_\_\_\_

W: 1/29.05/2018 C. PROIECT HABITAT s.r.l Puc-oasa 52

Arhitect-șef, \_\_\_\_\_

173



- zonele de protecție rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în proprietate, cu obligația ca acestea, prin activitatea lor, să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranță a traficului prin:
  - a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător;
  - b) executarea de construcții, înprejmuiți sau plantații care să provoace înzăpezirea drumului sau să împiedice vizibilitatea pe drum;
  - c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului sau modifică regimul apelor subterane sau de suprafață;
  - d) practicarea comerțului ambulant în zona drumului, în alte locuri decât cele pentru acest scop;
- zonele de siguranță și de protecție în intravilan se stabilesc prin studii de circulație și prin documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului;
- pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice în traversarea localităților rurale, distanța dintre gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile naționale, de minimum 24 m pentru drumurile județene și de minimum 20 m pentru drumurile comunale;

**ARTICOLUL 4 – INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE**

- În toate zonele care au fost semnalate ca fiind cu risc de alunecare sau inundabilitate până la întocmirea unui studiu geotehnic sau hidrologic aprofundat (după caz), pentru fiecare obiectiv în parte:
  - În zona de protecție a monumentelor istorice sunt necesare avize sau acorduri în condițiile specificate la capitolul I.7. din RLU (toate tipurile de construcții compatibile cu specificul zonei în care sunt amplasate, cu condiția respectării stricte a prescripțiilor conținute în avize).
  - În toate zonele în care există utilizări permise cu condiții și pentru care Administrația publică locală nu are suficiente elemente pentru a-și asuma autorizarea directă a construirii sau există suspiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare.
  - Construcțiile și amenajările amplasate în zona de protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, feroviare sau rutiere se vor autoriza numai cu avizul eliberat de administratorul acestora;

**ARTICOLUL 5 – INTERDICȚII PERMANENTE DE CONSTRUIRE**

- Nu se vor autoriza construcții definitive în zonele expuse la riscuri naturale previzibile (alunecări de teren active, zone inundabile), conform art. 5.1. din RLU.
- În zonele de servitute pentru protecția sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicație și a altor lucrări de infrastructură existente, conform art. 5.2. din RLU.
- Este interzisă orice construcție sau amenajare (construcții provizorii: chioșcuri, buticuri, rulote) care să greveze asupra integrității și funcționalității spațiului aferent domeniului public.

**SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE CLĂDIRI**

**ARTICOLUL 6 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI).**

Cf+Cr

- Pentru crearea unor parcele noi necesare realizării căilor de comunicații se vor întocmi PUZ cu regulamentul aferent, cu respectarea în totalitate a reglementărilor pentru funcționarea zonei funcționale construcții și amenajări pentru căi de comunicație.

**ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT.**

Cf+Cr

- conform studiilor de specialitate și a normativelor avizate conform legii.
- parcelarul și caile de circulație vor fi organizate și trasate conform Regulamentului Local de Urbanism prezent pentru fiecare subzonă funcțională în parte;

**ARTICOLUL 8 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR.**

Cf+Cr

- conform studiilor de specialitate și a normativelor avizate conform legii.

Proiectant general:	SC. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa	53
---------------------	-------------------------------------	----

CONȘTIINȚĂ ÎNDEPLINĂ  
DÂMBOVIȚA

VIZAT ȘI RESPONSABILIZAT

Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef


Pentru P.U./D.P.U./Z./P:U.G

Nr. 1 din 29.05.2019

Arhitect șef,

174

*Stanu*  
**CONFORM CU ORIGINALUL**



- parcelele și caile de circulație vor fi organizate și trasate conform Regulamentului Local de Urbanism prezent pentru fiecare subzonă funcțională în parte:

**ARTICOLUL 9 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR PE ACEEȘI PARCELĂ.**

**Cf+Cr**

- conform studiilor de specialitate și a normativelor avizate conform legii.
- Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor vor fi realizate conform Regulamentului Local de Urbanism prezent pentru fiecare subzonă funcțională în parte :

**ARTICOLUL 10 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE.**

**Cf+Cr**

- conform studiilor de specialitate și a normativelor avizate conform legii.
- se va asigura accesul din circulația publică pentru fiecare parcelă;
- autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitati de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.
- în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fara îndeplinirea condițiilor prevazute la alin. (1), cu avizul unității teritoriale de pompieri.
- numărul și configurația acceselor prevazute în prezentul regulament se determina conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996.
- orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și, eventual, a autorizației speciale eliberate de administratorul acestora.

**Cr**

- sistemul de circulații rutiere și pietonale va fi extins și modernizat conform Planului de Propuneri și Reglementări Urbanistice, cu un studiu de trafic ce va determina profilele stradale optime pentru a acoperi necesitatea de mobilitate în perioada de valabilitate a prezentului PUG;
- pentru extinderile de intravilan și pentru zonele din intravilan în care sunt necesare extinderi sau modernizări ale tramei stradale, s-au marcat cu interdicție temporară de construire zonele în care sunt necesare realizarea unor Planuri Urbanistice Zonale;
- până la realizarea circulațiilor pentru terenurile unde au fost trasate drumuri propuse se instituie interdicție temporară de construire.

**ARTICOLUL 11 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.**

**Cf+Cr**

- conform studiilor de specialitate și a normativelor avizate conform legii.
- se va asigura staționarea autovehiculelor pe parcelele proprii, în afara domeniului public;
- numărul și configurația parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 și a indiceului de motorizare.

**ARTICOLUL 12 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.**

**Cf+Cr**

- conform studiilor de specialitate și a normativelor avizate conform legii.
- înălțimea maximă a construcțiilor aferente nu va depăși distanța dintre aliniamente și înălțimea maximă admisă pentru fiecare subzonă funcțională în acest Regulament Local de Urbanism :

**ARTICOLUL 13 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR**

**Cf+Cr**

- conform studiilor de specialitate și a normativelor avizate conform legii.
- aspectul exterior al clădirilor se va integra în specificul vecinătăților și va fi conform reglementărilor existente în prezentul Regulament Local de Urbanism pentru fiecare subzonă funcțională;

**ARTICOLUL 14 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.**


**Cf+Cr**

- conform studiilor de specialitate, avizate conform legii. Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă și iluminat public pentru fiecare funcțiune adiacentă căilor de comunicație rutieră și feroviară.

Proiectant general :	<b>CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA</b> <b>VIZAT SPRE NESCHIMBARE</b> Anexa la avizul tehnic și arhitectural nr. 1 Pentru P.U. și P.U.Z. și P.U.G. Nr. 1 din 29.05.2010 Arhitect-șef, <i>Stanu</i>	S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa	54
----------------------	--	--------------------------------------	----

175

CONFORM CU ORIGINALUL



- pentru iluminarea spațiului public se vor folosi corpuri de iluminat cu destinație specială pentru fiecare tipologie de circulație (pietonală, rutieră, pentru mijloace alternative de transport: biciclete, role, etc.)

**ARTICOLUL 15 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE.**  
Cf+Cr

- sunt admise, în limitele standardelor tehnice de siguranță a circulației, utilizarea spațiilor libere și amenajările peisagere a plantațiilor din aceste subzone, atât în intravilan cât și în extravilan;
- orice parte a terenului încintelor sau culoarelor vizibile din circulațiile publice, inclusiv de pe calea ferată, vor fi astfel amenajate încât să nu altereze aspectul general al localității;
- suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 40% formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei;
- suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp, și tratate peisagistic.

**ARTICOLUL 16 - ÎMPREJMUIRI.**  
Cf

- zona căilor de comunicație feroviară va fi delimitată și va fi îngrădită în intravilanul comunei Buciumeni, conform normativelor tehnice;
  - oriunde distanța dintre calea ferată și locuințe este mai mică de 15 metri se vor realiza în loc de garduri, ziduri de protecție antifonică de minim 4.0 metri înălțime.
- Cf+Cr
- conform studiilor de specialitate și a normativelor avizate conform legii.
  - împrejuririle vor fi conform reglementărilor existente în prezentul Regulament Local de Urbanism pentru fiecare subzonă funcțională :

**SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI**

**ARTICOLUL 17 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).**

Cf+Cr : -\* : POT<sub>maxim</sub> = 85%  
*\*vezi Secțiunea II, Articolul 12 - Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor*

**ARTICOLUL 18 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).**

Cf+Cr : -\* : CUT<sub>maxim</sub> = -;  
*\*vezi Secțiunea II, Articolul 10 - Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor*

**II.8 ZONA PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI ECHIPARE EDILITARĂ - GC**

**GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI**

Zona gospodăriei comunale se compune din următoarele subzone funcționale:  
GC/TE - subzona construcțiilor, instalațiilor și a amenajărilor aferente gospodăriei comunale și echipamentelor tehnico-edilitare;  
GC - subzona cimitirelor;

- Subzonele funcționale ale zonei de GC sunt delimitate prin următoarele criterii:
- funcțiunea dominantă;
  - relația cu vecinătățile;
  - condiții de amplasament în funcție de normativele și legislația în vigoare;

CONSILIUL JUDEȚEAN  
DÂMBOVIȚA

VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef  
Pentru P.U.D/P.U.Z./P.U.G  
Nr. 1 din 29.05.2020  
Arhitect-șef,  
*[Signature]*

**SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ ZONA - GC -**

**ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**


- Sunt admise următoarele utilizări:
- GC/TE - construcții, instalații și amenajări pentru gospodăria comună
- birouri autonome;
  - incinte tehnice cu clădiri și instalații pentru sistemul de alimentare cu apă;
  - canalizare;

170

- alimentare cu energie electrică și termică;
- transportul public urban;
- piețe comerciale;
- salubritate;
- întreținerea spațiilor plantate (tratate în R.L.U. la capitolul V – Spații verzi);

**GC - cimitire și clădiri anexă:**

- cimitire;
- capelă mortuară;
- mausoleu - osuar;
- circulații carosabile;
- parcaje;
- circulații pietonale;
- plantații;
- pavilion pentru administrație, depozitare și anexe sanitare.



**ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI GC/TE+GC**

- se vor asigura normele de protecție sanitară cu regim de restricție și sever în vigoare;

**GC**

- se va asigura, conform normelor, o zonă de protecție de **50.0 metri** (*în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apă din sursă proprie*);
- se va asigura pentru noile cimitire o suprafață brută de 10 mp pentru fiecare loc de veci care va include locul de veci propriu-zis, spațiile plantate și căile de circulație pietonale;
- sunt admise căi de circulație rutieră pentru uz nepermanent pentru asigurarea accesibilității către locurile de veci.

**ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

**GC/TE**

- pentru incintele situate în zone rezidențiale se interzic orice activități care prezintă risc tehnologic și produc poluare prin natura activității sau prin transporturile generate;

**GC**

- se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor și distrugerea vegetației din lungul acestora sau a celei perimetrare.

**ARTICOLUL 4 – INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE**

- În toate zonele care au fost semnalate ca fiind cu risc de alunecare sau inundabilitate până la întocmirea unui studiu geotehnic sau hidrologic aprofundat (după caz), întocmit conform normativelor în vigoare, pentru fiecare obiectiv în parte:

- În zona ariilor protejate – în condițiile obținerii avizelor prevăzute de legislația în vigoare;
- În zona de protecție a monumentelor istorice sunt necesare avize sau acorduri în condițiile specificate la capitolul I.7. din RLU (toate tipurile de construcții compatibile cu specificul zonei în care sunt amplasate, cu condiția respectării stricte a prescripțiilor conținute în avize).
- În toate zonele în care există utilizări permise cu condiții și pentru care Administrația publică locală nu are suficiente elemente pentru a-și asuma autorizarea directă a construirii sau există suspiciuni vis-a-vis de condițiile de amplasare sau a celor de fundare.

- Construcțiile și amenajările amplasate în zona de protecție a infrastructurii tehnico-edilitare, feroviare sau rutiere se vor autoriza numai cu avizul eliberat de administratorul acestora;

**ARTICOLUL 5 – INTERDICȚII PERMANENTE DE CONSTRUIRE**

- Nu se vor autoriza construcții definitive în zonele expuse la riscuri naturale previzibile (alunecări de teren active, zone inundabile), conform art. 5.1. din RLU.

- În zonele de servitute pentru protecția sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicație și a lucrărilor de infrastructură existente, conform art. 5.2. din RLU.

- Este interzisă orice construcție sau amenajare (construcții provizorii: chioscuri, buticuri, rulote) care să greveze asupra integrității și funcționalității spațiului aferent domeniului public.





- Se interzice amplasarea surselor de apă în cimitire și în raza de protecție a acestora (alimentarea cu apă se face exclusiv din sistemul centralizat sau din surse situate din afara razei de protecție) :

**SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.**

**ARTICOLUL 6 - CARACTERISTICI PARCELE (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI). GC/TE**

- pentru diferite servicii și birouri suprafața minimă a parcelei este de 200 mp. și un front la stradă de minim 12 metri.

**ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT. GC/TE+GC**

- la intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi, având o lungime de minim 12.0 metri pe străzi de categoria I, a II-a și de 6.0 metri pe străzi de categoria a III-a.

- clădirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament în cazul în care pe strada respectivă majoritatea clădirilor mai noi se află în această situație, sau se vor retrage la o distanță de minim 6.0 metri în cazul în care majoritatea fronturilor dominante noi sunt retrase de la stradă:

GC/TE

- în cazul incintelor tehnice situate în zone de activități industriale, de servicii și depozitare, se impun retrageri ale clădirilor de la aliniament la o distanță de minim 10.0 metri pe străzile de categoria I-a și a II-a și de minim 8.0 metri pe străzile de categoria a III-a.

**ARTICOLUL 8 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR. GC/TE**

GC/TE

- distanța clădirilor față de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6.0 metri;

- se interzice alipirea clădirilor cu funcțiuni tehnice de calcanele clădirilor cu funcțiuni publice și de locuit;

- în cazul în care activitățile constituie o sursă de zgomote și vibrații, în cazul în care au loc procese de producție non-stop (3 schimburi) sau în caz de risc tehnologic se vor respecta normele specifice în vigoare.

**ARTICOLUL 9-AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE O PARCELĂ GC/TE**

GC/TE

- distanța minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6.0 metri;

- distanța de mai sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă pe fațadele opuse nu sunt accese în clădirile respective și nu sunt ferestre care luminează încăperi în care se desfășoară activități permanente;

- în toate cazurile se vor respecta normele și legislația tehnică specifice.

**ARTICOLUL 10 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE. GC/TE+GC**

GC/TE+GC

- se va asigura accesul din circulația publică pentru fiecare parcelă;

- autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitati de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

- în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fara indeplinirea condițiilor prevazute la alin. (1), cu avizul unității teritoriale de pompieri.

Stamp: ANEXA LA AVIZUL TEHNIC AL ARHITECTURII ȘI AL P.L.U./P.U./P.U.G. Pentru P.U.C./P.U./P.U.G. Nr. 27/05/2018. Arhitect-șef.

CONFORM CU ORIGINALUL



- numărul și configurația acceselor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996.
- orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și, eventual, a autorizației speciale eliberate de administratorul acestora.

**GC**

- se va asigura un procent de minim 15% pentru circulații rutiere și pietonale pentru fiecare subzonă funcțională GC:

**ARTICOLUL 11 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.**

**GC/TE**

- staționarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spațiului circulației publice;
- locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulațiilor publice;
- în spațiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40% din teren pentru parcaje ale salariaților și vizitatorilor.
- numărul și configurația parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 și a indicelui de motorizare.

**GC**

- parcajele se vor asigura în afara circulației publice și vor fi plantate cu un arbore la 4 locuri de parcare.
- numărul și configurația parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 și a indicelui de motorizare.

**GC/TE+GC**

- numărul și configurația parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 și a indicelui de motorizare.

**ARTICOLUL 12 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.**

**GC/TE**

- Înălțimea clădirilor și a instalațiilor va fi specifică proiectelor de specialitate aprobate conform normativelor și legislației în vigoare.

**GC**

- în cazul construcțiilor anexă, destinate personalului de mentenanță și administrare a cimitirelor, înălțimea maximă la cornișă a construcțiilor va fi de 3 m, iar regimul maxim de înălțime va fi P.

**ARTICOLUL 13 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR**

**GC/TE+GC**

- conform studiilor de specialitate și a normativelor avizate conform legii.
- aspectul exterior al clădirilor se va integra în specificul vecinătăților și va fi conform reglementărilor existente în prezentul Regulament Local de Urbanism pentru fiecare subzonă funcțională :

**ARTICOLUL 14 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.**

**GC/TE+GC**

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii. Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă, iluminat public, etc. pentru fiecare subzonă funcțională.

**GC**

- se va asigura un punct sanitar;
- se interzice amplasarea surselor de apă în cimitire și în raza de protecție a acestora (alimentarea cu apă se face exclusiv din sistemul centralizat sau din surse situate din afara razei de protecție) ;
- se va asigura un spațiu de depozitare a florilor ofilite și a altor deșeurii;
- se va asigura colectarea și evacuarea rapidă la rețeaua publică de canalizare a apelor meteorice.

**ARTICOLUL 15 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE.**

**GC/TE**

- orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulație publică, va fi amenajată astfel încât să nu altereze aspectul general al localității.

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA			
Anexa la avizul tehnic al arhitectului Pentru P.U./P.P.U./Z./P.U./G			
N. 1 din 29.05.2020			
Arhitect-gsf.			
Proiectant general	SC PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa		58

- suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 40% formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei;
- parcajele din dreptul fațadei vor fi înconjurate de un gard viu de 1.20 metri și vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare;
- se vor asigura plantații înalte pe aleile principale și la limita exterioară a incintei în proporție de minim 20 % din suprafața totală a parcelei;
- suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp.

**GC**

- se vor asigura plantații înalte pe aleile principale și la limita exterioară a incintei în proporție de minim 20 % din suprafața totală a cimitirului.

**ARTICOLUL 16 - ÎMPREJMUIRI.**

**GC/TE**

- Stabilirea tuturor elementelor privind conformarea împrejmuirilor (elemente funcționale și elemente formale), se va face în cadrul documentației tehnice de autorizare (DTAC).
  - Aspectul împrejmuirilor se va supune acelorasi exigențe ca și în cazul aspectului exterior al construcțiilor.
  - Împrejmuirile temporare vor fi realizate din materiale rezistente și bine ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare și protecție a circulației.
- Împrejmuire decorative vor fi cu o înălțime de max. 2,20 m, preferabil transparente și dublate de gard viu.

**SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI**

**ARTICOLUL 17 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).**

GC/TE : - \* : POT<sub>maxim</sub> = 85%  
GC : P\* : POT<sub>maxim</sub> = 85%

pentru dimensionarea unui loc de veci se vor aloca 10 mp din care 15% circulații rutiere și pietonale, 3% spații verzi amenajate și 1% construcții (procentul aferent construcțiilor se va distribui pentru cruci, mauzolee, clădiri anexe);

\*vezi Secțiunea II, Articolul 12 - Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor

**ARTICOLUL 18 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).**

GC/TE : - \* : CUT<sub>maxim</sub> = - ;  
GC : P\* : CUT<sub>maxim</sub> = 1;

\*vezi Secțiunea II, Articolul 12 - Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor

**II.9 ZONA TERENURILOR AFLATE PERMANENT SUB APĂ - TH**

**GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI**

Zona terenurilor aflate permanent sub apă TH cuprinde: albiile minore și majore ale cursurilor de apă cu caracter temporar sau permanent, lacurile și zonele inundabile și de protecție aferente acestora, existente pe teritoriul administrativ al comunei Buciumeni.

**SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ ZONA - TH -**

**ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

Lucrări de gospodărire a apelor, de prevenire și combatere a acțiunii distructive a apelor, apărări de maluri, stabilizări de teren, rigole, taluzuri, santuri, ziduri de sprijin, construcții de apărare și consolidare, alte construcții, amenajări și instalații destinate exploatarea și întreținerii râurilor sau funcțiilor complementare admise.

**ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

- Lucrări de gospodărire a apelor, de prevenire și combatere a acțiunii distructive a apelor, apărări de maluri, stabilizări de teren, rigole, taluzuri, santuri, ziduri de sprijin, construcții de apărare


Proiectant general:

ANEXA LA AVIZUL TEHNIC SI ARHITECTURAL  
Pentru P.U.D., P.U.Z., P.U.G.  
Nr. 29.05.2020  
Arhitect-șef,

S.C. PROIECT HABITAT s r l Pucioasa

59

CONFORM CU ORIGINALUL



și consolidare, alte construcții, amenajări și instalații destinate exploatării și întreținerii râurilor sau funcțiunilor complementare admise.

**ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

- Lucrările aferente amenajărilor hidrotehnice (care servesc activități economice, agricole, energetice, industriale), a celor care deservește obiective turistice, drumurile de acces în localități sau în incinte, precum și cele pentru organizări de santier, cu avizul primarilor și al autorităților competente în gospodărirea apelor, și a oricăror altor instituții avizatoare conform legislației în vigoare;

Amenajări pentru agrement, sport și loisir, cu avizul primarilor și al autorităților competente în gospodărirea apelor, și a oricăror altor instituții avizatoare conform legislației în vigoare;

**ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

În zonele cu terenuri aflate permanent sub ape (TH) indiferent de subzonă sunt interzise:

- Orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare deranjează buna organizare și desfășurare a curgerii libere a apei sau prezintă riscuri de poluare sau accidente sunt interzise în zona de siguranță și protecție a cursurilor de apă ;
- Lucrări și construcții care prezintă riscuri în realizare sau exploatare (sisteme de transport gaze, țitei, produse petroliere, energie electrică și alte instalații de acest gen) și care afectează securitatea cursurilor de apă și nu permit intervenția în caz de avarie sau poluează apa;
- Punerea în funcțiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în funcțiune de noi ansambluri de locuințe, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de producție modificate, care măresc gradul de încărcare a apelor uzate, fără punerea concomitentă în funcțiune a rețelelor de canalizare și a instalațiilor de epurare ori fără realizarea altor lucrări și măsuri care să asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse prin autorizația de gospodărire a apelor;
- Lucrări și construcții care folosesc în activitate procedee sau tehnologii care prevăd:
  - aruncarea sau introducerea în orice mod, în albiile cursurilor de apă sau în cuvele lacurilor sau ale bălților și în zonele umede, precum și depozitarea pe malurile acestora a deșeurilor de orice fel;
  - evacuarea de ape uzate în apele subterane, lacurile naturale sau de acumulare, în bălți, heleșteie sau în iazuri, cu excepția iazurilor de decantare;
  - utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape fecaloid-menajere sau cu conținut periculos;
  - spălarea în cursuri de apă sau în lacuri și pe malurile acestora a vehiculelor, a altor utilaje și agregate mecanice, precum și a ambalajelor sau obiectelor care conțin substanțe periculoase;
  - spălarea animalelor domestice deparazitate în afara locurilor special amenajate în acest scop;
  - aruncarea sau evacuarea în instalații sanitare ori în rețelele de canalizare a deșeurilor periculoase și/sau substanțelor periculoase;
  - spălarea în cursurile de apă sau în lacuri, pe malurile acestora, pe diguri sau baraje a obiectelor de uz casnic, cu folosirea substanțelor chimice de orice fel;
  - deschiderea și exploatarea în zonele de terasă a punctelor de extracție a nisipurilor și pietrișurilor fără aviz de gospodărire a apelor, respectiv fără autorizație de gospodărire a apelor;
  - depozitarea gunoaielor și deșeurilor de orice fel în zonele de protecție instituite, precum și depozitarea sau folosirea de îngrășăminte, pesticide ori alte substanțe periculoase;

**ARTICOLUL 4 - INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE**

În zonele cu terenuri aflate permanent sub ape (TH) indiferent de subzona căreia aparțin se interzice temporar construirea în zonele definite ea având interdicție temporară, până la realizarea lucrărilor (rezolvare recalibrare obiectivelor de decolmatare, trasee de canale noi, traversări, etc.), cu

Proiectant general: \_\_\_\_\_

Anexa la avizul tehnic al arhitectului și  
pentru P.U., P.U.Z., P.U.G.


Nr. \_\_\_\_\_ din 29.05.2020

Arhitect-șef, \_\_\_\_\_

S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa

60

181



respectarea prospectelor stabilite prin P.U.G., a proiectelor de specialitate elaborate în condițiile respectării Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și aprobate conform legii.

- Lucrările de extindere a căilor de comunicație existente sau pentru realizarea unor străzi noi, ce necesită studii și cercetări suplimentare, este instituită interdicția temporară de construire până la elaborarea și aprobarea altei documentații de urbanism (PUZ cu regulamente) și a documentațiilor specifice.

- Zonele prevăzute pentru a primi lucrări de recalibrare și amenajare, unde nu se vor autoriza construcții până la realizarea lucrărilor pe baza unor proiecte de specialitate în condițiile respectării Legii 10/1995.

**ARTICOLUL 5 - INTERDICȚII PERMANENTE DE CONSTRUIRE**

În zonele cu terenuri aflate permanent sub ape (TH) indiferent de subzona căreia aparțin se interzice definitiv construirea pentru:

- Orice construcție amplasată în zonele de protecție de-a lungul cursurilor și acumulărilor de apă conform Legii apelor, 107/1996, anexa 2;

- Orice fel de construcții care prin funcțiune, conformare și estetica împiedică desfășurarea în bune condiții a curgerii libere a apei sau crează pericol de poluare sau accidente :

- Conform Legii, riveranii sunt obligați să acorde drept de servitute, avându-se în vedere zone anume stabilite de comun acord cu Administrația Națională "Apele Române", fără a percepe taxe, pentru:

- trecerea sau circulația personalului cu atribuții de serviciu în gospodărirea apelor, în acest scop;

- amplasarea, în albie și pe maluri, de borne, repere, aparate de măsură și control sau alte aparate ori instalații necesare executării de studii privind regimul apelor, precum și accesul pentru întreținerea instalațiilor;

- transportul și depozitarea temporară a materialelor și utilajelor pentru intervenții operative privind apărarea împotriva inundațiilor;

- transportul și depozitarea temporară de materiale, utilaje, precum și circulația acestora și a personalului, în cazul executării de lucrări de întreținere, reparații, precum și pompări experimentale în cazul forajelor hidrogeologice care fac parte din rețeaua națională de observații și măsurători :

**SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.**

**ARTICOLUL 6 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI).**

TH1:  
- conform studiilor de specialitate și reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate în protecția mediului și sănătate publică;

**ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT.**

TH1:  
- conform studiilor de specialitate și reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate în protecția mediului și sănătate publică;

**ARTICOLUL 8 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR.**

TH1:  
- conform studiilor de specialitate și reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate în protecția mediului și sănătate publică;

**ARTICOLUL 9 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.**

TH1:  
- conform studiilor de specialitate și reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate în protecția mediului și sănătate publică;

Proiectant general	CONSILIUL JUDEȚEAN		S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa	61
	VIZAT SPRE RESCRIMBARE			
	Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef			
	Pentru P.U. D.P.U.Z./P.U.G.			
	N. .... / 27.05.2020			
	Arhitect-șef,			

CONFORM CU ORIGINALUL



**ARTICOLUL 10 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE.**

**TH1:**

- conform studiilor de specialitate și reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate în protecția mediului și sănătate publică;

**ARTICOLUL 11 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.**

**TH1:**

- conform studiilor de specialitate și reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate în protecția mediului și sănătate publică;

**ARTICOLUL 12 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.**

**TH1:**

- conform studiilor de specialitate și reglementărilor în vigoare :

**ARTICOLUL 13 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR**

**TH1:**

- conform studiilor de specialitate și reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate în protecția mediului și sănătate publică;

**ARTICOLUL 14 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.**

**TH1:**

- conform studiilor de specialitate și reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate în protecția mediului și sănătate publică;

**ARTICOLUL 15 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE.**

**TH1:**

- conform studiilor de specialitate și reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate în protecția mediului și sănătate publică;

**ARTICOLUL 16 - ÎMPREJMUIRI.**

**TH1:**

conform studiilor de specialitate și reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate în protecția mediului și sănătate publică;

**SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI**

**ARTICOLUL 17 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).**

**TH1** : - \* : POT<sub>maxim</sub> = -

\*conform legislației în vigoare

**ARTICOLUL 18 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).**

**TH1** : - \*\* : CUT<sub>maxim</sub> = -

\*\*conform legislației în vigoare

CONSILIUL JUDEȚEAN  
DÂMBOVIȚA

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Am era la avizul tehnic al arhitectului sef  
Pentru P.U.D./P.U.Z./P.U.G

Nr. 1 din 29.05.2020

Arhitect-șef,

**II.10 ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ - DS**

**GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI**

Zona cu destinație specială se compune din următoarele subzone funcționale:

**DS** – subzona unităților cu destinație specială cu caracter urban formată din:

- depozite aparținând rezervelor de stat;
- unități militare;
- unități aparținând serviciilor speciale;
- penitenciare;
- unități de protecție civilă și de pază contra incendiilor;

Subzonele funcționale ale zonei de **DS** sunt delimitate prin următoarele criterii:

- funcțiunea dominantă;
- relația cu vecinătățile;
- condiții de amplasament în funcție de normativele și legislația în vigoare;

În zonele de siguranță și protecție pentru terenurile cu destinație specială (TDS) eliberarea autorizațiilor de construire se face cu respectarea normelor specifice și în baza avizelor obținute de la ministerele tutelare (MapN, MAI, etc.), conform legilor în vigoare.

**SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ ZONA - DS -**

**ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

- depozite aparținând rezervelor de stat;
- unități militare;
- unități aparținând serviciilor speciale;
- penitenciare;
- unități de protecție civilă și de pază contra incendiilor;

CONSILIUL JUDEȚEAN  
DÂMBOVIȚA

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef  
Pentru P.U.D./P.U.Z./P.U.G  
Nr. 1 din 29.05.2020

Arhitect-șef,  
.....

**ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

- autorizarea construirii în zona obiectivelor cu destinație specială se face (în conformitate cu prevederile art. 43 lit. a din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - actualizată și republicată) se face de către instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, după caz ;

**ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

Este strict interzisă afectarea, sub orice formă, a procesului de aprovizionare cu bunuri, a terenurilor, construcțiilor și instalațiilor de orice fel aflate în administrarea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;

**SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.**

**ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICILE PARCELE (suprafețe, forme, dimensiuni).**

- autorizarea construirii în zona obiectivelor cu destinație specială se face (în conformitate cu prevederile art. 43 lit. a din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - actualizată și republicată) se face de către instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, după caz ;

**ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT.**

- conform studiilor de specialitate și reglementărilor în vigoare;

**ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR.**

Este strict interzisă afectarea, sub orice formă, a procesului de aprovizionare cu bunuri, a terenurilor, construcțiilor și instalațiilor de orice fel aflate în administrarea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;

**ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.**

- autorizarea construirii în zona obiectivelor cu destinație specială se face (în conformitate cu prevederile art. 43 lit. a din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - actualizată și republicată) se face de către instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, după caz ;

**ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE.**

- autorizarea construirii în zona obiectivelor cu destinație specială se face (în conformitate cu prevederile art. 43 lit. a din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - actualizată și republicată) se face de către instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, după caz ;

**ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.**

- autorizarea construirii în zona obiectivelor cu destinație specială se face (în conformitate cu prevederile art. 43 lit. a din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții



- actualizată și republicată) se face de către instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, după caz ;

**ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.**

- - autorizarea construirii în zona obiectivelor cu destinație specială se face (în conformitate cu prevederile art. 43 lit. a din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - actualizată și republicată) se face de către instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, după caz ;

**ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR**

- autorizarea construirii în zona obiectivelor cu destinație specială se face (în conformitate cu prevederile art. 43 lit. a din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - actualizată și republicată) se face de către instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, după caz ;

**ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.**

- autorizarea construirii în zona obiectivelor cu destinație specială se face (în conformitate cu prevederile art. 43 lit. a din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - actualizată și republicată) se face de către instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, după caz ;

**ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE.**

- autorizarea construirii în zona obiectivelor cu destinație specială se face (în conformitate cu prevederile art. 43 lit. a din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - actualizată și republicată) se face de către instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, după caz ;

**ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.**

- autorizarea construirii în zona obiectivelor cu destinație specială se face (în conformitate cu prevederile art. 43 lit. a din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - actualizată și republicată) se face de către instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, după caz ;

- se va prevedea o împrejmuire către stradă cu înălțimi de maxim 2.20 metri și minim 1.80 metri, din care un soțlu opac de 0.60 metri și vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesității unei protecții suplimentare conform unor norme specifice, se va proceda la dublarea spre interior, la 2.50 - 5.00 metri distanță, cu un al doilea gard conform normelor, între cele două garduri fiind plantați în mod compact arbori și arbuști;

- împrejmuirile către parcelele laterale și posterioare vor fi opace, de 2.50 metri înălțime sau vor fi în conformitate cu normele specifice.

**SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI**

**ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).**

DS : - \* : POT<sub>maxim</sub> = -  
\*conform legislației în vigoare

**ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).**

DS : - : CUT<sub>maxim</sub> = -  
\*\*conform legislației în vigoare

**II.11 ZONE SITUATE ÎN AFARA TERITORIULUI INTRAVILAN - EX**

**GENERALITĂȚI**

Cuprinde terenurile aflate în teritoriul administrativ al comunei, exterioare teritoriului intravilan

Pentru asigurarea posibilităților de dezvoltare viitoare a comunei în corelare cu comunele limitrofe, trebuie să fie luate în considerare reguli privind modul de ocupare și utilizare a terenurilor de la limita teritoriului administrativ

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVITĂ  
ANEXA LA AVIZUL TEHNIC AL ARHITECTULUI ȘI  
PENTRU P.U.C./P.E.Z./P.U.G

Proiectant general: S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa 64

Nr. 1 din 29.05.2020  
Arhitect-șef,





Utilizarea pentru construcții a terenurilor din extravilan, în limitele teritoriului administrativ al comunei Buciumeni se poate face numai cu respectarea prevederilor legale.

Restricții provizorii recomandate.

- se interzice orice utilizare a terenurilor din extravilan care poate afecta sau diminua posibilitățile ulterioare de modernizare ale comunei;
- se interzice orice construcții sau amenajări pe terenurile rezervate pentru:
  - realizarea drumurilor noi propuse;
  - realizare și modernizarea intersecțiilor;
  - realizarea spațiilor de parcare;

Unitățile teritoriale de folosință ale comunei Buciumeni sunt:

**EX1** - Zone aferente lucrărilor de infrastructură tehnică majoră, inclusiv zonele de protecție ale acestora :

- EX2** - Zone rezervate pentru activități agricole ;
- EX3** - Zone rezervate pentru activități forestiere ;
- EX4** - Zone cu terenuri aflate permanent sub ape ;
- EX5** - Zone cu terenuri destinate zonelor de protecție a patrimoniului construit;

***EX1 - Zone aferente lucrărilor de infrastructură tehnică majoră, inclusiv zonele de protecție ale acestora***

Zonele aferente lucrărilor de infrastructură majoră cuprind zonele aferente cailor de comunicație și zonele aferente rețelelor majore de transport utilități: energie electrică, aducțiuni de apă, gaze naturale, etc.

**DRUMURI - GENERALITĂȚI, CARACTERUL ZONEI**

Se reglementează situațiile în care se emite autorizație de amplasare și/sau de acces în zona drumului public fără acord prealabil.

Pe teritoriul comunei există un drum național (DN 71), un drum județean (DJ 715) un drum comunal (DC 1) și drumuri locale.

Limitele zonelor de siguranță a drumurilor, podurilor și viaductelor, în cale curentă și aliniament:

a) Zonele de siguranță ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până la:

- 1,50 m de la marginea exterioară a santurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;
- 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;
- 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălțimea până la 5,00 m inclusiv;
- 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălțimea mai mare de 5,0m

b) Zonele de protecție sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranță și marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului următor:

Distanțele de protecție a drumului în funcție de categoria acestuia:

Categoria drumului	Distanța de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei de protecție (m)
Autostrazi	50
Drumuri naționale	22
Drumuri județene	20
Drumuri comunale	18

c) Zonele de siguranță ale podului, care includ și suprafețe de teren aflate sub pod, sunt:

- 10,00 m de la limita exterioară a racordării podului cu terasamentul, pentru podurile fără lucrări de apărare a malurilor (trampa de acces face parte integrantă din pod);
- la limita exterioară a lucrărilor de apărare a malurilor, pentru podurile la care aceste apărări au o lungime mai mare de 10 m (trampa de acces face parte integrantă din pod).

**ARTICOLUL 1 - UTILIZAREA ADMISE**

- realizarea de drumuri publice

Proiectant general	Anexa la avizul tehnic al arhitectului sc. Pentru P.U.C.P.U.ZiP:U.G	S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa	65
--------------------	---	--------------------------------------	----

CONSILIUL JUDEȚEAN  
VIZAT ȘI RE-NESCHIMBARE  
N. 1 din 29.05.2020  
Arhitect șef.

CONFORM CU ORIGINALUL

- ampriza și zonele de siguranță ale drumurilor, podurile, podetele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile, construcțiile de apărare și consolidare, trotuarele, pistele pentru cicliști, locurile de parcare, oprire și staționare, bretelele de acces, indicatoarele de semnalizare rutiera și alte dotări pentru siguranța circulației, spațiile de serviciu sau control, spațiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecții, spațiile cuprinse între drum și bretelele de acces, terenurile și plantațiile din zona drumului, mai puțin zonele de protecție.

**ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

- este permisă pe baza autorizației de construire și doar în condițiile existenței acordului prealabil și a autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv, realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricărui construcții, accesuri, amenajări sau instalații, în orice scop, fără a periclita siguranța circulației

**ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

- este interzisă autorizarea lucrărilor de construcții, instalații, plantații sau amenajări care prin amplasare, configurație sau exploatare împieteză asupra bunei desfășurări, organizării și dirijării a traficului sau prezintă riscuri de accidente, în zona de siguranță și protecție a drumurilor;

- se interzice amplasarea oricărui construcții care generează un trafic suplimentar la o distanță mai mică de 50,00 m de marginea îmbracamintei asfaltice în cazul autostrazilor, al drumurilor expres și al drumurilor naționale europene, respectiv de 30,00 m pentru celelalte drumuri de interes național și județean (unități productive, complexe comerciale, depozite angro, unități tip show-room, obiective turistice, cartiere rezidențiale, parcuri industriale, precum și orice alte obiective și/sau construcții asemănătoare în care se desfășoară activități economice);

- se interzic orice construcții sau amenajări pe terenurile rezervate pentru realizarea drumurilor noi propuse, realizare și modernizarea intersecțiilor sau realizarea spațiilor de parcare;

**CĂI FERATE - GENERALITĂȚI, CARACTERUL ZONEI**

Zona de siguranță a infrastructurii feroviare este fâșia de teren, indiferent de proprietar, în lățime de 20m aflată de o parte și cealaltă a căii ferate, iar zona de protecție a infrastructurii feroviare este fâșia de teren, indiferent de proprietar, cu lățimea de 100 m măsurată de la limita zonei cadastrale C.F.R., situată de o parte și de alta a căii ferate

**ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

- Infrastructura feroviară
- Amenajări, construcții și instalații aferente căilor de rulare

**ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

În zona de siguranță a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. și al Ministerului Transporturilor:

- construcții și instalații aferente exploatării și întreținerii liniilor de cale ferată;
- construcții și instalații pentru exploatarea materialului rulant și a mijloacelor de restabilire a circulației;
- instalații fixe pentru tracțiune electrică;
- instalații de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicații, transmisiuni de date și construcțiile aferente acestora.

În zona de protecție a infrastructurilor feroviare se vor autoriza numai cu avizul Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A. și al Ministerului Transporturilor, următoarele lucrări de investiții care afectează zona de protecție a infrastructurii feroviare:

- căi ferate industriale;
- lucrări hidrotehnice;
- traversarea căii ferate de către drumuri prin pasaje denivelate;
- subtraversarea liniilor de cale ferată de rețele de telecomunicații, energie electrică, conducte sub presiune de apă, gaze, produse petroliere, termotehnologice și canale libere.

**ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

În zona de siguranță a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic:

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef Pentru P.U.Đ./P.U.Z./P.U.G

Nr. 1 din 29.05.2010

Arhitect-șef.

amplasa, cu avizul Companiei

187

- amplasarea oricăror construcții, depozite de materiale sau înființarea de plantații care împiedică vizibilitatea liniei și a semnalelor feroviare;
- efectuarea oricăror lucrări care, prin natura lor, ar provoca alunecări de teren, surpări sau ar afecta stabilitatea solului prin tăierea copacilor, extragerea de materiale de construcții sau care modifică echilibrul pânzei freatice subterane;
- depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanțe sau deșeuri care contravin normelor de protecție a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii căilor ferate române, a zonei de protecție a infrastructurii căilor ferate române, precum și a condițiilor de desfășurare normală a traficului.

## REȚELE DE TRANSPORT ENERGIE ELECTRICA - GENERALITĂȚI, CARACTERUL ZONEI

Pe teritoriul comunei Buciumeni, există LEA (linii electrice aeriene) de înaltă tensiune (110kV) și medie tensiune (20kV).

Lățimea zonei de protecție față de LEA (liniile electrice aeriene) este în funcție de capacitatea lor de transport :

- 37m (18.5 de o parte și alta) pentru LEA 110 kV și
- 24m (12 de o parte și alta) pentru LEA 20kV;

### ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Amplasarea obiectivelor energetice (posturi de transformare linii electrice),

### ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Realizarea drumurilor noi sau modernizarea drumurilor existente care subtraversează zona de protecție și siguranță se va face pe baza unor proiecte întocmite de societăți autorizate și vor fi supuse avizării Electrica S.A.

### ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Este interzisă autorizarea construcțiilor de orice fel pe terenurile cuprinse în zonele de protecție și siguranță LEA

## REȚELE DE TRANSPORT GAZE NATURALE - GENERALITĂȚI, CARACTERUL ZONEI

Pe teritoriul comunei Buciumeni, există conducta magistrală de transport gaze naturale Sinaia - Fieni. Conductele de transport a gazelor naturale cu presiunea între 6...40 bar, sunt realizate din oțel și sunt montate subteran, fiind în cea mai mare parte prevăzute cu protecție catodică.

În vederea asigurării funcționării normale a conductelor și evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului, în zona de siguranță și în zona de protecție se impun terților restricții și interdicții, conform normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale - NTPEE-2008, din 5 februarie 2009, actualizată la data de 29 iulie 2010.

Zona de protecție a conductelor de transport gaze naturale se întinde de ambele părți ale conductei și se măsoară din axul conductei. Lățimea zonei de protecție este în funcție de diametrul conductei și este precizată în normele menționate mai sus.

Zona de siguranță include și zona de protecție.


### ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Conform normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

În zona de protecție nu se execută lucrări fără aprobarea prealabilă a operatorului licențiat care exploatează conducta.

### ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Pentru autorizarea executării oricăror construcții în zona de siguranță a obiectivelor din sectorul gazelor naturale este obligatorie obținerea avizului scris al operatorului conductei.



Pentru amplasarea stațiilor de reglare măsurare predare (SRMP) cu  $P > 6$  bar, distanța minimă față de clădiri destinate a fi ocupate de oameni este de 20 m de la partea exterioră a împrejuririi.

**ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

În zona de siguranță, zona care se întinde de fiecare parte a axului conductei nu poate fi construită nici un fel de clădire care adăpostește persoane (locuințe, spații de birouri etc.)

În zona de protecție sunt interzise construirea de clădiri, amplasarea de depozite sau magazine, plantarea de arbori și nu se angajează activități de natură a periclita integritatea conductei (de exemplu scarificarea terenului).

**EX2 - Zone rezervate pentru activități agricole.**

**GENERALITĂȚI, CARACTERUL ZONEI:**

Terenurile agricole din teritoriul administrativ al comunei și se supune prevederilor art. 3 din Regulamentul General de Urbanism (autorizarea executării lucrărilor și amenajărilor agricole din extravilan este permisă pentru funcțiunile și în condițiile stabilite prin lege)

**ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

Realizarea activităților agricole

Realizarea construcțiilor și instalațiilor aferente activităților agricole;

În extravilanul agricol se permite construirea unor anexe gospodărești și ale exploatațiilor agricole, în conformitate cu prevederile Legii 50 / 1991 (art. 3, alin. h).

**ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

Pentru amplasarea fermelor și exploatărilor agro-industriale care pot produce efecte de poluare a mediului, amplasamentele se vor stabili pe bază de studii de specialitate, avizate de organe specializate în protecția mediului și sănătate publică.

**ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

Amplasarea construcțiilor de orice fel pe terenuri agricole de clasa I și II de calitate, pe cele amenajate cu îmbunătățiri funciare precum și plantate cu vii și livezi este interzisă.

**EX3 - Zone rezervate pentru activități forestiere.**

**GENERALITĂȚI, CARACTERUL ZONEI:**

Suprafețele împădurite din extravilanul comunei Buciumeni s-au delimitat conform planșei cuprinzând teritoriul administrativ al comunei.

**ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

Activități conform codului silvic român

**ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

- Cabanele și alte construcții și amenajări destinate turismului se vor amplasa numai la liziera pădurilor, (avizul conform al Ministerului Apelor și Protecției Mediului, al Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și al Ministerului Turismului).

- Pentru orice construcție care prin funcționare (construcții pentru producție poluantă, servicii poluante, etc.) poate aduce prejudicii pădurii, amplasată la distanță mai mică de 1 km de liziera pădurii și pentru care se solicită autorizație de construire, se va obține avizul Regiei Naționale a Pădurilor.

**ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenuri cu destinație forestieră este interzisă.

În mod excepțional, cu avizul organelor administrației publice de specialitate, se pot autoriza numai construcțiile necesare întreținerii pădurilor, exploatărilor silvice și culturilor forestiere.

CONSILIUL JUDEȚEAN  
DÂMBOVIȚA

VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
Amplasarea și delimitarea terenurilor agricole și agricole  
Pentru P.U./D/P,U.Z./P:U.G  
Nr. 1/29.05.2010

Arhitect-șef,  
.....

La amplasarea acestor construcții se va avea în vedere dezafectarea unei suprafețe cât mai mici din cultura forestieră.

Reducerea suprafeței fondului forestier proprietate publică sau privată este interzisă, cu excepția utilizărilor permise de Codul Silvic.

#### **EX4 - Zone cu terenuri aflate permanent sub ape**

##### **GENERALITĂȚI, CARACTERUL ZONEI:**

Apa nu este un produs comercial oarecare, ci este un patrimoniu natural care trebuie protejat, tratat și apărat ca atare.

Apele fac parte din domeniul public al statului. Cunoașterea, protecția, punerea în valoare și utilizarea durabilă a resurselor de apă sunt acțiuni de interes general. Sunt perimetre protejate - ecologic, peisagistic, sanitar;

##### **ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

- Pe malurile apelor aparținând domeniului public, dacă nu sunt impuse restricții, orice persoană fizică are dreptul de acces liber, pe propria răspundere, pentru plimbare sau recreere, fără a produce prejudicii apelor, albiilor, malurilor și riveranilor.

- Circulația pe cursurile de apă, lacuri naturale, cu barei de agrement fără motor, se efectuează liber, cu respectarea drepturilor riveranilor și reglementărilor legale.

- Orice altă utilizare a albiilor minore se va face cu avizul de gospodărire a apelor.

##### **ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDITIONĂRI**

- În zonele special organizate ori amenajate pentru agrement pe malurile apelor, accesul este permis în condițiile stabilite de deținătorii acestor zone și cu respectarea prevederilor înscrise în autorizația de gospodărire a apelor, eliberată acestora.

- realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apa potabilă sau industrială ori de extindere a celor existente, numai cu realizarea sau extinderea corespunzătoare și concomitentă a rețelelor de canalizare și a instalațiilor de epurare necesare;

- deschiderea și exploatarea în zonele de terasă a punctelor de extracție a nisipurilor și pietrisurilor numai cu avizul de gospodărire a apelor, respectiv fără autorizație de gospodărire a apelor.

- Utilizatorii de apă, amplasați pe teritoriul localităților sau pe platformele industriale, pot evacua apele uzate în rețelele de canalizare publică sau în cele ale platformelor industriale numai cu respectarea condițiilor stabilite de deținătorul acestor rețele și numai dacă stațiile de epurare finală ale localităților sau platformelor industriale respective au profil tehnologic necesar și capacități disponibile. În toate cazurile este obligatorie preepurarea locală a apelor uzate provenite de la acești utilizatori.

##### **ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

Pentru protecția resurselor de apă, se interzic:

- punerea în funcțiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în funcțiune de noi ansambluri de locuințe, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de producție modificate, care măresc gradul de încărcare a apelor uzate, fără punerea concomitentă în funcțiune a rețelelor de canalizare și a instalațiilor de epurare ori fără realizarea altor lucrări și măsuri care să asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse prin autorizația de gospodărire a apelor;

- aruncarea sau introducerea în orice mod, în albiile cursurilor de apă, în cuvele lacurilor sau ale baltilor, și în zonele umede, precum și depozitarea pe malurile acestora a deșeurilor de orice fel;

- evacuarea de ape uzate în lacurile naturale sau de acumulare, în balti, heleșteie sau în iazuri, cu excepția iazurilor de decantare;

- utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuarile ori scurgerile de ape fecaloid-menajere sau în conținut periculos;

Proiectant general	Nr. 1/2020	S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa	69
Arhitect șef			

VIZ. ȘEF DE ÎNDRUMĂRI  
 Acordă în avizul tehnic al arhitectului nr. 1/2020  
 Pentru P.U./P.U.Z./P.U.G.  
 29.05.2020



- spalarea în cursuri de apa sau în lacuri și pe malurile acestora a vehiculelor, a altor utilaje și agregate mecanice, precum și a ambalajelor sau obiectelor care conțin substanțe periculoase;
- spalarea animalelor domestice deparazitate în afară locurilor special amenajate în acest scop;
- spalarea în cursurile de apa sau în lacuri, pe malurile acestora, pe diguri sau baraje a obiectelor de uz casnic, cu folosirea substantelor chimice de orice fel;
- în zonele de protecție instituite potrivit prezentei legi sunt interzise depozitarea gunoaielor și deșeurilor de orice fel, precum și depozitarea sau folosirea de îngrășăminte, pesticide ori alte substanțe periculoase.

**EX5 – Zone cu terenuri destinate zonelor de protecție a patrimoniului construit**

**GENERALITĂȚI, CARACTERUL ZONEI:**

Pentru siturile arheologice se instituie zonele aferente de protecție, pentru a se asigura conservarea integrată a monumentului istoric și a cadrului său construit sau natural: zona de protecție este suprafața de-jur-împrejurul monumentului istoric delimitată cu o rază de 500-m în afara localităților măsurată de la limita exterioară.

ANEXA LA AVIZUL TEHNIC AL ARHITECTULUI SAU  
 PENTRU P.U.D. P.U.Z. P.U.G.  
 N. 1 din 29.05.2020  
 Arhitect-șef.

**ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

**Siturile arheologice:**  
 Lucrari agricole cu arătura până la 30 cm

**ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDITIONĂRI**

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit se va face cu avizul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național în cazul obiectivelor ce au ca obiect cercetarea, conservarea, restaurarea sau punerea în valoare a monumentelor istorice de interes național și cu avizul serviciilor descentralizate ale ministerului în zonele care cuprind valori de patrimoniu de interes local, respectând art. 9 din Regulamentul General de Urbanism.

În cazul descoperirii întâmplătoare de vestigii arheologice (piese litice, os, ceramică, metal, pietre arse, morminte, ziduri de piatră, valuri de pământ) în timpul lucrărilor de construcție edilitar-gospodărești, agricole sau ale calamităților naturale, trebuie să se recupereze piesele, să se împiedice distrugerea contextului din teren și să se anunțe în maximum 48 ore specialiștii Complexului Muzeal "Curtea Domnească" din Târgoviște.

**ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE**

Se interzic lucrările agricole ce presupun o arătură cu adâncime mai mare de 30 cm.

**III. ANEXE**

**III.1 CADRUL LEGAL AL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI BUCIUMENI**

Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile Planurilor Urbanistice Zonale aprobate conform Legii 50/1991 anterior intrării sale în valabilitate și care nu au fost abrogate prin Hotărâri ale Consiliului Județean Dâmbovița și ale Consiliului Local al comunei Buciumeni.

Totodată, prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare, ale căror efecte sunt imprimare în configurația cadrului construit actual al comunei Buciumeni și care au fost identificate ca fiind viabile pentru dezvoltarea viitoare prin analiza situației existente și a studiilor de fundamentare aferente P.U.G.

Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism și le detaliază. Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter director. Prevederile sale permit autorizarea directă cu excepția derogărilor și situațiilor speciale în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale, cazuri specificate conținutul regulamentului și al părților desenate ale Planului Urbanistic General.

Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG Buciumeni se sprijină pe o vastă bază legală cuprinzând legi și alte acte normative care cuprind reguli privind modul de realizare a construcțiilor, standarde tehnice care fundamentează amplasarea și conformarea construcțiilor în acord cu exigențele de stabilitate, securitate și siguranță în exploatare, reguli proprii domeniului urbanismului și amenajării teritoriului privind ocuparea terenului în acord cu principiile de dezvoltare durabilă - configurația parcelelor, natura proprietăților, amplasarea și conformarea construcțiilor, precum:


Acte normative privind documentațiile de urbanism :

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, republicată, cu modificări și completări;
- Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a I-a - Rețele de transport;
- Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a - Apă;
- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - Zone protejate (anexele nr. I-IV);
- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități;
- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural;
- Ordonanță de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată prin Legea nr. 190/2009 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a VIII-a - Zone turistice;
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2014, aprobată și actualizată prin Legea nr. 197/31 octombrie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991, republicată 2016;
- Ordinul MLPTL nr. 839 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare prin Ordinul 3451/2013;
- HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată 2002;
- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Hotararea Guvernului nr.382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigențele minime de conținut ale documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism pentru zonele de zonele de riscuri naturale;
- Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 233/2016 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
- Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic de detaliu”;
- Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal”;
- Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/10.04.2000 pentru aprobarea reglementării „Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism - reglementare tehnică”, completată cu toate actele normative apărute ulterior în legislația complementară domeniului urbanismului și amenajării teritoriului;
- Ordinul M.T.C.T. nr. 562/2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Metodologie de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate (P.U.Z.)”;
- Ordinul M.D.R.T. nr. 1867/2010 pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009
- Ordinul M.D.R.V.P. nr. 456/01.04.2014 pentru aprobarea procedurilor de control al statului la autoritățile administrației publice privind respectarea prevederilor la emiterea certificatelor de

Proiectant general	Pentru P.U., P.U.Z., P.U.G.		S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa	71
	Nr. 1 din 29.05.2020			
	Arhitect-șef,			







■ Ordinul M.C.C. nr. 2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice;

■ Ordinul M.C.C. nr. 2815/2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice;

*Acte normative privind patrimoniul arheologic:*

■ Legea nr. 150/1997 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992;

■ O.G. nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 378/2001;

■ Ordinul M.C.C. nr. 2483/2006 privind aprobarea Listei cuprinzând zonele de interes arheologic prioritar aprobat cu modificări și completări prin Legea nr. 378/2001, republicat în temeiul art. IV din Legea nr. 258/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000;

■ Ordinul M.C.C. nr. 2103/2007 privind coordonarea activităților de cercetare arheologică în siturile arheologice declarate zone de interes național;

■ Ordinul M.C.C. nr. 2518/2007 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică

*Acte normative privind utilitățile:*

■ Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală, modificată prin O.U.G. nr.9/2002;

■ Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale ;

■ Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 204/2012 și republicată 2013;

■ Legea apelor nr. 107 din 25.09.1996, modificată și actualizată prin Legea nr. 196 din 9 iulie 2015, republicată;

■ Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice;

■ Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.) nr. 48/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea;

■ Legea 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților, modificată și completată prin Legea 99/2014;

**III.2 REGLEMENTĂRI PRIVIND NORMELE DE IGIENĂ ȘI MEDIUL DE VIAȚĂ AL POPULAȚIEI – ZONE DE PROTECȚIE SANITARĂ ȘI HIDROGEOLOGICĂ**

Conform OMS 119/2014, art. 11, în cazul în care prin studiile de impact nu s-au stabilit alte distanțe, distanțele minime de protecție sanitară, recomandate între teritoriile protejate și zonele de unități care produc disconfort și unele riscuri sanitare sunt următoarele:

1. Ferme de cabaline, între 6-20 capete: 50 m
2. Ferme de cabaline, peste 20 capete: 100 m
3. Ferme și crescătorii de taurine, între 6-50 capete: 50 m
4. Ferme și crescătorii de taurine, între 51-200 capete: 100 m
5. Ferme și crescătorii de taurine, între 201-500 capete: 200 m
6. Ferme și crescătorii de taurine, peste 500 de capete: 500 m
7. Ferme de păsări, între 51-100 de capete: 50 m
8. Ferme de păsări, între 101-5.000 de capete: 500 m
9. Ferme și crescătorii de păsări cu peste 5.000 de capete și complexuri avicole industriale: 1.000 m
10. Ferme de ovine, caprine: 100 m
11. Ferme de porci, între 7-20 de capete: 100 m
12. Ferme de porci, între 21-50 de capete: 200 m
13. Ferme de porci, între 51-1.000 de capete: 500 m
14. Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete: 1.000 m

TERITORIILE PROTEJATE ȘI ZONELE DE UNITĂȚI CARE PRODUC DISCONFORT ȘI UNELE RISCURI SANITARE SUNT URMĂTOARELE:

DÂMBOVIȚA


VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef

Pentru P.U./D/P.U.Z./P:U.G


Nr. 1 din 29.05.2020

Arhitect-șef,



194

15. Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: 1.500 m
16. Ferme și crescătorii de iepuri între 100 și 5.000 de capete: 100 m
17. Ferme și crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: 200 m
18. Ferme și crescătorii de struți: 500 m
19. Ferme și crescătorii de melci: 50 m
20. Spitale, clinici veterinare: 30 m
21. Grajduri de izolare și carantină pentru animale: 100 m
22. Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare: 100 m
23. Abatoare, târguri de animale vii și baze de achiziție a animalelor: 500 m
24. Depozite pentru colectarea și păstrarea produselor de origine animală: 300 m
25. Platforme pentru depozitarea dejecțiilor animale din exploatațile zootehnice, platforme comunale: 500 m
26. Platforme pentru depozitarea dejecțiilor porcine: 1.000 m
27. Stații de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: 1.000 m
28. Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, stații de tratare a cerealelor): 200 m
29. Stații de epurare a apelor uzate: 300 m
30. Stații de epurare de tip modular (containerizate): 100 m
31. Stații de epurare a apelor uzate industriale: 300 m
32. Paturi de uscare a nămolurilor: 300 m
33. Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor: 500 m
34. Depozite controlate de deșeuri periculoase și nepericuloase: 1.000 m
35. Incineratoare pentru deșeuri periculoase și nepericuloase: 500 m
36. Crematorii umane: 1.000 m
37. Autobazele serviciilor de salubritate: 200 m
38. Stație de preparare mixturi asfaltice, betoane: 500 m
39. Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: 50 m
40. Depozitele de combustibil, fier vechi și ateliere de tăiat lemne: 50 m
41. Parcuri eoliene: 1.000 m
42. Parcuri fotovoltaice: 500 m
43. Cimitire și incineratoare animale de companie: 200 m
44. Cimitire umane (în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apă din sursă proprie) 50 m
45. Rampe de transfer deșeuri 200 m.



Distanțele minime de protecție sanitară pot fi modificate doar pe baza studiilor de impact asupra sănătății, elaborate de institute specializate, conform metodologiei avizate de către Ministerul Sănătății.

Evaluarea impactului asupra stării de sănătate a populației se realizează pentru orice activitate supusă reglementărilor de evaluare a impactului asupra mediului, pe baza raportului de mediu, a planului de amplasament, certificatului de urbanism și a memoriului tehnic, precum și pentru alte situații specifice gospodăriilor.

Conform OMS 119/2014, termenul "teritorii protejate" se referă la: teritoriul în care nu este permisă depășirea concentrațiilor maxime admise pentru poluanții fizici, chimici și biologici din factorii de mediu; acesta include zone de locuit, parcuri, rezervații naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihnă și recreere, institutii social-culturale, de învățământ și medicale;

Conform HGR 930/2005,

Zona de protecție sanitară cu regim sever cuprinde terenul din jurul tuturor obiectivelor prevăzute la art. 2 din HGR 930/2005 ( a) sursele de ape subterane sau de suprațată, precum și captările aferente acestora folosite pentru alimentarea centralizată cu apă potabilă a populației, a agentilor economici din industria alimentară și farmaceutică, a unităților sanitare și social-culturale, construcțiile și instalațiile componente ale sistemelor pentru alimentare cu apă potabilă; b) zăcămintele de ape minerale și captările aferente acestora utilizate pentru cura internă sau pentru îmbuteliere, instalațiile de îmbuteliere și instalațiile de exploatare a nămolurilor terapeutice; c)


lacurile și namolurile terapeutice; d) captările de ape subterane sau de suprafață folosite pentru imbutelierea apei potabile, alta decât apa minerală naturală.), unde este interzisă orice amplasare sau folosință sau activitate care ar putea conduce la contaminarea sau impurificarea surselor de apă.

**Zona de protecție sanitară cu regim de restricție** cuprinde teritoriul din jurul zonei de protecție sanitară cu regim sever, astfel încât, prin aplicarea de măsuri de protecție, în funcție de condițiile locale, să se elimine pericolul de alterare a calității apei.

**Perimetrul de protecție hidrogeologică** cuprinde arealul dintre domeniile de alimentare și de descărcare la suprafață și/sau în subteran a apelor subterane prin emergente naturale, drenuri și foraje și are rolul de a asigura protecția față de substanțe poluante greu degradabile sau nedegradabile și regenerarea debitului prelevat prin lucrările de captare.

**Conf. HGR 930/2005, art. 21 și art. 22, terenurile agricole cuprinse în zona de protecție sanitară cu regim de restricție pot fi exploatate agricol de către deținători, dar cu interdicere:**

- Utilizării îngrășămintelor naturale și chimice;
- Utilizării substanțelor fitosanitare;
- Irigării cu ape uzate, chiar epurate complet;
- Amplasării grajdurilor și cotețelor de animale și a depozitării de gunoieră și animale;
- Pășunatul și însilozării nutrețurilor;
- Amplasării de sere și de iazuri piscicole;



- În afara măsurilor restrictive prevăzute la art. 21, pe aceste terenuri sunt interzise:**
- amplasarea de abatoare, baze auto;
  - amplasarea de bazine nectanșe pentru ape reziduale, puțuri absorbante, haznale cu groapă simplă;
  - amplasarea de locuințe, spitale, aeroporturi, unități militare, dacă nu dispun de un sistem de canalizare care să transporte apele reziduale și pluviale, în condiții de deplină siguranță, în afara zonei de protecție sanitară cu regim de restricție;
  - amplasarea de cimitire umane și de animale, cimitire de mașini, containere de deșeuri;
  - vidanșarea și spălarea cisternelor care transportă ape fecaloid-menajere;
  - infiltrarea sau injectarea de ape de zăcământ și/sau de răcire;
  - efectuarea de manevre militare, amplasarea de balastiere, exploatarea de turbă, cariere de piatră, execuția lucrărilor de drenaj sau a oricăror alte lucrări prin care se diminuează stratul acoperitor, protector al acviferului;
  - execuția de construcții pentru activități industriale și agricole, precum: grajduri, silozuri, depozite de îngrășăminte și de substanțe fitosanitare, depozite de carburanți, lubrifianți, combustibili solizi;
  - amplasarea de campinguri și de stranduri, dacă nu dispun de un sistem de canalizare care să transporte apele reziduale și pluviale, în condiții de deplină siguranță, în afara zonei de protecție sanitară cu regim de restricție;
  - spălarea mașinilor și efectuarea schimburilor de ulei;
  - transportul pe conducte al substanțelor poluante de orice fel, cu excepția conductelor de canalizare a obiectivelor situate în interiorul zonei de protecție sanitară cu regim de restricție, pentru care trebuie prevăzute măsuri stricte de asigurare a etanșeității.

Conform Ordinului nr. 196/2006 al A.N.M.R., zona de protecție a infrastructurii de transport (țitei este de 10,00 m de-o parte și de alta față de axul conductelor, iar pentru infrastructura de transport a gazolinei este de 15,00 m față de axul conductelor. În zona de siguranță este zona de protecție în care se interzice efectuarea oricăror lucrări de construcții și montaj, chiar cu caracter provizoriu.

Conform legislației în vigoare (Legea 50/27.09.1991 reactualizată, Ordinul 47/1203/509/2003 al M.E.C./M.T.L.T./M.A.L.), pentru extinderea teritoriului intravilan, eliberarea Autorizațiilor de construire, avizarea de PUZ-uri, PUD-uri, extinderi (lărgiri) de drumuri, etc. se va solicita avizul s.c. CONPET s.a. pentru lucrările amplasate în zona de protecție a infrastructurii de transport a produselor petroliere.

### III.3 REGLEMENTĂRI PRIVIND PROTECȚIA REȚELELOR HIDROGRAFICE DE SUPRAFAȚĂ ȘI SUBTERANE

Conform art. 40 al Legii nr. 107 din 25 septembrie 1996 actualizată, în scopul asigurării protecției albiilor, malurilor, construcțiilor hidrotehnice și îmbunătățirii regimului de curgere a apelor, se instituie zone de protecție pentru:

- a) Albia minoră a cursurilor de apă;
  - b) Suprafața lacurilor naturale sau a bălților acoperite cu apă și de vegetație acvatică, precum și a plajei și a falezei mării;
  - c) Suprafața lacurilor de acumulare corespunzătoare cotei aferente debitului de verificare a acestora;
  - d) Suprafețele ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidarea a albiilor minore, de canale și derivații de debite la capacitatea maximă de transport a acestora, precum și de alte construcții hidrotehnice realizate pe ape;
  - e) Lucrări de apărare împotriva inundațiilor;
  - f) Construcții și instalații hidrometrice, precum și instalații de determinare automată a calității apelor;
- Lățimea zonelor de protecție este stabilită conform anexei nr.2 a legii nr 107 din 25 sept. 1996 actualizată. Delimitarea zonelor de protecție se realizează de Administrația Națională "Apele Române" împreună cu autoritatea de cadastru funciar și cu deținătorii terenurilor riverane. Dreptul de proprietate asupra lucrărilor menționate la lit d), e) și f) se extinde și asupra zonelor de protecție ale acestora.

**III.4 DEFINIȚII AI TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN CADRUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM**

Se definesc următorii termeni utilizați în prezentul Regulament Local de Urbanism al comunei Buciumeni, județul Dâmbovița, definiții preluate din:

- "Ghid termeni de specialitate – AMITRANS 1A01/Model conceptual și metodologic", autor: lect. drd. arh G. Pascariu, corelat cu definițiile din
- Legea nr. 350/2001 cu completările și modificările ulterioare.
- Ord. MLPAT nr.13/N/2000.

**CARACTER DIRECTOR**

- Însușirea unei documentații aprobate, de a stabili cadrul general de amenajare a teritoriului și de dezvoltare urbanistică a localităților, prin coordonarea acțiunilor specifice. Caracterul director este specific documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism.

**CENTRALITATE**

- Importanța unui loc în raport cu regiunea din jur și gradul în care acesta exercită funcții centrale.

**CENTRU POLARIZATOR**

- Localități importante aflate la intersecția unor axe considerate direcții preferențiale de dezvoltare.
- Localități ce asigură o gamă de servicii pentru alte localități din aria de influență.

**POLARIZARE**

- Influență pe care o exercită unele așezări umane asupra zonei lor înconjurătoare, prin declanșarea unor relații de ordin economic și social, care converg din teritoriu spre așezarea respectivă, datorită existenței unor factori de atracție: locuri de muncă, piață pentru produse agroalimentare, deserviri la nivel urban etc.

**CERTIFICAT DE URBANISM – CU**

- Actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administrației publice județene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic și tehnic al imobilelor și condițiile necesare în vederea realizării unor investiții, tranzacții imobiliare ori a altor operațiuni imobiliare, conform legii.

**CIRCULAȚIA TERENURILOR**

- Schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare asupra terenurilor prin acte de vânzare-cumpărare, donație, concesiune, arendare etc.

**COLECTIVITATE LOCALĂ**

- Totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ – teritorială.

**COMUNĂ**

- Unitate administrativ- teritorială de bază care cuprinde populația rurală reunită prin comunitatea de interese și tradiții, alcătuită din unul sau mai multe sate, în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice. Satele în care își au sediul autoritățile publice ale comunei sunt sate reședință.

**COMUNITATE LOCALA**

- Entitate social umană ai cărei membrii sunt legați împreună prin locuirea aceluiaș teritoriu și prin relații sociale constante și tradiționale, consolidate în timp. Ea conține la scară redusă, toate activitățile proprii unui sistem social.


**COMPETENȚĂ DE AVIZARE/APROBARE**

- Abilitatea legală a unei instituții publice și capacitatea tehnică de a emite avize/aprobări.

Proiectant general:	S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa		76
	Data: 12.09.2020		
	Arhitect-șef,		

Stam

CONFORM CU ORIGINALUL



**DEZVOLTARE DURABILĂ**

- Satisfacerea necesităților prezente, fără a compromite dreptul altor generații la existență și dezvoltare.

**DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ**

- Ansamblul transformărilor cantitative și calitative ce survin în structurile economico-sociale și științifico-tehnice, în mecanismele economice, precum și în modul de gândire, în comportamentul economico-social al indivizilor.

**DEZVOLTARE URBANĂ**

- Presupune proiectarea și executarea unor lucrări de echipare a terenului care echivalează cu conversiunea terenului agricol (liber) în teren urbanizat. Acest proces implică o serie de responsabilități care revin administrațiilor publice.

**EXURBIE**

- Reprezintă o formă de dezvoltare rezidențială în mediul rural, în care sunt majoritari orașenii ("Pradisul Verde" din comuna Corbeanca). Zonele rezidențiale se dezvoltă în jurul satelor sau de-a lungul principalelor artere de circulație. Fiind accesibile cu mijloace de transport rapid sau cu automobilul, acest gen de dezvoltări rezidențiale au început să domine peisajele rurale ale zonelor metropolitane din țările occidentale. Ele reprezintă o formă de periurbanizare. Specialiștii au considerat exurbanizarea un remediu împotriva dezvoltării exagerate a orașului. (Termen folosit pentru a descrie marea "pană" triunghiulară de dezvoltare rezidențială în zona rurală de la nord de Ploiești).

**ECHIPAMENTE PUBLICE SPECIFICE ZONEI REZIDENȚIALE**

- serviciile publice structurate în rețea la nivel de zonele de locuire – creșe, dispensare, grădinițe, școli, licee, biblioteci de cartier etc.

**FUNCȚIUNI PERIURBANE**

- Atribuții specifice pe care le îndeplinesc localitățile situate în imediata apropiere a unor centre urbane, generate de relațiile de interconționare ce se stabilesc între oraș și teritoriul său înconjurător și care le imprimă anumite caractere de ordin economic și social. Pe măsura intensificării ritmului de dezvoltare a localităților se amplifică și funcțiunile periurbane ale acestora.

**INDICATOR**

- Expresie numerică cu ajutorul căreia se caracterizează cantitativ un fenomen social-economic din punct de vedere al compoziției structurii, schimbării în timp, al legăturilor reciproce cu alte fenomene, etc.

**MANAGEMENT**

- Procesul de utilizare și de facilitare a utilizării resurselor cu maximum de efect.

**MANAGEMENT URBAN**

- Reprezintă procesul de dezvoltare, execuție, coordonare și evaluare a strategiilor integrate, în conformitate cu politicile urbane formulate, cu ajutorul actorilor urbani relevanți, reprezentând practic faza de implementare a deciziei în dezvoltarea urbană.

**MONUMENT**

- Operă de sculptură sau de arhitectură: construcție de o deosebită valoare istorică sau arhitectonică.
- Document istoric, scriere, creație culturală de însemnătate națională sau internațională.

**MONUMENT ISTORIC**

- Bunuri imobile, construcții și terenuri situate pe teritoriul României sau în afara granițelor, proprietăți ale statului român, semnificative pentru istoria, cultura și civilizația națională și universală. Monumentele istorice fac parte integrantă din patrimoniul cultural național și sunt protejate prin lege. Monumentele istorice sunt bunuri imobile situate suprateran, subteran sau subacvatic.

**PARC**

- Spațiu verde autonom, sau mai rar aferent unui important monument având o suprafață de cel puțin 20ha, caracterizat printr-o mare complexitate funcțională și necesitând o administrație proprie. Necesitatea parcului apare în general în cazul orașelor cu peste 50.000 locuitori. Parcul poate fi nespecializat (orașenesc) sau specializat în cazul unei funcțiuni dominante (parc: sportiv, de distracție, dendrologic).

- Concentrare de înaltă tehnologie care structurează o parte a aglomerației urbane sau chiar orașul în întregime, prin interacțiunea dintre mediul urban, activitățile de cercetare și întreprinderile industriale.

**PARC INDUSTRIAL**

- O zonă delimitată în care se desfășoară activități economice, de cercetare științifică și/sau de dezvoltare tehnologică în vederea valorificării potențialului uman și material al zonei.

Proiectant general:	DÂMBOVIȚA		
	S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucăasa		77
	Arhitect-șef,		



**PARC NATURAL**

- Arie naturală protejată al căror scop este protecția și conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacțiunea activităților umane cu natura a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică și/sau culturală, sau o mare diversitate biologică.

**PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC**

- Parc de activități care reunește activitățile de învățământ superior, cercetare și dezvoltare - ca un spațiu fizic sau cibernetice gestionat de către specialiști al cărui scop principal constă în creșterea competitivității comunității căreia îi aparține (teritoriu sau zonă de influență) prin promovarea culturii calității și inovației în cadrul întreprinderilor sale și în cadrul instituțiilor bazate pe cunoaștere care îi sunt asociate. Pentru aceasta, un parc științific trebuie să stimuleze și să gestioneze transferul cunoștințelor și tehnologiilor între universități, instituțiile de cercetare și dezvoltare, întreprinderi și piață; să faciliteze crearea și creșterea noilor companii axate pe inovație prin intermediul incubatoarelor sau pepinierele de întreprinderi și să ofere alte servicii cu valoare adăugată ridicată; totul, într-un cadru construit și amenajat de o înaltă calitate.

**PARCELARE**

- Acțiunea urbană prin care o suprafață de teren este divizată în loturi mai mici, destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regulă este legată de realizarea unor locuințe individuale, de mică înălțime

- Este o operațiune urbanistică bazată pe o documentație de urbanism, aprobată în condițiile legii, prin care un teren situat pe o singură parte a unui drum public și aflat în proprietatea unei singure persoane (fizice sau juridice) urmează a fi împărțit în mai multe parcele distincte. Parcelele rezultate sunt destinate unor construcții (de locuințe, social-culturale, cu funcțiuni economice, etc.) sau pot fi amenajate ca străzi, parcaje, spații plantate, lucrări edilitare de folosință comună.

**REPARCELAREA**

- Reprezintă acțiunea de unificare a două sau mai multor proprietăți ori porțiuni de proprietate cuprinse într-un perimetru determinat într-o documentație de urbanism, având drept scop o mai bună adecvare a parcelarului la utilizarea terenului, prin asigurarea utilităților comune, divizarea parcelarului în loturi construibile și redistribuirea acestora între proprietari.

**POLITICI URBANE**

- Reprezintă direcțiile de acțiune, formulate de Consiliul local pe baza programului electoral, privind modul de rezolvare a unor clase identificabile de probleme. Direcțiile de acțiune se realizează pe următoarele domenii: politica de terenuri, politica de locuințe, dezvoltarea economică, îmbunătățirea serviciilor publice, protecția mediului, revitalizarea urbană.

**POTENȚIAL ECONOMIC**

- Ansamblul resurselor naturale (valorificate, în curs de valorificare, identificate), materiale (productive și neproductive) și umane de care dispune un anumit teritoriu.

**POTENȚIAL TURISTIC**

- Ansamblu de elemente naturale (rezervații și monumente ale naturii, peisaje, lacuri, ape minerale etc.) și culturale (obiective de arhitectură, istorice, artistice, etnografice etc.), care prin valoarea lor atrag interesul turistic și, implicit, asigură posibilitatea de dezvoltare a activităților turistice. Revitalizarea economică, socială și culturală a zonelor rurale, prin valorificarea potențialului turistic, rezultă din promovarea zonei și dezvoltarea infrastructurii turistice, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnice și a echipării edilitare a localităților.

**RELAȚII URBAN - RURAL**

- Totalitatea relațiilor care se stabilesc în cadrul sistemului de localități urbane și rurale pe linia locuirii, a procesului de producție agricolă, industrială etc. Cunoșcând aceste relații, se pot determina fluxurile convergente și divergente de populație și bunuri între oraș și teritoriul său înconjurător, se pot stabili capacitățile mijloacelor de transport, ale serviciilor colective, ale echipărilor în sistem, se pot evita fenomenele de migrare masivă, de depopulare a unor zone rurale și de suprapopulare a orașelor.

**REZERVAȚII NATURALE**

- Rezervațiile științifice sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecția și conservarea unor habitate terestre și /sau acvatice, cuprinzând elemente de interes științific sub aspect floristic, faunistic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic sau de altă natură.

**SUBURBANIZARE**

- Proces de concentrare a populației și activităților în spațiul periurban al marilor orașe.

**TERITORIUL EXTRAVILAN**

- Partea din unitatea administrativ-teritorială cuprinsă în afara intravilanului, delimitată cadastral potrivit legii.

Proiectant general: S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa 78

Stamp: CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA, VIZAT ȘI SIGILAT DE MĂSURA, Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef, Pentru P.U./P.U.Z./P.U.G, Nr. 1 din 29.05.2020, Arhitect-șef, [Signature]



**TERITORIU INTRAVILAN**

- Totalitatea suprafețelor construite și amenajate ale localităților ce compun unitatea administrativ - teritorială de bază, delimitate prin planul urbanistic general și în cadrul cărora se poate autoriza execuția de construcții și amenajări. De regulă, intravilanul se compune din mai multe trupuri (sate sau localități suburbane componente).

**TERITORIU PERIURBAN**

- Suprafață în jurul municipiilor și orașelor, delimitată prin studii de specialitate, în cadrul căreia se creează relații în domeniul economic, al infrastructurii, deplasărilor pentru muncă, asigurări cu spații verzi și de agrement, asigurări cu produse agro - alimentare etc.

**URBANISM**

- Ansamblul regulilor care guvernează nașterea și dezvoltarea rațională a aglomerărilor urbane.  
- Activitate operațională, integratoare, normativă care are ca principal scop stimularea evoluției complexe a localităților, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung, care urmărește stabilirea direcțiilor dezvoltării spațiale a localităților urbane și rurale, în acord cu potențialul acestora și cu aspirațiile locuitorilor

- Cuprinde toate localitățile țării, organizate în rețea, pe baza ierarhizării și distribuției echilibrate ale acestora în teritoriu: aplicarea obiectivelor are în vedere întreg teritoriul administrativ al orașelor și comunelor sau zone din acestea.

**UTILIZARE DURABILĂ**

- Folosirea resurselor regenerabile într-un mod și o rată care să nu conducă la declinul pe termen lung al acestora, menținând potențialul lor în acord cu necesitățile și aspirațiile prezente și viitoare.

**ZONARE**

- Împărțirea unui teritoriu în raport cu anumite elemente naturale caracteristice.  
- În cazul în care zonarea are la bază, pe lângă elementele naturale, unele considerente economice, sociale, tehnice, etc. se definește ca zonare funcțională. Zonarea funcțională aplicată teritoriului unei localități este sinonimă cu termenul zonificare.

**ZONĂ DE CONVERSIE INDUSTRIALĂ**

- Zonă industrială caracterizată prin rate înalte ale șomajului, diminuarea ritmului de creștere a populației etc., în care se încearcă o reorientare a producției în funcție de piață.

**ZONĂ FUNCȚIONALĂ**

- Parte din teritoriul unei localități în care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, se determină funcțiunea dominantă existentă și viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe părți cu aceeași funcțiune dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi etc.).

**ZONĂ PERIURBANĂ**

- Reprezintă un areal situat în jurul aglomerațiilor (orașe + banlieuri), respectiv "franjurile" sau marginile aglomerației, dar fără să fie înglobate în urban. Este spațiul supus avansării frontului urban, un loc de contacte unde se inter-penetrează și se înfruntă lumea urbană și cea rurală, având drept consecințe transformări profunde în plan demografic, economic, social și cultural. El rezultă din deplasarea și diseminarea funcțiunilor urbane în spațiul rural și are drept trăsături dominante caracterul rezidențial relativ recent, pregnanța mișcărilor pendulare și caracterul de subansamblu al orașului.

**ZONĂ PROTEJATĂ**

- Suprafața delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu, construit sau natural, a unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. și în care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, se impun măsuri restrictive de protecție a acestora prin distanță, funcționalitate înălțime și volumetrie.

**ZONĂ SUBURBANĂ**

- Zonă situată în apropierea orașelor sau la limita spațială a acestora, care se caracterizează printr-un nivel de urbanizare mai redus față de standardele recunoscute și ai cărei locuitori au un mod de viață și comportament specifice.

**ZONĂ DE RISC NATURAL**

- Areale delimitate geografic, în interiorul cărora există un potențial de producere a unor fenomene naturale reactive, care pot afecta populația, aglomerațiile umane, cadrul natural și cel construit și pot produce pagube și daune umane. Identificarea acestora se face pe bază de studii și cercetări specifice materializate în hărți de risc natural și adoptarea măsurilor care să reglementeze amenajarea și utilizarea terenurilor din aceste zone.

Proiectant general: S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa 79

Stamp: VIZAT ȘI ADOPTAT DE COMITETUL LOCAL DE URBANISM BUCIUMENI. Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef. Pentru P.U., P.U.Z., P.U.G. No. 1/29.05.2020. Arhitect-șef, [Signature]



### III.5 UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA COMUNA BUCIUMENI

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA				
UTR	SUBZONE	MODALITATI DE INTERVENTIE	INDICATORI	
UTR 1	Li	- autorizarea lucrarilor de constructii se va face în baza prezentului regulament, cu avizul favorabil al Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice	POT: 35%; CUT: 0,8	P+M sau D+P
	IS		POT: 40%; CUT: 1,0	P+M sau D+P
	L/IS		POT: 40%; CUT: 1,0	P+M sau D+P
	SP1		POT: 15% ; CUT: 0,15	P

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA				
UTR	SUBZONE	MODALITATI DE INTERVENTIE	INDICATORI	
UTR 2	Li	- autorizarea lucrarilor de constructii se va face în baza prezentului regulament, cu avizul favorabil al Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice	POT: 35%; CUT: 0,8	P+M sau D+P
	SP1		POT: 15% ; CUT: 0,15	P

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA				
UTR	SUBZONE	MODALITATI DE INTERVENTIE	INDICATORI	
UTR 3	IS	- autorizarea lucrarilor de constructii se va face în baza prezentului regulament, cu avizul favorabil al Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice	POT: 40%; CUT: 1,0	P+M sau D+P
	L/IS		POT: 40%; CUT: 1,0	P+M sau D+P
	SP1		POT: 15% ; CUT: 0,15	P
	GC		POT: 85%; CUT: 1,00	P

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA				
UTR	SUBZONE	MODALITATI DE INTERVENTIE	INDICATORI	
UTR 4	Li	- autorizarea lucrarilor de constructii se va face în baza prezentului regulament, cu avizul favorabil al Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice	POT: 35%; CUT: 0,8	P+M sau D+P
	IS		POT: 40%; CUT: 1,0	P+M sau D+P
	L/IS		POT: 40%; CUT: 1,0	P+M sau D+P
	SP1		POT: 15% ; CUT: 0,15	P
	GC		POT: 85%; CUT: 1,00	P

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA				
UTR	SUBZONE	MODALITATI DE INTERVENTIE	INDICATORI	
UTR 5	Li	CU+DTAC	POT: 35%; CUT: 1,00	P+1+M sau D+M+1
	IS		POT: 50%; CUT: 1,50	P+1+M sau D+P+1
	L/IS		POT: 50%; CUT: 1,50	P+1+M sau D+P+1
	SP1		POT: 15% ; CUT: 0,15	P
	Cf		POT: 85%; CUT: -	-
	GC		POT: 85%; CUT: 1,00	P

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA				
UTR	SUBZONE	MODALITATI DE INTERVENTIE	INDICATORI	
UTR 6	DS	CU+DTAC DÂMBOVIȚA	POT: - %; CUT: -	-

**VIZAT SPRE Neschimbare**  
 Anexa la avizul tehnic al arhitectului s.c.  
 pentru P.U.D., P.U.Z.I.P., U.G.

Proiectant general:

Nr. 1 din 29.05.2020

S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa

80

Arhitect-șef,



UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA			
UTR	SUBZONE	MODALITATI DE INTERVENTIE	INDICATORI
UTR 7	Li	CU+DTAC	POT: 35%; CUT: 1.00 P+1+M sau D+M+1
	ID/IS		POT: 60%; CUT: 1.80 P+2E
	ID		POT: 60%; CUT: 0,80 -
	Cf		POT: 85%; CUT: - -
	SP1		POT: 15% ; CUT: 0,15 P

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA			
UTR	SUBZONE	MODALITATI DE INTERVENTIE	INDICATORI
UTR 8	Li	CU+DTAC	POT: 35%; CUT: 1.00 P+1+M sau D+M+1
	SP1		POT: 15% ; CUT: 0,15 P

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA			
UTR	SUBZONE	MODALITATI DE INTERVENTIE	INDICATORI
UTR 9	Li	CU+DTAC	POT: 35%; CUT: 1.00 P+1+M sau D+M+1
	IS		POT: 50%; CUT: 1,50 P+1+M sau D+P+1
	L/IS		POT: 50%; CUT: 1,50 P+1+M sau D+P+1
	SP1		POT: 15% ; CUT: 0,15 P

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA			
UTR	SUBZONE	MODALITATI DE INTERVENTIE	INDICATORI
UTR 10	Li	CU+DTAC	POT: 35%; CUT: 1.00 P+1+M sau D+M+1
	ID/A		POT: 60%; CUT: 1,80 P+2E
	SP1		POT: 15% ; CUT: 0,15 P
	GC/TE		POT: 85%; CUT: - -

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA			
UTR	SUBZONE	MODALITATI DE INTERVENTIE	INDICATORI
UTR 11	Li	CU+DTAC	POT: 35%; CUT: 1.00 P+1+M sau D+M+1
	IS		POT: 50%; CUT: 1,50 P+1+M sau D+P+1
	ID		POT: 60%; CUT: 0,80 -
	SP1		POT: 15% ; CUT: 0,15 P
	SP1-sport		POT: 85% ; CUT: - -
	GC/TE		POT: 85%; CUT: - -
	GC		POT: 85%; CUT: 1,00 P

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA			
UTR	SUBZONE	MODALITATI DE INTERVENTIE	INDICATORI
UTR 12	Li	CU+DTAC	POT: 35%; CUT: 1.00 P+1+M sau D+M+1
	IS		POT: 50%; CUT: 1,50 P+1+M sau D+P+1
	L/T		POT: 40%; CUT: 1.20 P+1+M sau D+P+1

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA			
UTR	SUBZONE	MODALITATI DE INTERVENTIE	INDICATORI
UTR 13	Li	CU+DTAC	POT: 35%; CUT: 1.00 P+1+M sau D+M+1
	IS		POT: 50%; CUT: 1,50 P+1+M sau D+P+1
	SP1		POT: 15% ; CUT: 0,15 P

Proiectant general:


CONDRIEȘTE JUDEȚEAN  
DÂMBOVIȚA  
VIZAT SPRE RECDHIMBARE  
Anexa la avizul tehnic al arhitectului  
Pentru P.U.D./P.U.Z./P.U.G  
29.05.2020  
Arhitect-șef.

S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa

81

UTR	SUBZONE	MODALITATI DE INTERVENTIE	INDICATORI	
UTR 14	Li	CU+DTAC	POT: 35%; CUT: 1.00	P+1+M sau D+M+1
	SP1		POT: 15%; CUT: 0,15	P
UTR 15	Li	CU+DTAC	POT: 35%; CUT: 1.00	P+1+M sau D+M+1
UTR 16	Li	CU+DTAC	POT: 35%; CUT: 1.00	P+1+M sau D+M+1
UTR 17	SP1	CU+DTAC	POT: 15%; CUT: 0,15	P
	Li		POT: 35%; CUT: 1.00	P+1+M sau D+M+1
UTR 18	Li	CU+DTAC	POT: 35%; CUT: 1.00	P+1+M sau D+M+1
	GC/TE		POT: 85%; CUT: -	-
UTR 19	Li	CU+DTAC	POT: 35%; CUT: 1.00	P+1+M sau D+M+1
UTR 20	Li	CU+DTAC	POT: 35%; CUT: 1.00	P+1+M sau D+M+1
	IS		POT: 50%; CUT: 1,50	P+1+M sau D+P+1
UTR 21	Li	CU+DTAC	POT: 35%; CUT: 1.00	P+1+M sau D+M+1
UTR 22	IS	CU+DTAC	POT: 50%; CUT: 1,50	P+1+M sau D+P+1
UTR 23	Li	CU+DTAC	POT: 35%; CUT: 1.00	P+1+M sau D+M+1
	IS		POT: 50%; CUT: 1,50	P+1+M sau D+P+1

Zonificarea funcțională a Comunei Buciumeni și a satelor sale componente s-a stabilit în funcție de categoriile de activități pe care le cuprind localitățile, de tradiție și de nevoile sale de dezvoltare viitoare. Zonificarea funcțională din planșele "Reglementări Urbansitice - Zonificare" este conformă cu prevederile prezentului RGU și cu prevederile Ordinului MLPAT nr.13N/10.03.1999.



Întocmit,  
Arh. urb. Dan Nițescu



Arh. urb. Mircea Nițescu

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCIUMENI  
DÂMBOVITZA

VIZAT SPRE NESCĂMBARE

Anexa la avizul tehnic al arhitectului șef  
Pentru P.U.D., P.U.Z., P.U.G.

Nr. 1/29.05.2020

Arhitect-șef,

Proiectant general :

S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. Pucioasa